STONE+

WATERAFSTOTENDE BESCHERMING VOOR COTTO EN TERRACOTTA

Poreuze tegels beschermen vóór het voegen?

AC 300



Minder wateropname. Gemakkelijker voegen en reinigen na plaatsing.

AC 300 van Faber Stone & Tile is een geconcentreerde impregnering op waterbasis. Het product dringt in cotto, terracotta en andere geschikte poreuze materialen. Voor binnen en buiten. Test steeds het materiaal en de afwerking.

Waarom AC 300?

Vermindert wateropname en helpt voegvervuiling beperken. Vormt geen film. Behoudt volgens Faber kleur en ademend vermogen. UV-bestendig en met water te verdunnen.

Zo werkt het

1. Test, reinig en droog de ondergrond. Werk bij +5 tot +40 °C.
2. Verdun met water volgens de bevestigde productinstructies.
3. Dompel vóór plaatsing onder of breng vóór het voegen aan.
4. Verdeel resten zorgvuldig en respecteer de wachttijd.
5. Wacht minstens 24 uur vóór plaatsing of voegen.

De juiste verdunning

EN TDS: 1 deel product + 2 delen water voor industrieel cotto; + 3 delen water voor handgevormd cotto of sterker absorberend materiaal. Het afgebeelde B2B-etiket wijkt af voor compacte materialen: laat Faber bij verschil de dosering bevestigen.

Advies of bestellen? Contacteer Stone+

www.stoneplus.be · +32 472 73 67 54

Faber Chimica S.r.l. fabrikant · Stone+ bv distributeur. Lees etiket, product- en veiligheidsfiche. H412: schadelijk voor waterorganismen, met langdurige gevolgen. P273: voorkom lozing in het milieu. Draag geschikte bescherming.