ALGAFLOOR · Fiche technique produit

Version française · Source technique : rév. 5.0 - 17/07/2023

Nettoyants

Nettoyant concentré à pH neutre pour l’entretien quotidien des surfaces polies, compactes et peu absorbantes

ALGAFLOOR est un nettoyant d’entretien concentré laissant très peu de résidus. Il est particulièrement destiné aux surfaces peu absorbantes, sur lesquelles les nettoyants traditionnels ont tendance à laisser des résidus ou un film superficiel. Il nettoie la surface et laisse un parfum frais agréable et durable.

AVANTAGES

- pH neutre et doux pour les matériaux adaptés.
- Ne forme pas de film superficiel lorsqu’il est utilisé correctement.
- Aucun rinçage nécessaire à la dilution prescrite.
- Convient à l’entretien régulier, à l’intérieur et à l’extérieur.

APPLICATIONS

Agglomérés marbre-ciment, marbre-résine et quartz-résine, basalte fondu, céramique craquelée, céramique émaillée, clinker, granit, grès cérame poli, grès cérame naturel et structuré, pierre calcaire, marbre et travertin.

La compatibilité dépend également de la finition et des traitements existants. Effectuer un essai préalable dans une zone discrète ou sur une chute de matériau.

RENDEMENT

900-1.100 m² par litre de concentré selon la fiche technique. Il s’agit d’une valeur indicative pour le nettoyage d’entretien.

MATÉRIEL

Chiffon, balai à franges, monobrosse ou autolaveuse pour sols durs.

PRÉPARATION

Éliminer au préalable la poussière, le sable et les salissures grossières à l’aide d’un balai ou d’un aspirateur.

DOSAGE

Diluer le produit dans de l’eau propre :

Grès cérame, céramique et aggloméré de quartz :
10-20 grammes de produit dans 5 litres d’eau.

Pierre naturelle à finition polie :
30-40 grammes de produit dans 5 litres d’eau.

Privilégier le dosage en grammes. Les indications en bouchons diffèrent selon les versions linguistiques consultées ; les dosages en grammes concordent.

MISE EN ŒUVRE

Nettoyer la surface avec la solution diluée et le matériel choisi. Répartir une fine couche et insister localement sur les zones les plus sales. À la dilution indiquée, aucun rinçage n’est nécessaire. N’autoriser la circulation piétonne qu’une fois le sol sec.

ALGAFLOOR · Fiche technique produit

Version française · Source technique : rév. 5.0 - 17/07/2023

Données techniques et conditions d’utilisation

Propriété	Valeur
Aspect	Liquide
Couleur	Vert
Odeur	Caractéristique
pH	6,5 ± 0,5
Densité à 20 °C	985 ± 10 g/l

NETTOYAGE DU MATÉRIEL Nettoyer le matériel utilisé à l’eau après utilisation.

STOCKAGE Conserver l’emballage bien fermé dans un endroit frais et sec.

CONSERVATION 24 mois dans l’emballage d’origine scellé, conservé au frais et au sec.

CONDITIONNEMENT Gamme Faber B2B actuelle : **950 ml** (12 bouteilles par carton) et **5 litres** (4 bidons par carton). La fiche technique source de 2023 mentionne encore 1 litre et 5 litres. Vérifier donc la contenance sur l’étiquette lors de la commande.

SÉCURITÉ Utiliser des équipements de protection individuelle adaptés et respecter attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité en vigueur. Cette fiche technique produit ne remplace pas la fiche de données de sécurité.

Sources et révision

Source principale : Faber ALGAFLOOR, fiche technique EN rév. 5.0 du 17/07/2023, consultée à nouveau en ligne le 02/11/2026. La copie EN enregistrée et la fiche EN actuelle en ligne concordent. Comparaison avec la fiche FR enregistrée rév. 5.0 du 10/10/2022, l’ancienne fiche EN rév. 5.0 du 17/10/2022 sur Drive, la fiche Stone+ NL du 20/01/2024 et la source EN rév. 2.0 du 05/09/2016. Le pH et la densité suivent la source EN de 2023. Les conditionnements actuels suivent le catalogue officiel Faber B2B.

Les listes de matériaux plus étendues présentes sur certains sites n’ont pas été automatiquement reprises. Une évaluation distincte de la compatibilité est nécessaire pour les supports non mentionnés.

Fiche technique officielle Faber (EN) · Page produit et conditionnements actuels
Algafloor dans la boutique en ligne Stone+

Faber Chimica S.r.l. se réserve le droit de modifier les informations produit. Toujours vérifier la fiche fabricant la plus récente. Effectuer un essai préalable afin d’évaluer la compatibilité avec le matériau et l’application prévue. Les informations et recommandations ne garantissent pas un résultat précis ; le fabricant ne peut pas contrôler les conditions ni le mode d’utilisation.