ALGAFLOOR · Technische productfiche

Nederlandse versie · Technische bron: rev. 5.0 - 17/07/2023

Reinigers

Geconcentreerde, pH-neutrale reiniger voor dagelijks onderhoud van gepolijste, compacte en weinig absorberende oppervlakken

ALGAFLOOR is een geconcentreerde onderhoudsreiniger met een zeer laag residugehalte. Het product is vooral bedoeld voor oppervlakken met een geringe absorptie, waarop traditionele reinigers gemakkelijk resten of een oppervlakkige film achterlaten. Het reinigt het oppervlak en laat een aangename, langdurige frisse geur achter.

VOORDELEN

- pH-neutraal en mild voor het geschikte materiaal.
- Vormt bij correct gebruik geen oppervlakkige film.
- Naspoelen is bij de voorgeschreven verdunning niet nodig.
- Geschikt voor regelmatig onderhoud, binnen en buiten.

TOEPASSINGEN

Marmer-cement-, marmer-hars- en kwarts-harsagglomeraten, gesmolten basalt, craquelékeramiek, geglazuurde keramiek, klinker, graniet, gepolijst porselein, natuurlijk en gestructureerd porselein, kalksteen, marmer en travertin.

De geschiktheid hangt ook af van de afwerking en bestaande behandeling. Test vooraf op een onopvallende plaats of een reststuk materiaal.

RENDEMENT

900-1.100 m² per liter concentraat volgens de technische fiche. Dit is een richtwaarde voor onderhoudsreiniging.

GEREEDSCHAP

Doek, mop, eenschijfsmachine of schrobzuigmachine voor harde vloeren.

VOORBEREIDING

Verwijder stof, zand en grof vuil vooraf met een bezem of stofzuiger.

DOSERING

Verdun het product in schoon water:

Porselein, keramiek en kwartsagglomeraat:
10-20 gram product in 5 liter water.

Natuursteen met een gepolijste afwerking:
30-40 gram product in 5 liter water.

Doseer bij voorkeur in gram. De dopindicaties verschillen tussen de geraadpleegde taalversies; de gramdoseringen komen overeen.

VERWERKING

Reinig het oppervlak met de verdunde oplossing en het gekozen gereedschap. Verdeel een dunne laag en werk plaatselijk intensiever waar meer vuil aanwezig is. Bij de aangegeven verdunning is naspoelen niet nodig. Geef de vloer pas vrij voor voetverkeer zodra hij droog is.

Stone+ · Distributeur **Faber Stone & Tile · Fabrikant: Faber Chimica S.r.l.**
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3 · 3020 Herent · +32 472 73 67 54
Management@stoneplus.eu · www.stoneplus.be

ALGAFLOOR · Technische productfiche

Nederlandse versie · Technische bron: rev. 5.0 - 17/07/2023

Technische gegevens en gebruiksvoorwaarden

Eigenschap	Waarde
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Groen
Geur	Kenmerkend
pH	6,5 ± 0,5
Dichtheid bij 20 °C	985 ± 10 g/l

GEREEDSCHAP REINIGEN Reinig het gebruikte gereedschap na afloop met water.

OPSLAG Bewaar de verpakking goed gesloten op een koele, droge plaats.

HOUDBAARHEID 24 maanden in de originele, verzegelde verpakking, koel en droog bewaard.

VERPAKKING Huidig Faber B2B-assortiment: **950 ml** (12 flessen per doos) en **5 liter** (4 bussen per doos). De technische bronfiche uit 2023 vermeldt nog 1 liter en 5 liter. Controleer daarom bij bestelling de inhoud op het etiket.

VEILIGHEID Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en volg het actuele etiket en veiligheidsinformatieblad zorgvuldig. Deze technische productfiche vervangt het veiligheidsinformatieblad niet.

Bronnen en revisie

Hoofdbron: Faber ALGAFLOOR, technische fiche EN rev. 5.0 van 17/07/2023, opnieuw online geraadpleegd op 02/11/2026. De opgeslagen EN-kopie en de actuele online EN-fiche stemmen overeen. Vergeleken met de opgeslagen FR-fiche rev. 5.0 van 10/10/2022, de oudere EN-fiche rev. 5.0 van 17/10/2022 op Drive, de Stone+ NL-fiche van 20/01/2024 en de EN-bron rev. 2.0 van 05/09/2016. Voor pH en dichtheid volgen we de EN-bron uit 2023. De actuele verpakking volgt de officiële Faber B2B-catalogus.

De ruimere materiaallijsten op sommige websites zijn niet automatisch aan deze fiche toegevoegd. Voor niet-vermelde ondergronden is een afzonderlijke geschiktheidsbeoordeling nodig.

Officiële technische fiche Faber (EN) · Actuele productpagina en verpakkingen
Algafloor in de Stone+ webshop

Faber Chimica S.r.l. behoudt zich het recht voor de productinformatie te wijzigen. Controleer steeds de meest recente fabrikantfiche. Voer vooraf een proef uit om de geschiktheid voor het materiaal en de beoogde toepassing te beoordelen. De informatie en aanbevelingen houden geen garantie op een specifiek resultaat in; de fabrikant kan de omstandigheden en wijze van gebruik niet controleren.