STONE+

ZUUR- EN VLEKBESCHERMING VOOR NATUURSTEEN

Citroen, wijn of azijn op marmer of travertijn?



AS 930 CP

Een beschermende film tegen vlekken en zuuraantasting.

De eencomponentbehandeling op solventbasis vormt een dunne film die zuren en vlekken tegenhoudt. Voor werkbladen, tafels en wandbekleding in marmer, travertijn en kalksteen. Niet voor vloeren. Test steeds materiaal en afwerking.

Waarom AS 930 CP?

Beschermt gepolijste steen tegen zuuraantasting én vlekken.
Glanzende afwerking die niet vergeelt. Gecertificeerd voor contact met voedsel.
Eencomponent en klaar voor gebruik. Rendement 5 tot 8 m² per kg.

Zo werkt het

1. Herstel bestaande zuurvlekken en polijst de steen.
2. Reinig met FABER 30 en laat volledig drogen.
3. Schud goed en giet weinig product verspreid over het blad.
4. Verdeel vlot en dun met een melaminespons, zonder te laten opdrogen.
5. Laat vanzelf uitvloeien en raak het oppervlak 24 uur niet aan.

AS 930 CP + CP 5

Beschermen en onderhouden. Stofdroog na 1 à 2 uur, volledig belastbaar na 24 uur. Onderhoud daarna met CP 5. Gebruik een snijplank: messen en scherpe voorwerpen beschadigen de beschermlaag. Plaatselijk bijwerken kan niet; verwijderen gebeurt met een dubbele stripping.

Advies of bestellen? Contacteer Stone+

1 kg · www.stoneplus.be · +32 472 73 67 54

Fabrikant: Faber Chimica S.r.l. · Distributeur: Stone+ bv

Lees de product- en veiligheidsfiche. Gevaar. H226 Ontvlambare vloeistof en damp. H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Draag geschikte bescherming. Resultaat hangt af van steen en afwerking.