STONE+

VLEKWERENDE IMPREGNERING MET NATUURLIJK EFFECT

Vlekvrij, zonder dat je steen verkleurt.



B1 700

Beschermt tegen vlekken, de kleur van de steen blijft.

Sneldrogende vlekwerende impregnering op solventbasis. Ontwikkeld voor steen die snel donkerder kleurt, zoals kalksteen. Geen film: de steen blijft ademen. UV-bestendig. Binnen en buiten. Test steeds op een restant.

Waarom B1 700?

Hoge vlekwerende werking, zonder kleurverandering van de steen. Droogt snel: droog na 30 minuten, na 2 à 3 uur opnieuw in gebruik. UV-bestendig en vergeelt niet. Rendement 10 tot 15 m² per liter.

Zo werkt het

1. Reinig de steen grondig: stof- en vuilvrij. Nooit op een natte ondergrond.
2. Werk tussen +5 en +35 °C en bescherm aangrenzende oppervlakken.
3. Breng één dunne, gelijkmatige laag aan met borstel, lamswol, roller of doek.
4. Resten wegnemen met een schone, droge doek. Zuigende steen: 2e laag na 30 min.
5. Droog na 30 minuten. Het oppervlak is na 2 à 3 uur opnieuw te gebruiken.

B1 700 + waterafstotende impregnering

Ook als vlekwerende toplaag op een diep indringende waterafstotende impregnering: laat die eerst volledig drogen. Voor marmer, kalksteen, graniet, zandsteen, leisteen, kwartsiet, porfier, travertijn, basaltina, cotto, terracotta en composietsteen. Gereedschap reinigen met white spirit.

Advies of bestellen? Contacteer Stone+

1 l en 5 l · www.stoneplus.be · +32 472 73 67 54

Fabrikant: Faber Chimica S.r.l. · Distributeur: Stone+ bv

Lees de product- en veiligheidsfiche. GEVAAR. H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp. H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie. H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat methylethylketon en n-butylacetaat. Weg van vonken en open vuur. Draag handschoenen en oogbescherming.