STONE+

RUGBEHANDELING TEGEN OPSTIJGEND VOCHT

Vochtkringen of zoutuitslag in je natuursteen?



BS H2O

Houdt vocht en zouten tegen, langs de onderzijde van de steen.

Waterafstotende emulsie op waterbasis met reactieve harsen. Op de onderzijde van tegels en platen vormt ze een membraan dat opstijgend vocht in de capillairen tegenhoudt. De steen blijft ademen. Binnen en buiten. Test steeds op een restant.

Waarom BS H2O?

Beschermt tegen opstijgend vocht, zouten en uitbloeiingen.
Op waterbasis: de dampdoorlaatbaarheid van de steen blijft behouden.
Zorgt voor een optimale hechting met elk type lijm. Rendement 10 tot 15 m² per liter.

Zo werkt het

1. Behandel eerst bovenzijde en kanten met een Faber-beschermer en laat drogen.
2. Maak de onderzijde stof- en vuilvrij. Nooit op een natte ondergrond aanbrengen.
3. Draai de tegel of plaat om en breng één laag BS H2O aan op de hele onderzijde.
4. Gebruik borstel, lamswollen applicator of roller, tussen +5 en +40 °C.
5. Na 15 à 30 minuten te hanteren. Plaats de steen pas na minstens 24 uur.

BS H2O + 5-zijdige bescherming

Zes zijden beschermd. BS H2O gaat altijd samen met een Faber-beschermer op boven- en zijkanten, gekozen volgens de steensoort. Voor marmer, graniet, kalksteen, travertijn, kwartsiet, leisteen, zandsteen, lavasteen en betontegels. Klaar voor gebruik, onverdund. Gereedschap reinigen met water.

Advies of bestellen? Contacteer Stone+

1 l en 5 l · www.stoneplus.be · +32 472 73 67 54

Fabrikant: Faber Chimica S.r.l. · Distributeur: Stone+ bv

Lees de product- en veiligheidsfiche. Niet ingedeeld als gevaarlijk (CLP). EUH208 Bevat reactiemengsel van 5-chloor-2-methyl-2H-isothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on (3:1). Kan een allergische reactie veroorzaken. EUH210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar. Draag geschikte bescherming. Resultaat hangt af van steen en afwerking.