Décapant de cire à base de solvants

Décapant à faible odeur pour le nettoyage en profondeur et l'élimination des anciennes couches de cire, des traitements et des salissures organiques tenaces.

DEC 21 contient des solvants organiques et des agents mouillants. Il élimine les anciens résidus de cires synthétiques et naturelles, les produits de scellement, les traitements en phase aqueuse ou solvantée, les produits d'imprégnation et les salissures grasses ou huileuses tenaces.

S'utilise seul ou avec un nettoyant alcalin adapté pour un **double décapage**. Convient aux surfaces intérieures et extérieures.



Propriétés et applications

Fort pouvoir décapant sur les cires. Produit polyvalent pour le nettoyage en profondeur des surfaces praticables. Faber le décrit comme doux pour le support. Vérifier systématiquement sa compatibilité sur une zone d'essai.

Données d'application	Valeur indicative
Dilution de DEC 21	Prêt à l'emploi, toujours non dilué
Rendement	10-20 m² par litre, selon l'application
Temps d'action	Environ 10-15 minutes par étape de produit
Matériel	Disque blanc, monobrosse ou machine de nettoyage des sols durs adaptée ; brosse selon l'application

Matériaux compatibles selon Faber

Pierre naturelle : marbre, calcaire, travertin, granit, ardoise, grès, basaltine/pierre de lave, basalte fondu, porphyre, quartzite et tuf.
Céramique : céramique émaillée et à glaçure craquelée, clinker, grès cérame poli, naturel et structuré.
Autres : béton, dalles en béton (page produit), cotto, terre cuite, agglomérés marbre-ciment, marbre-résine et marbre-quartz, et pierre reconstituée (Eco stone).

Tester également la finition existante et les matériaux adjacents. La liste des matériaux ne garantit pas la compatibilité avec chaque revêtement, joint ou mise en œuvre.

Préparation et décapage simple

Préparation

Éliminer la poussière, les salissures non adhérentes et les gros résidus à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur. Commencer sur un **support sec et non surchauffé**. Protéger toutes les surfaces voisines qui ne seront pas traitées. Sur les matériaux récemment posés ou jointoyés, attendre le durcissement complet de la colle et du mortier de jointoiement.

Avant le traitement, réaliser un essai sur une zone peu visible ou sur une chute de matériau. Adapter la surface de travail à l'absorption. Sur le cotto ou la terre cuite très absorbants, travailler par zones d'environ **4-5 m² maximum**. Une zone plus grande peut être envisageable sur une pierre ou une céramique peu absorbante.

Application avec DEC 21 seul

1. Appliquer
Répartir uniformément DEC 21 non dilué sur toute la zone de travail à l'aide d'une monobrosse ou d'une grande brosse.

2. Laisser agir
Laisser agir environ 10-15 minutes. Travailler régulièrement la surface avec la machine ou la brosse, selon la ténacité des résidus.

3. Maintenir la couche de produit
Conserver une fine couche de produit sur toute la zone pendant le traitement. Ajouter du DEC 21 si nécessaire lorsque le support est très absorbant.

4. Émulsionner et récupérer
Ajouter suffisamment d'eau propre pour émulsionner le produit et les salissures dissoutes. Répartir avec la machine ou la brosse, puis récupérer tous les résidus avec un équipement adapté.

5. Rincer
Rincer abondamment à l'eau propre. Répéter le traitement si le résultat est insuffisant.

Remise en service, entretien et matériel

Après un rinçage soigneux, le sol peut être remis en service dès qu'il est sec. Avant un nouveau traitement, le support doit être **complètement sec, y compris en profondeur**. Le temps de séchage dépend du matériau et de son absorption. Faber recommande NEUGEL ou ALGAFLOOR pour l'entretien quotidien, selon le support. Nettoyer le matériel à l'eau après utilisation.

Récupération en sécurité : la fiche technique mentionne un aspirateur à liquides. En raison des solvants inflammables, utiliser uniquement un équipement compatible avec le produit, les vapeurs et l'émulsion. Le vérifier auprès du fournisseur du matériel et suivre la FDS.

Double décapage

Combinaison décrite dans la fiche technique de DEC 21 : **DEC 21 + COTTOSOLV, DECERA/P ou FABER 30**. Effectuer d'abord un essai pour vérifier la compatibilité de la combinaison complète.

Produit / support	Dosage selon la fiche technique DEC 21
DEC 21	Non dilué
Nettoyant alcalin sur matériau absorbant	Non dilué, par exemple sur béton ou cotto
Nettoyant alcalin sur matériau non absorbant	50 % de produit dans l'eau, par exemple sur grès cérame ou céramique, soit 1 volume de produit + 1 volume d'eau.

Mise en œuvre

1. Appliquer DEC 21
Répartir DEC 21 non dilué uniformément et énergiquement sur toute la zone à l'aide d'une monobrosse ou d'une grande brosse.

2. Premier temps d'action
Laisser agir environ 10-15 minutes. Travailler mécaniquement à intervalles réguliers. Ajouter du produit si nécessaire pour conserver une fine couche.

3. Appliquer le nettoyant alcalin
Appliquer le nettoyant choisi, pur ou dilué selon le tableau, sur toute la zone encore couverte de DEC 21. Répartir uniformément avec la machine ou la brosse.

4. Deuxième temps d'action
Laisser agir à nouveau environ 10-15 minutes. Travailler régulièrement et maintenir une fine couche de produit sur la surface. Choisir l'abrasivité du disque ou de la brosse selon le matériau et les salissures. La fiche cite les disques verts comme courants pour le décapage ; vérifier le risque de rayures.

5. Émulsionner et évacuer
Ajouter de l'eau propre, émulsionner et récupérer tous les résidus avec un équipement adapté. La fiche mentionne également des chiffons ou du papier absorbant. Suivre la FDS pour la récupération et l'élimination.

6. Rincer
Rincer abondamment à l'eau propre. Répéter la procédure si nécessaire.

Versions des produits : la fiche source cite FABER 30. Pour FABER 30 2.0, vérifier également la fiche actuelle et le protocole de combinaison approprié auprès de Faber. Ne pas mélanger d'autres produits de sa propre initiative. Cette méthode décrit des applications successives sur le sol.

Données techniques et sécurité

Propriété	Valeur
Aspect / couleur / odeur	Liquide / limpide / odeur de solvant
Point d'éclair	< 21 °C
Masse volumique à 20 °C	805 ± 10 g/l (FT). FDS rév. 11 : 0,815 g/cm³ à 20 °C.
pH	Non applicable selon la FDS rév. 11
Stockage et conservation	Conserver bien fermé, au frais et au sec. 24 mois dans l'emballage d'origine fermé. Respecter également les conditions de stockage de la FDS.
Conditionnement	1 litre - 12 par carton ; 5 litres - 4 par carton

Sécurité selon la FDS Faber rév. 11



DANGER

UFI: 9KT1-G0AP-M00E-KW5G

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Lire la FDS complète avant utilisation. Éloigner toute source d'inflammation, ne pas fumer et assurer une bonne ventilation. Éviter de respirer les vapeurs ou brouillards et porter des gants adaptés, des vêtements de protection et une protection des yeux/du visage. **En cas d'ingestion : ne pas faire vomir et contacter immédiatement un centre antipoison ou un médecin.** Empêcher tout rejet à l'égout. Éliminer les résidus de produit et les absorbants contaminés selon la FDS.

Fabricant, sources et statut du document

Fabricant et fournisseur des informations de sécurité : FABER CHIMICA S.R.L., Via Ceresani 10, 60044 Campo D'Olmo - Fabriano (AN), Italie. Tél. +39 0732 627178. Informations techniques : info@fabersurfacecare.com. FDS : quality@fabersurfacecare.com.
Distributeur et mise en page : Stone+ bv, coordonnées au bas de chaque page.

Traduction française de la fiche néerlandaise Stone+ du 22/10/2026, et non un nouveau document émis par Faber. La FT rév. 5.0 du 17/10/2023 publiée sur le site officiel et celle d'Adonline Drive étaient identiques octet par octet lors du contrôle du 22/10/2026. Sécurité complétée par la FDS du Drive, rév. 11 du 18/04/2025, imprimée le 04/06/2025. Ancienne fiche Stone+ du 27/01/2024 consultée uniquement pour comparaison. Traduction et mise en page : 05/11/2026.

Les données techniques reposent sur l'expérience et les recherches de Faber. Vérifier préalablement la compatibilité par un essai. Ces informations ne constituent pas une garantie de résultat. Faber ne peut contrôler les méthodes d'application ni les conditions de travail et décline toute responsabilité quant à l'utilisation de ces données et recommandations. Toujours consulter les documents les plus récents du fabricant.

Fiche technique officielle DEC 21 - Faber | FDS néerlandaise consultée