DECERA/P · Technisches Produktmerkblatt

Deutsche Übersetzung · Quellrevision 5.0 - 17/10/2023 (IT)

Reinigungsmittel

Konzentrierter alkalischer Reiniger und Wachsentferner für organische und anorganische Verschmutzungen

DECERA/P ist ein konzentrierter alkalischer Reiniger für hartnäckige, seit Langem aufgebaute fettige Verschmutzungen. Das Produkt wirkt gegen organische Flecken und Rückstände wie Öl, Fett, Silikon, Wachs, Harze und bestehende Oberflächenbehandlungen.

Das Produkt eignet sich auch für bestimmte anorganische Rückstände, etwa zementgebundene Fugen- und Dichtstoffreste, auf säureempfindlichen Materialien wie Marmor und anderen kalkhaltigen Natursteinen. Immer zuerst eine Probebehandlung durchführen.

DECERA/P kann allein oder zusammen mit dem lösemittelhaltigen Wachsentferner DEC 21 für eine gründliche doppelte Wachsentfernung (**Double Wax Stripping**) verwendet werden.

VORTEILE

- Starke Wirkung gegen fettigen Schmutz sowie alte Wachs- und Behandlungsschichten.
- Entfernt geeignete zementgebundene Rückstände von säureempfindlichen Untergründen.
- Vielseitig auf den nachstehend genannten Materialien einsetzbar.
- Laut Faber schonend zu geeigneten Oberflächen. Die Oberflächenausführung immer vorher prüfen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für innen und außen. Geeignet für Marmor-Zement-, Marmor-Harz- und Quarz-Harz-Agglomerate, Schiefer, Sandstein, Basaltina und Lavastein, Schmelzbasalt, Zementfliesen, Beton, Craquelé- und glasierte Keramik, Klinker, Cotto, Granit, anpoliertes (Lappato) und poliertes Feinsteinzeug, naturbelassenes und strukturiertes Feinsteinzeug, Kalkstein, Marmor, rekonstituierten Stein (Eco stone), Porphyr, Quarzit, Terrakotta, Travertin und Tuffstein.

ERGIEBIGKEIT

10-15 m² pro Liter gemäß dem technischen Ausgangsmerkblatt. Dieser Richtwert wird dort keiner bestimmten Verdünnung zugeordnet. Der tatsächliche Verbrauch hängt von Untergrund und Verschmutzung ab.

WERKZEUGE

Tuch, Mopp, Bürste, weißes Pad, Einscheibenmaschine oder Hartbodenreinigungsmaschine. Zum Aufnehmen der Flüssigkeit wird ein geeigneter Nasssauger bevorzugt.

VORHER TESTEN

An einer unauffälligen Stelle oder einem unbenutzten Materialstück testen. Prüfen, ob Produkt, Verdünnung und gewähltes Pad bzw. Bürste zu Material, Oberflächenausführung und bestehender Behandlung passen.

DECERA/P · Technisches Produktmerkblatt

Deutsche Übersetzung · Quellrevision 5.0 - 17/10/2023 (IT)

VORBEREITUNG

- Staub, Sand, Bauschutt und groben Schmutz zunächst trocken mit Besen oder Staubsauger entfernen.
- Abschnittsweise arbeiten. Die Größe an die Saugfähigkeit und die Arbeitsweise anpassen.
- Stark saugende Materialien wie Cotto und Terrakotta in Abschnitten von höchstens etwa 4-5 m² behandeln. So wird verhindert, dass der Reiniger vollständig in das Material einzieht.
- Auf wenig saugenden Untergründen wie poliertem Naturstein oder Keramik können größere Abschnitte bearbeitet werden.
- Angrenzende Oberflächen schützen. Neuen Kleber und neue Fugen vollständig aushärten lassen. Nicht auf nassen oder überhitzten Oberflächen anwenden.

VERDÜNNUNG

DECERA/P je nach Verschmutzung und Material pur oder mit sauberem Wasser verdünnt verwenden.

Anwendung	Produktanteil	Produkt : Wasser
Regelmäßiges Entfetten	10%	1 : 9
Starkes Entfetten oder Bauendreinigung auf säureempfindlichem Stein	20-30%	20% = 1 : 4 30% = 3 : 7
Hartnäckiges Wachs, Harze und Polymere / zweite Phase der doppelten Wachsentfernung	50%	1 : 1
Intensives Entschichten auf saugendem Cotto oder Beton	Pur möglich	Unverdünnt

Für 20-30 % nennt die Quelle auch das gerundete Verhältnis 1 Teil Produkt zu 2-4 Teilen Wasser. Die obigen Prozentangaben beziehen sich auf den Produktanteil am gesamten Mischvolumen.

ANWENDUNG

1. Auftragen

Die gewählte Lösung gleichmäßig verteilen und mit einer Einscheibenmaschine oder Bürste kräftig einarbeiten. Den gesamten Arbeitsabschnitt bedecken.

2. Einwirken lassen und bearbeiten

Etwa **10-15 Minuten** einwirken lassen. Die Oberfläche währenddessen regelmäßig bearbeiten. Die mechanische Bearbeitung an die Hartnäckigkeit der Rückstände anpassen.

3. Produktfilm erhalten

Produkt nachgeben, wenn ein saugender Untergrund die Lösung aufnimmt. Die Oberfläche muss während der gesamten Behandlung mit einem dünnen Produktfilm bedeckt bleiben.

PADWAHL

Das italienische Merkblatt nennt ein **weißes Pad** für polierte und empfindliche Oberflächen wie Marmor, Kalkstein und glasierte Materialien. Für raue Oberflächen wie Cotto, Terrakotta und Beton wird ein **grünes oder hellblaues Pad** genannt. Die Scheuerwirkung nach Material und Verschmutzung wählen und auf Kratzer prüfen.

DECERA/P · Technisches Produktmerkblatt

Deutsche Übersetzung · Quellrevision 5.0 - 17/10/2023 (IT)

SCHMUTZAUFNAHME UND NACHSPÜLEN

4. Emulgieren

Nach der Einwirkzeit ausreichend sauberes Wasser hinzugeben, um das vorhandene Produkt und den Schmutz erneut zu emulgieren. Mit Maschine oder Bürste verteilen.

5. Aufnehmen

Die Schmutzflüssigkeit vorzugsweise mit einem geeigneten Nasssauger aufnehmen. Auf kleinen Flächen können alternativ Tücher oder saugfähiges Papier verwendet werden.

6. Gründlich nachspülen

Die Oberfläche mit reichlich sauberem Wasser nachspülen. Ist das Ergebnis nur teilweise zufriedenstellend, die Behandlung auf dieselbe Weise wiederholen.

DOPPELTE WACHSENTFERNUNG

DEC 21 + DECERA/P

Diese Kombination dient der gründlichen Entfernung geeigneter alter Wachs-, Harz- und Behandlungsrückstände. Vorher beide Produkt- und Sicherheitsdatenblätter prüfen und die Kombination am Material testen.

Phase 1 - DEC 21

- DEC 21 pur und unverdünnt verwenden. Mit Maschine oder Bürste gleichmäßig über den gesamten Arbeitsabschnitt verteilen.
- Etwa 10-15 Minuten einwirken lassen und die Oberfläche regelmäßig bearbeiten. Bei Bedarf nachgeben, damit ein dünner Produktfilm erhalten bleibt.
- Scheibe oder Bürste auf Material und zu entfernende Schicht abstimmen. Faber nennt für die Wachsentfernung meist ein grünes Pad.

Phase 2 - DECERA/P

- Nach der ersten Einwirkzeit DECERA/P auf denselben, bereits mit DEC 21 bedeckten Bereich auftragen. Auf saugendem Beton oder Cotto: pur. Auf nicht saugendem Feinsteinzeug oder Keramik: als 50%ige Lösung.
- Beide auf dem Boden vorhandenen Produkte gleichmäßig verteilen und mit Maschine oder Bürste bearbeiten. DECERA/P etwa 10-15 Minuten einwirken lassen.
- Bei starker Aufnahme gegebenenfalls Produkt nachgeben. Während der gesamten Behandlung einen dünnen Produktfilm erhalten.
- Zum Emulgieren sauberes Wasser hinzugeben. Die Schmutzflüssigkeit aufnehmen und gründlich nachspülen. Bei Bedarf wiederholen.

Der Hersteller beschreibt eine aufeinanderfolgende Anwendung auf dem Boden. Dieses Verfahren ist keine Anweisung, vorab eine Vorratsmischung beider Produkte herzustellen.

WIEDERNUTZUNG

Nach dem Nachspülen ist der Boden wieder begehbar, sobald er trocken ist. Vor einer neuen Behandlung muss das Material vollständig durchgetrocknet sein. Die erforderliche Zeit hängt von Material und Saugfähigkeit ab.

UNTERHALTSPFLEGE

Für die regelmäßige Pflege nach der Reinigung nennt Faber je nach Material NEUGEL oder ALGAFLOOR.

DECERA/P · Technisches Produktmerkblatt

Deutsche Übersetzung · Quellrevision 5.0 - 17/10/2023 (IT)

HINWEISE

- Nicht mit anderen Chemikalien mischen, außer bei der ausdrücklich beschriebenen Kombination mit DEC 21.
- Bei neu verlegten oder verfugten Flächen warten, bis Kleber und Fugen vollständig ausgehärtet sind.
- Vor der Behandlung der gesamten Fläche immer eine Probebehandlung durchführen.
- Angrenzende, nicht zu behandelnde Bereiche schützen.
- Nicht auf nassen oder überhitzten Oberflächen anwenden.
- Bei unzureichendem Ergebnis die Behandlung auf dieselbe Weise wiederholen.

WERKZEUGREINIGUNG

Die verwendeten Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaft	Wert gemäß IT Rev. 5.0
Form	Flüssigkeit
Farbe	Transparent bernsteinfarben
Geruch	Charakteristisch
pH	12,0 ± 0,5
Dichte bei 20 °C	1030 ± 10 g/l

LAGERUNG

Das Gebinde gut verschlossen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

HALTBARKEIT

36 Monate im original verschlossenen Gebinde bei kühler, trockener Lagerung.

VERPACKUNG

1-Liter-Flaschen: 12 pro Karton.
5-Liter-Kanister: 4 pro Karton.
10-Liter-Kanister: einzeln, gemäß Ausgangsmerkblatt. Aktuelle Verfügbarkeit bei der Bestellung prüfen.

SICHERHEIT

Bei der Anwendung stets geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen und das Etikett sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt sorgfältig beachten. Dieses technische Produktmerkblatt ersetzt das Sicherheitsdatenblatt nicht.

Quellen und Dokumentstatus

Deutsche Übersetzung des korrigierten niederländischen Stone+-Merkblatts (NL v1.2). Hauptquelle: offizielles italienisches DECERA P-Merkblatt, Revision 5.0 vom 17/10/2023, abgeglichen mit der englischen und französischen Fassung. Quellen abgerufen am 05/11/2026. Hersteller: Faber Chimica S.r.l. (Faber Stone & Tile), Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italien. Gestaltung: Stone+.

Offizielles technisches Merkblatt IT · EN · FR · Sicherheitsdatenblatt NL

Der Hersteller kann die Angaben aktualisieren. Stets das neueste Herstellermerkblatt heranziehen. Die Informationen beruhen auf Forschung und technischer Erfahrung, stellen jedoch keine verbindliche Ergebnisgarantie dar. Der Hersteller kann die örtlichen Anwendungsbedingungen und Arbeitsweisen nicht kontrollieren. Eine vorherige Probebehandlung bleibt erforderlich. Bei Auslegungsunterschieden gilt das Originalmerkblatt des Herstellers.