DECERA/P · Technische productfiche

Nederlandse vertaling · Bronrevisie 5.0 - 17/10/2023 (IT)

Reinigers

Geconcentreerde alkalische reiniger en waxverwijderaar voor organisch en anorganisch vuil

DECERA/P is een geconcentreerde alkalische reiniger voor hardnekkige en langdurig opgebouwde vettige vervuiling. Het product werkt op organische vlekken en resten, zoals olie, vet, siliconen, wax, harsen en bestaande oppervlaktebehandelingen.

Het product is ook geschikt voor bepaalde anorganische resten, zoals cementgebonden voeg- en afdichtingsresten, op zuurgevoelige materialen zoals marmer en andere kalkhoudende natuursteen. Voer altijd eerst een proef uit.

DECERA/P kan afzonderlijk worden gebruikt of samen met de oplosmiddelhoudende waxverwijderaar DEC 21 voor een grondige dubbele waxverwijdering, ook wel **double wax stripping** genoemd.

VOORDELEN

- Sterke werking op vettig vuil en oude wax- en behandelingslagen.
- Verwijdert geschikte cementgebonden resten op zuurgevoelige ondergronden.
- Veelzijdig inzetbaar op de hieronder genoemde materialen.
- Volgens Faber mild voor geschikte oppervlakken. Controleer de afwerking altijd vooraf.

TOEPASSINGEN

Voor binnen en buiten. Geschikt voor marmer-cement-, marmer-hars- en kwarts-harsagglomeraten, leisteen, zandsteen, basaltina en lavasteen, gesmolten basalt, cementtegels, beton, craquelé en geglazuurde keramiek, klinker, cotto, graniet, lappato en gepolijste porseleinen tegels, natuurlijke en gestructureerde porseleinen tegels, kalksteen, marmer, gereconstitueerde steen (Eco stone), porfier, kwartsiet, terracotta, travertin en tufsteen.

RENDEMENT

10-15 m² per liter volgens de technische bronfiche. De fiche koppelt dit richtcijfer niet aan één specifieke verdunning. Het werkelijke verbruik hangt af van ondergrond en vervuiling.

GEREEDSCHAP

Doek, mop, borstel of eenschijfsmachine. De Engelse fiche noemt ook een witte pad en een machine voor harde vloeren. Voor het opnemen van vloeistof heeft een geschikte waterzuiger de voorkeur.

VOORAF TESTEN

Voer een proef uit op een onopvallende plaats of op een ongebruikt stuk materiaal. Controleer of het product, de verdunning en de gekozen pad of borstel passen bij materiaal, afwerking en bestaande behandeling.

DECERA/P · Technische productfiche

Nederlandse vertaling · Bronrevisie 5.0 - 17/10/2023 (IT)

VOORBEREIDING

- Verwijder stof, zand, puin en grof vuil eerst droog met een bezem of stofzuiger.
- Werk telkens op een deel van het oppervlak. Stem de grootte af op het absorptievermogen en uw werkwijze.
- Behandel sterk absorberende materialen, zoals cotto en terracotta, in vakken van maximaal ongeveer 4-5 m². Zo voorkomt u dat de reiniger volledig in het materiaal trekt.
- Op weinig absorberende ondergronden, zoals gepolijste natuursteen of keramiek, kunnen de werkvakken groter zijn.
- Bescherm aangrenzende oppervlakken. Laat nieuwe lijm en nieuw voegwerk volledig uitharden. De Engelse fiche sluit toepassing op natte of oververhitte oppervlakken uit.

VERDUNNING

Gebruik DECERA/P puur of verdund met schoon water, afhankelijk van de vervuiling en het materiaal.

Toepassing	Productaandeel	Product : water
Periodiek ontvetten	10%	1 : 9
Sterk ontvetten of bouwreiniging op zuurgevoelige steen	20-30%	20% = 1 : 4 30% = 3 : 7
Hardnekkige wax, harsen en polymeren / tweede fase dubbele stripping	50%	1 : 1
Intensief strippen op absorberend cotto of beton	Puur mogelijk	Onverdund

De bron noemt bij 20-30% tevens de afgeronde verhouding 1 deel product op 2-4 delen water. De percentages hierboven zijn uitgewerkt als aandeel product in het totale mengvolume.

TOEPASSING

1. Aanbrengen

Verdeel de gekozen oplossing gelijkmatig en krachtig met een eenschijfsmachine of borstel. Bedek het volledige werkvak.

2. Inwerken en bewerken

Laat ongeveer **10-15 minuten** inwerken. Bewerk het oppervlak tijdens die periode op regelmatige momenten. Stem de mechanische bewerking af op de hardnekkigheid van de resten.

3. Productlaag behouden

Vul product bij wanneer een absorberende ondergrond de oplossing opneemt. Tijdens de volledige behandeling moet het oppervlak met een dunne productlaag bedekt blijven.

PADKEUZE

De Italiaanse fiche noemt een **witte pad** voor gepolijste en gevoelige oppervlakken, zoals marmer, kalksteen en geglazuurde materialen. Een **groene of lichtblauwe pad** noemt zij voor ruwe oppervlakken zoals cotto, terracotta en beton. Kies de abrasiviteit op basis van materiaal en vuilsoort en test op krasvorming.

VUIL OPNEMEN EN NASPOELEN

4. Emulgeren

Voeg na de contacttijd voldoende schoon water toe om het aanwezige product en vuil opnieuw te emulgeren. Verdeel met de machine of borstel.

5. Opnemen

Verwijder de vervuilde vloeistof bij voorkeur met een geschikte waterzuiger. Op kleine oppervlakken kunnen doeken of absorberend papier als alternatief dienen.

6. Grondig naspoelen

Spoel het oppervlak overvloedig na met schoon water. Is het resultaat slechts gedeeltelijk bevredigend, herhaal dan de behandeling volgens dezelfde werkwijze.

DUBBELE WAXVERWIJDERING

DEC 21 + DECERA/P

Deze combinatie is bedoeld voor een grondige verwijdering van geschikte oude wax-, hars- en behandelingsresten. Controleer vooraf beide productfiches en veiligheidsbladen en test de combinatie op het materiaal.

Fase 1 - DEC 21

- Gebruik DEC 21 puur, zonder verdunning. Verdeel gelijkmatig over het volledige werkvak met machine of borstel.
- Laat circa 10-15 minuten inwerken en bewerk het oppervlak regelmatig. Vul zo nodig bij zodat een dunne productlaag aanwezig blijft.
- Stem de schijf of borstel af op materiaal en te verwijderen laag. Faber noemt voor waxstrippen meestal een groene pad.

Fase 2 - DECERA/P

- Breng na de eerste contacttijd DECERA/P aan op dezelfde, reeds met DEC 21 bedekte zone. Op absorberend beton of cotto: puur. Op niet-absorberend porselein of keramiek: een oplossing van 50%.
- Verdeel beide aanwezige producten op de vloer gelijkmatig en bewerk met machine of borstel. Laat DECERA/P circa 10-15 minuten inwerken.
- Vul bij sterke opname zo nodig bij. Behoud een dunne productlaag gedurende de hele behandeling.
- Voeg schoon water toe om te emulgeren. Neem de vervuilde vloeistof op en spoel het oppervlak grondig na. Herhaal zo nodig.

De fabrikant beschrijft opeenvolgende toepassing op de vloer. Deze werkwijze is geen instructie om vooraf een voorraadmengsel van beide producten te maken.

OPNIEUW GEBRUIKEN

Na het naspoelen mag de vloer opnieuw worden belopen zodra hij droog is. Voor het aanbrengen van een nieuwe behandeling moet het materiaal door en door droog zijn. De benodigde tijd hangt af van materiaal en absorptievermogen.

VERVOLGONDERHOUD

Voor regelmatig onderhoud na de reiniging noemt Faber NEUGEL of ALGAFLOOR, afhankelijk van het materiaal.

DECERA/P · Technische productfiche

Nederlandse vertaling · Bronrevisie 5.0 - 17/10/2023 (IT)

AANWIJZINGEN

- Meng niet met andere chemicaliën, behalve bij de uitdrukkelijk beschreven combinatie met DEC 21.
- Wacht op recent geplaatste of gevoegde oppervlakken tot lijm en voegwerk volledig zijn uitgehard.
- Voer altijd een proef uit vóór behandeling van het volledige oppervlak.
- Bescherm aangrenzende delen die geen behandeling krijgen.
- De Engelse fiche vermeldt aanvullend: niet toepassen op een nat of oververhit oppervlak.
- Herhaal de behandeling met dezelfde werkwijze wanneer het resultaat nog onvoldoende is.

GEREEDSCHAP REINIGEN

Reinig het gebruikte gereedschap na afloop met water.

TECHNISCHE GEGEVENS

Eigenschap	Waarde volgens IT rev. 5.0
Vorm	Vloeistof
Kleur	Transparant amberkleurig
Geur	Kenmerkend
pH	12,0 ± 0,5
Dichtheid bij 20 °C	1030 ± 10 g/l

Afwijking tussen taalversies: de Franse fiche rev. 5.0 van 10/10/2023 noemt pH 13,0 ± 0,5 en een dichtheid van 1120 ± 10 g/l. De hier gebruikte waarden volgen de recentere Italiaanse fiche van 17/10/2023 en komen overeen met de Engelse fiche van 17/10/2022. Laat bij een vereiste exacte productwaarde de gegevens voor uw levering door Faber bevestigen.

BEWARING

Bewaar de verpakking goed gesloten op een koele, droge plaats.

HOUDBAARHEID

36 maanden in de originele, verzegelde verpakking, koel en droog bewaard.

VERPAKKING

Flessen van 1 liter: 12 per doos.
Bidons van 5 liter: 4 per doos.
Bidon van 10 liter: per stuk, volgens de bronfiche. Controleer de actuele beschikbaarheid bij bestelling.

VEILIGHEID

Gebruik bij het aanbrengen altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en volg het etiket en het actuele veiligheidsinformatieblad zorgvuldig op. Deze technische productfiche vervangt het veiligheidsinformatieblad niet.

Bronnen en documentstatus

Nederlandse vertaling en vormgeving: Stone+. Hoofdbron: officiële Italiaanse DECERA P-fiche, revisie 5.0 van 17/10/2023. Vergeleken met de Engelse en Franse fiches. Geraadpleegd op 05/11/2026. Fabrikant: Faber Chimica S.r.l. (Faber Stone & Tile), Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italië.

Officiële technische fiche IT · EN · FR · Veiligheidsinformatieblad NL

De fabrikant kan de gegevens bijwerken. Raadpleeg steeds de meest recente fabrieksfiche. De informatie berust op onderzoek en technische ervaring, maar vormt geen bindende resultaatgarantie. De fabrikant kan de plaatselijke gebruiksomstandigheden en uitvoeringswijze niet controleren. Een voorafgaande proef blijft noodzakelijk. Bij interpretatieverschillen geldt de originele fabrieksfiche, met inachtneming van de hierboven vermelde bronafwijking.