DEEP ENHANCER

Kleurverdiepende impregnering
met mat effect



Voor compacte, laag absorberende materialen

Wat is Deep Enhancer?

Solventbasis	Impregnerende bescherming die de kleur en tekening verdiept.
Mat effect	Geeft een nat effect zonder een film op het oppervlak.
Vlekbescherming	Helpt de opname van water en olie te beperken.
Binnen en buiten	UV-bestendig en volgens Faber niet vergelend.

Geschikte materialen

Natuursteen	Onder meer graniet, marmer, kalksteen en travertijn.
Keramiek	Porselein en geschikte keramische oppervlakken.
Composiet	Kwarts- en marmeragglomeraten op harsbasis.
Proefvlak	De opname en afwerking bepalen het uiteindelijke kleureffect.

Kleurverdieping in de praktijk

VOOR



NA



Originele Faber-beelden. Het resultaat verschilt per materiaal en uitvoering.

Voorbereiding

01 Proef	Controleer de kleurverandering op een onopvallende plaats.
02 Reinigen	Verwijder vuil en stof. Laat het materiaal volledig drogen.
03 Beschermen	Dek aangrenzende oppervlakken af.
04 Omstandigheden	Werk bij +5 tot +35 °C, zonder dreigende regen of vorst.

Aanbrengen en uitwrijven

Gereedschap	Kwast, roller, lamswolapplicator of doek.
Gelijkmatig	Verdeel het product over het schone, droge oppervlak.
Na 5–10 minuten	Verdeel overtollig product opnieuw.
Na 20–30 minuten	Verwijder alle resten met een witte pad of geschikte doek.

Droging en hergebruik

1–2 uur	Indicatieve droogtijd volgens Faber.
4–6 uur	Daarna kan het oppervlak opnieuw in gebruik.
Compact materiaal	Tot 45–60 minuten inwerktijd is mogelijk volgens de fiche.
Resten verwijderen	Een langere inwerktijd kan het uitwrijven moeilijker maken.

Onderhoud

Dagelijks	ALGAFLOOR of NEUGEL volgens de gebruiksaanwijzing.
Diepтereiniging	FABER 30 of DETERFUG, afgestemd op het materiaal.
Gereedschap	Reinig na gebruik met terpentine volgens de technische fiche.
Proef vooraf	Controleer steeds de geschiktheid van de gekozen reiniger.

Technische eigenschappen

Eigenschap	Waarde
Vorm / kleur	Vloeistof / helder
Basis / geur	Solventbasis / solventgeur
Dichtheid bij 20 °C	0,81 g/cm³ (810 g/l)
Vlampunt (ASTM D 56)	< 21 °C
Rendement	20–30 m²/l
Droging / hergebruik	1–2 uur / 4–6 uur
Verpakkingen / houdbaarheid	1 l en 5 l / 36 maanden ongeopend

TDS rev. 7.0, 17-10-2023. Bewaren in originele gesloten verpakking, koel en droog.

Verpakkingen en rendement

1 liter	12 verpakkingen per doos. Indicatief 20–30 m².
5 liter	4 verpakkingen per doos. Indicatief 100–150 m².
Rendement	Afhankelijk van opname, afwerking en uitvoering.
Bewaring	Koel en droog, goed gesloten. Houdbaarheid: 36 maanden.

Aandachtspunten voor uitvoering

Volledig droog	Een vochtige ondergrond verhindert een correcte behandeling.
Solventbasis	Gebruik geschikte bescherming en volg het veiligheidsblad.
Temperatuur	De fiche noemt +40 °C en +35 °C als bovengrens. Hier geldt +35 °C.
Etiket en fiche	Raadpleeg vóór toepassing de actuele productdocumentatie.

Stone+ helpt u verder

Advies, producten en uitvoering

Stone+ bv
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3
3020 Herent, België
BTW BE 0848.439.006

Jan Herbots
+32 471 79 39 63
Jan@stoneplus.eu

Pieter-Jan Herbots
+32 476 26 93 99
Pieter-Jan@stoneplus.eu

www.stoneplus.eu Webshop: www.stoneplus.be