DETERFUG · Technisches Datenblatt

Deutsche Übersetzung · Quellrevision 3.2 - 17/10/2024

Reiniger

Leicht saurer Reiniger zur Tiefenreinigung säurebeständiger Oberflächen

DETERFUG ist ein leicht saurer Reiniger, der speziell zur gründlichen Entfernung hartnäckiger Verschmutzungen auf säurebeständigen Oberflächen entwickelt wurde. Das Produkt wirkt tief in den Poren und der Struktur des Materials und entfernt Schmutz gründlich, ohne die geeignete Oberfläche zu beschädigen.

DETERFUG wirkt gegen organische und anorganische Verschmutzungen. Es entfernt auch Oberflächenfilme auf Böden, die durch unsachgemäße Bauendreinigung, unzureichende Pflege oder Ablagerungen ungeeigneter bzw. minderwertiger Reiniger für die tägliche Pflege entstehen können.

VORTEILE

- Sehr wirksam gegen unterschiedliche Verschmutzungen.
- Hohe Reinigungskraft.
- Schnell wirkend.
- Entfernt Metallabrieb auf säurebeständigen Oberflächen.

ANWENDUNGSBEREICHE

Für Innen- und Außenflächen. Geeignet für Quarzagglomerate, Schiefer, Sandstein, Basaltina und Lavastein, Schmelzbasalt, Klinker, Cotto, Granit, poliertes Feinsteinzeug, naturbelassenes und strukturiertes Feinsteinzeug, Kunststein (Eco stone), Porphyr, Quarzit, Terrakotta und Tuffstein. Nicht für säureempfindliche Materialien geeignet.

ERGIEBIGKEIT

10-15 m²/l gemäß dem technischen Quelldatenblatt.

WERKZEUGE

Weißes Pad, Einscheibenmaschine oder Maschine zur Reinigung von Hartböden.

ANWENDUNG

Vorbereitung der Oberfläche

- Vor der Reinigung Staub, Schutt und groben Schmutz mit Besen oder Staubsauger entfernen.
- Jeweils nur eine begrenzte Teilfläche bearbeiten. Die Größe der Arbeitsfläche an die Saugfähigkeit des Materials anpassen.
- Auf stark saugenden Oberflächen wie Terrakotta in Bereichen von höchstens etwa 4-5 m² arbeiten. So wird verhindert, dass das Produkt vollständig in das Material einzieht.
- Auf wenig saugenden Oberflächen wie säurebeständigem poliertem Naturstein oder keramischen Fliesen kann die Arbeitsfläche je nach Möglichkeiten des Anwenders größer sein.

Vorversuch

Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle oder an einem unbenutzten Materialstück prüfen, ob das Produkt geeignet ist.

DETERFUG · Technisches Datenblatt

Deutsche Übersetzung · Quellrevision 3.2 - 17/10/2024

ANWENDUNG

Verdünnung je nach Verschmutzung

Das Produkt je nach Oberfläche und zu entfernender Verschmutzung unverdünnt oder mit Wasser verdünnt verwenden.

- Hartnäckige Oberflächenfilme: DETERFUG unverdünnt verwenden.
- Intensivreinigung bei starker, hartnäckiger Verschmutzung: Das Quelldatenblatt nennt etwa 30% mit einem Mischungsverhältnis von 1 Teil Produkt zu 2 Teilen Wasser.
- Periodische Reinigung: auf 10% verdünnen, d. h. 1 Teil Produkt auf 9 Teile Wasser.

Erläuterung zum Mischungsverhältnis: 1 Teil Produkt + 2 Teile Wasser entspricht rechnerisch 33,3% Produkt in der Gesamtlösung. Im Quelldatenblatt wird dies als etwa 30% bezeichnet. Das oben genannte Mischungsverhältnis wurde unverändert übernommen.

Auftragen und einwirken lassen

- Das Produkt auf der gesamten zu reinigenden Arbeitsfläche auftragen. Mit einer Einscheibenmaschine oder Schrubbbürste gleichmäßig und kräftig verteilen.
- Etwa 10-15 Minuten einwirken lassen. Während dieser Zeit die Lösung gelegentlich erneut mit der Einscheibenmaschine bearbeiten, um die Schmutzentfernung zu unterstützen.
- Auf stark saugenden Oberflächen kann es erforderlich sein, während der Behandlung weiteres Produkt hinzuzufügen, um die aufgenommene Menge auszugleichen.
- Ein mehr oder weniger abrasives Pad bzw. eine entsprechende Bürste je nach Material und Art der Verschmutzung oder der zu entfernenden Behandlung wählen.

Schmutzlösung entfernen und nachspülen

- Nach der Einwirkzeit ausreichend sauberes Wasser zugeben, um die vorhandene Lösung erneut zu emulgieren. Mit Einscheibenmaschine oder Bürste verteilen und die Flüssigkeit aufnehmen.
- Vorzugsweise einen Nasssauger verwenden. Alternativ die Flüssigkeit mit Tüchern oder saugfähigem Papier aufnehmen.
- Nach dem Entfernen der Schmutzlösung gründlich mit sauberem Wasser spülen. Bei unzureichendem Ergebnis den gleichen Vorgang wiederholen.

WIEDERNUTZUNG

Nach dem Spülen ist der Boden wieder begehbar, sobald er trocken ist. Vor einer erneuten Behandlung muss die Oberfläche vollständig durchgetrocknet sein.

TÄGLICHE PFLEGE

Für die tägliche Pflege nach der Reinigung mit DETERFUG empfiehlt Faber je nach Material NEUGEL oder ALGAFLOOR.

DETERFUG · Technisches Datenblatt

Deutsche Übersetzung · Quellrevision 3.2 - 17/10/2024

HINWEISE

- Nicht auf nasse Oberflächen auftragen.
- Nicht auf überhitzte Oberflächen auftragen.
- Bei neu verlegten oder verfugten Flächen warten, bis Kleber und Fugenmörtel vollständig ausgehärtet sind.
- Nicht auf säureempfindlichen Materialien verwenden.
- Nicht mit anderen Chemikalien mischen.
- Alle angrenzenden, nicht zu behandelnden Oberflächen schützen.
- Vor der Behandlung der gesamten Fläche einen Versuch an einer unauffälligen Stelle oder an einem unbenutzten Materialstück durchführen.

WERKZEUGREINIGUNG

Die verwendeten Werkzeuge nach der Behandlung mit Wasser reinigen.

TECHNISCHE DATEN

Form	Flüssig
Farbe	Bernsteinfarben
Geruch	Charakteristisch
pH	1,5 ± 0,5
Dichte bei 20 °C	1010 ± 10 g/l

LAGERUNG

Den Behälter gut verschlossen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren.

HALTBARKEIT

36 Monate im original verschlossenen Behälter bei kühler, trockener Lagerung.

VERPACKUNG

950-ml-Flaschen: 12 Flaschen pro Karton.
5-l-Gebinde: 4 Stück pro Karton.

SICHERHEIT

Bei der Anwendung stets geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen und die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt sorgfältig befolgen.

Quellrevision 3.2 - 17/10/2024

Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Fassungen. Die neueste Fassung ist stets unter www.fabersurfacecare.com einzusehen. Faber Chimica behält sich das Recht vor, die Daten und Informationen im technischen Datenblatt zu aktualisieren oder zu ändern.

Die Angaben in diesem Datenblatt beruhen auf umfangreicher Erfahrung in Forschung und technischer Anwendung. Stets vorab prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Zweck und das zu behandelnde Material geeignet ist. Die Informationen und Empfehlungen sind unverbindlich und begründen keine Haftung, da der Hersteller weder die Einsatzbedingungen noch die Art der Anwendung kontrollieren kann. Faber Chimica S.r.l. übernimmt daher keine Haftung für die Verwendung dieser Angaben und Empfehlungen.

Deutsche Übersetzung und Gestaltung: Stone+. Hersteller: Faber Chimica S.r.l. (Faber Stone & Tile), Fabriano, Italien. Bei Auslegungsunterschieden gilt das Originaldatenblatt des Herstellers. Dieses technische Datenblatt ersetzt das Sicherheitsdatenblatt nicht.

Offizielles technisches Quelldatenblatt DETERFUG (EN) - öffnen