DETERFUG · Fiche technique

Traduction française · Révision source 3.2 - 17/10/2024

Nettoyants

Nettoyant légèrement acide pour le nettoyage en profondeur des surfaces résistantes aux acides

DETERFUG est un nettoyant légèrement acide spécialement conçu pour éliminer en profondeur les salissures tenaces sur les surfaces résistantes aux acides. Le produit agit au cœur des pores et de la structure du matériau, pour éliminer les salissures sans endommager la surface adaptée.

DETERFUG est efficace contre les salissures organiques et inorganiques. Il élimine également les films de surface pouvant se former sur les sols à la suite d'un nettoyage de fin de chantier incorrect, d'un entretien insuffisant ou de dépôts de nettoyants quotidiens inadaptés ou de qualité médiocre.

AVANTAGES

- Très efficace contre différents types de salissures.
- Fort pouvoir nettoyant.
- Action rapide.
- Élimine les traces métalliques sur les surfaces résistantes aux acides.

APPLICATIONS

Pour les surfaces intérieures et extérieures. Convient aux agglomérés de quartz, à l'ardoise, au grès, à la basaltine et à la pierre de lave, au basalte fondu, au clinker, au cotto, au granit, au grès cérame poli, au grès cérame naturel et structuré, à la pierre reconstituée (Eco stone), au porphyre, au quartzite, à la terre cuite et au tuf. Ne convient pas aux matériaux sensibles aux acides.

RENDEMENT

10-15 m²/l selon la fiche technique source.

OUTILS

Disque blanc, monobrosse ou machine de nettoyage des sols durs.

MODE D'EMPLOI

Préparation de la surface

- Avant le nettoyage, éliminer la poussière, les débris et les salissures grossières à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.
- Travailler sur une zone limitée à la fois. Adapter la taille de la zone de travail au pouvoir absorbant du matériau.
- Sur les surfaces très absorbantes, comme la terre cuite, travailler par zones d'environ 4-5 m² maximum afin d'éviter l'absorption complète du produit par le matériau.
- Sur les surfaces peu absorbantes, comme la pierre naturelle polie résistante aux acides ou les carreaux céramiques, la zone de travail peut être plus grande, selon les capacités de l'opérateur.

Essai préalable

Avant utilisation, effectuer un essai sur une zone peu visible ou sur un échantillon inutilisé afin de vérifier la compatibilité du produit.

DETERFUG · Fiche technique

Traduction française · Révision source 3.2 - 17/10/2024

MODE D'EMPLOI

Dilution selon le type de salissures

Utiliser le produit pur ou dilué dans l'eau, selon la surface et les salissures à éliminer.

- Films de surface tenaces : utiliser DETERFUG pur.
- Nettoyage intensif de salissures tenaces importantes : la fiche source indique environ 30%, selon un rapport de 1 volume de produit pour 2 volumes d'eau.
- Nettoyage périodique : diluer à 10%, soit 1 volume de produit pour 9 volumes d'eau.

Précision sur le rapport de dilution : 1 volume de produit + 2 volumes d'eau correspond mathématiquement à 33,3% de produit dans la solution totale. La fiche source indique environ 30%. Le rapport indiqué ci-dessus a été repris sans modification.

Application et temps d'action

- Appliquer le produit sur toute la zone à nettoyer. Le répartir uniformément en brossant énergiquement avec une monobrosse ou une brosse à récurer.
- Laisser agir environ 10-15 minutes. Pendant ce temps, retravailler occasionnellement la solution avec la monobrosse pour favoriser l'élimination des salissures.
- Sur les surfaces très absorbantes, il peut être nécessaire d'ajouter du produit pendant le traitement pour compenser la quantité absorbée.
- Choisir un disque ou une brosse plus ou moins abrasif selon le matériau et le type de salissures ou de traitement à éliminer.

Élimination de la solution sale et rinçage

- Après le temps d'action, ajouter suffisamment d'eau propre pour réémulsionner la solution présente. Répartir avec la monobrosse ou la brosse, puis récupérer le liquide.
- Utiliser de préférence un aspirateur à eau. À défaut, absorber le liquide avec des chiffons ou du papier absorbant.
- Après élimination de la solution sale, rincer abondamment à l'eau propre. Si le résultat reste insuffisant, répéter la même procédure.

REMISE EN SERVICE

Après rinçage, le sol est à nouveau praticable dès qu'il est sec. Avant d'appliquer un nouveau traitement, la surface doit être entièrement sèche à cœur.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Pour l'entretien quotidien après un nettoyage avec DETERFUG, Faber recommande NEUGEL ou ALGAFLOOR, selon le matériau.

DETERFUG · Fiche technique

Traduction française · Révision source 3.2 - 17/10/2024

RECOMMANDATIONS

- Ne pas appliquer le produit sur une surface mouillée.
- Ne pas appliquer le produit sur une surface surchauffée.
- Sur les surfaces récemment posées ou jointoyées, attendre le durcissement complet de la colle et du mortier de jointoiement.
- Ne pas utiliser sur des matériaux sensibles aux acides.
- Ne pas mélanger avec d’autres produits chimiques.
- Protéger toutes les surfaces adjacentes qui ne sont pas traitées.
- Avant de traiter toute la surface, effectuer un essai sur une zone peu visible ou sur un échantillon inutilisé.

NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer les outils à l’eau après le traitement.

DONNÉES TECHNIQUES

Aspect	Liquide
Couleur	Ambrée
Odeur	Caractéristique
pH	1,5 ± 0,5
Densité à 20 °C	1010 ± 10 g/l

STOCKAGE

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec.

DURÉE DE CONSERVATION

36 mois dans l’emballage d’origine scellé, conservé dans un endroit frais et sec.

CONDITIONNEMENT

Flacons de 950 ml : 12 flacons par carton.
Bidons de 5 l : 4 unités par carton.

SÉCURITÉ

Toujours porter des équipements de protection individuelle adaptés lors de l’application et suivre attentivement les instructions de la fiche de données de sécurité.

Révision source 3.2 - 17/10/2024

Cette fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Consulter systématiquement la fiche la plus récente sur www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier les données et informations de la fiche technique.

Les informations de cette fiche reposent sur une vaste expérience en recherche et en application technique. Toujours effectuer un essai préalable pour vérifier que le produit convient à l’usage prévu et au matériau à traiter. Les informations et recommandations ne constituent aucun engagement contraignant et n’entraînent aucune responsabilité, car le fabricant ne peut contrôler les conditions d’utilisation ni la méthode d’application. Faber Chimica S.r.l. décline donc toute responsabilité liée à l’utilisation de ces données et recommandations.

Traduction française et mise en page : Stone+. Fabricant : Faber Chimica S.r.l. (Faber Stone & Tile), Fabriano, Italie. En cas de divergence d’interprétation, la fiche originale du fabricant fait foi. Cette fiche technique ne remplace pas la fiche de données de sécurité.

Ouvrir la fiche technique source officielle DETERFUG (EN)