DETERFUG · Technische productfiche

Nederlandse vertaling · Bronrevisie 3.2 - 17/10/2024

Reinigers

Licht zure reiniger voor de dieptereiniging van zuurbestendige oppervlakken

DETERFUG is een licht zure reiniger die speciaal is ontwikkeld voor de dieptereiniging van hardnekkig vuil op zuurbestendige oppervlakken. Het product werkt diep in de poriën en de structuur van het materiaal, zodat vuil grondig kan worden verwijderd zonder het geschikte oppervlak te beschadigen.

DETERFUG is doeltreffend tegen organisch en anorganisch vuil. Het verwijdert ook oppervlaktefilms die op vloeren kunnen ontstaan door een onjuiste opleveringsreiniging, onvoldoende onderhoud of afzettingen van ongeschikte of minderwaardige dagelijkse reinigers.

VOORDELEN

- Zeer doeltreffend tegen verschillende soorten vuil.
- Sterke reinigende werking.
- Werkt snel.
- Verwijdert metaalstrepen op zuurbestendige oppervlakken.

TOEPASSINGEN

Voor binnen- en buitenoppervlakken. Geschikt voor kwartsagglomeraten, leisteen, zandsteen, basaltina en lavasteen, gesmolten basalt, klinker, cotto, graniet, gepolijste porseleinen tegels, natuurlijke en gestructureerde porseleinen tegels, gereconstitueerde steen (Eco stone), porfier, kwartsiet, terracotta en tufsteen. Niet geschikt voor zuurgevoelige materialen.

RENDEMENT

10-15 m²/l volgens de technische bronfiche.

GEREEDSCHAP

Witte pad, eenschijfsmachine of machine voor het reinigen van harde vloeren.

GEBRUIK

Voorbereiding van het oppervlak

- Verwijder vóór de reiniging stof, puin en grof vuil met een bezem of stofzuiger.
- Werk telkens op een beperkt deel van het oppervlak. Stem de grootte van de werkzone af op het absorptievermogen van het materiaal.
- Werk op sterk absorberende oppervlakken, zoals terracotta, in zones van maximaal ongeveer 4-5 m². Zo voorkomt u dat het product volledig in het materiaal trekt.
- Op weinig absorberende oppervlakken, zoals zuurbestendige gepolijste natuursteen of keramische tegels, kan de werkzone groter zijn, afhankelijk van de mogelijkheden van de uitvoerder.

Vooraf testen

Voer vóór het gebruik een proef uit op een onopvallende plaats of een ongebruikt stuk materiaal om de geschiktheid van het product te controleren.

Stone+ · Distributeur **Faber Stone & Tile · Fabrikant: Faber Chimica S.r.l.**
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3 · 3020 Herent · +32 472 73 67 54
Management@stoneplus.eu · www.stoneplus.be

DETERFUG · Technische productfiche

Nederlandse vertaling · Bronrevisie 3.2 - 17/10/2024

GEBRUIK

Verdunning volgens het soort vuil

Gebruik het product onverdund of verdun het met water, afhankelijk van het oppervlak en de te verwijderen vervuiling.

- Hardnekkige oppervlaktefilms: gebruik DETERFUG onverdund.
- Intensieve reiniging van veel hardnekkig vuil: de bronfiche vermeldt ongeveer 30%, met de verhouding 1 deel product op 2 delen water.
- Periodieke reiniging: verdun tot 10%, ofwel 1 deel product op 9 delen water.

Toelichting bij de mengverhouding: 1 deel product + 2 delen water komt rekenkundig overeen met 33,3% product in de totale oplossing. De bronfiche omschrijft dit als ongeveer 30%. De vermelde verhouding is hierboven ongewijzigd overgenomen.

Aanbrengen en inwerken

- Breng het product aan op de volledige te reinigen werkzone. Verdeel het gelijkmatig en krachtig met een eenschijfsmachine of schrobborstel.
- Laat het product ongeveer 10-15 minuten inwerken. Bewerk de oplossing tijdens deze periode af en toe opnieuw met de eenschijfsmachine om de vuilverwijderende werking te ondersteunen.
- Op sterk absorberende oppervlakken kan het nodig zijn tijdens de behandeling extra product toe te voegen om de opgenomen hoeveelheid aan te vullen.
- Kies een meer of minder schurende pad of borstel op basis van het materiaal en het soort vuil of de te verwijderen behandeling.

Vuiloplossing verwijderen en naspoelen

- Voeg na de inwerktijd voldoende schoon water toe om de aanwezige oplossing opnieuw te emulgeren. Verdeel met de eenschijfsmachine of borstel en neem de vloeistof op.
- Gebruik hiervoor bij voorkeur een waterzuiger. Als alternatief kunt u de vloeistof opnemen met doeken of absorberend papier.
- Spoel na het verwijderen van de vuiloplossing grondig met schoon water. Is het resultaat nog niet voldoende, herhaal dan dezelfde werkwijze.

OPNIEUW GEBRUIKEN

Na het spoelen is de vloer weer beloopbaar zodra hij droog is. Voor het aanbrengen van een nieuwe behandeling moet het oppervlak volledig, door en door droog zijn.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Voor dagelijks onderhoud na reiniging met DETERFUG adviseert Faber NEUGEL of ALGAFLOOR, afhankelijk van het materiaal.

DETERFUG · Technische productfiche

Nederlandse vertaling · Bronrevisie 3.2 - 17/10/2024

AANWIJZINGEN

- Breng het product niet aan op een nat oppervlak.
- Breng het product niet aan op een oververhit oppervlak.
- Wacht op pas geplaatste of gevoegde oppervlakken tot de lijm en het voegmiddel volledig zijn uitgehard.
- Gebruik het product niet op zuurgevoelige materialen.
- Meng het product niet met andere chemicaliën.
- Bescherm alle aangrenzende oppervlakken die niet worden behandeld.
- Voer vóór behandeling van het volledige oppervlak een proef uit op een onopvallende plaats of een ongebruikt stuk materiaal.

GEREEDSCHAP REINIGEN

Reinig het gebruikte gereedschap na de behandeling met water.

TECHNISCHE GEGEVENS

Vorm	Vloeibaar
Kleur	Amberkleurig
Geur	Kenmerkend
pH	1,5 ± 0,5
Dichtheid bij 20 °C	1010 ± 10 g/l

BEWARING

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele, droge plaats.

HOUDBAARHEID

36 maanden in de originele, verzegelde verpakking, bewaard op een koele, droge plaats.

VERPAKKING

Flessen van 950 ml: 12 flessen per doos.
Verpakkingen van 5 l: 4 stuks per doos.

VEILIGHEID

Gebruik bij het aanbrengen altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en volg de instructies in het veiligheidsinformatieblad zorgvuldig op.

Bronrevisie 3.2 - 17/10/2024

Deze technische fiche vervangt alle eerdere versies. Raadpleeg steeds de meest recente technische fiche op www.fabersurfacecare.com. Faber Chimica behoudt zich het recht voor de gegevens en informatie in de technische fiche bij te werken of te wijzigen.

De informatie in deze fiche is gebaseerd op ruime ervaring met onderzoek en technische toepassing. Voer altijd vooraf een proef uit om te controleren of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en het te behandelen materiaal. De informatie en aanbevelingen vormen geen bindende toezegging en brengen geen aansprakelijkheid met zich mee, omdat de gebruiksomstandigheden en de wijze van toepassing niet door de fabrikant kunnen worden gecontroleerd. Faber Chimica S.r.l. wijst daarom aansprakelijkheid voor het gebruik van deze gegevens en aanbevelingen af.

Nederlandse vertaling en vormgeving: Stone+. Fabrikant: Faber Chimica S.r.l. (Faber Stone & Tile), Fabriano, Italië. Bij interpretatieverschillen geldt de originele fabrieksfiche. Dit document is een technische productfiche en vervangt het veiligheidsinformatieblad niet.

Officiële technische bronfiche DETERFUG (EN) - openen