WATERAFSTOTENDE BESCHERMING VOOR NATUURSTEEN

Minder wateropname. Bescherming tot in de steen.

DPS

Een diep indringende impregnering voor geschikte steen, binnen en buiten.



DPS beschermt waterafstotend zonder een oppervlaktefilm te vormen. Het materiaal blijft dampdoorlatend. Ook inzetbaar bij renovatie van eerder door vocht aangetaste steen, na voorbereiding en droging.

Waarom DPS?

Hoge penetratie, ook bij compacte steen. UV-bestendig en niet vergelend volgens Faber. Voor onder meer marmer, kalksteen, travertijn en graniet. Test steeds het materiaal en de afwerking.

Zo breng je het aan

1. Test, reinig en laat de steen drogen.
2. Breng een ruime, gelijkmatige laag aan.
3. Sterk absorberend? Werk zo nodig nat-in-nat.
4. Neem overschot na circa 10–15 minuten af.

10–15 m²/l · droog binnen circa 1 uur · beloopbaar na circa 4 uur

Richtwaarden volgens de beschikbare technische fiche. Werkelijke opname en droging hangen af van de werf. DPS vervangt geen herstel van een lekkage of bouwkundige vochtbron.

Advies of bestellen? Contacteer Stone+

www.stoneplus.be · +32 472 73 67 54

GEVAAR · H225, H304, H315, H336 volgens de beschikbare EU-SDS. Licht ontvlambaar. Aspiratiegevaar bij inslikken. Draag passende bescherming, ventileer en lees het volledige VIB en etiket. Controleer de fiche bij de geleverde partij.