EPOXY RESIDUE REMOVER

Alkalischer Reiniger zur Entfernung von Epoxidfugenmörtel und Epoxidrückständen

EPOXY RESIDUE REMOVER ist ein alkalischer Reiniger, der speziell zur Entfernung von Rückständen und Filmen aus Verfugungs- und Versiegelungsarbeiten mit Produkten auf Epoxidbasis entwickelt wurde.

EPOXY RESIDUE REMOVER entfernt auch synthetische Rückstände besonders wirksam, selbst wenn diese hartnäckig oder bereits älter sind, beispielsweise Graffiti, Farbe und Lacke.

Vorteile

- Starke extraktive Wirkung.
- Entfernt Epoxid- und synthetische Rückstände.
- Schnelle Wirkung.

Geeignete Untergründe

Für Innen- und Außenflächen geeignet. Anwendbar auf Marmor-Zement-Agglomerat, Marmor-Harz-Agglomerat, Marmor-Quarz-Agglomerat, Schiefer, Sandstein, Basaltina/Lavastein, Schmelzbasalt, Betonfliesen, Beton, Craquelé-Keramik, glasierter Keramik, Klinker, Cotto, Granit, naturbelassenem und strukturiertem Feinsteinzeug, Kalkstein, Marmor, rekonstituiertem Stein (Eco stone), Porphyr, Quarzit, Terrakotta, Travertin und Tuffstein.

Ergiebigkeit und Geräte

Ergiebigkeit	10-15 m²/l
Verarbeitungsgeräte	Weißes Pad, Einscheibenmaschine, Hartbodenreinigungsmaschine

Vorbereitung des Untergrunds

- Vor der Reinigung Staub, lose Rückstände und groben Schmutz mit einem Besen oder Staubsauger entfernen.
- Jeweils kleine Teilflächen behandeln. Die Größe des Arbeitsbereichs an die Saugfähigkeit des Materials anpassen.
- Auf stark saugenden Materialien wie Terrakotta in Bereichen von höchstens 4-5 m² arbeiten, damit das Produkt nicht vollständig in den Untergrund einzieht.
- Auf wenig saugenden Oberflächen wie poliertem Naturstein oder Keramikfliesen kann der Arbeitsbereich je nach Arbeitsweise größer sein.

Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen

- Nicht auf nassen oder überhitzten Oberflächen anwenden.
- Bei frisch verlegten oder verfugten Flächen Kleber und Fugenmörtel vollständig aushärten lassen.
- Nicht mit anderen Chemikalien mischen, sofern nicht ausdrücklich angegeben.
- Alle angrenzenden Flächen schützen, die nicht behandelt werden sollen.
- Vor der vollflächigen Anwendung an unauffälliger Stelle oder auf einem Reststück testen. Bei poliertem oder glänzend geläpptem Feinsteinzeug die Kontaktzeit bei Bedarf verkürzen.

Verarbeitung

Vorab testen, unverdünnt anwenden und gründlich nachspülen

Vorversuch und Anwendung

Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle oder auf einem unbenutzten Materialstück testen, um die Eignung des Produkts zu prüfen. Das Produkt ist gebrauchsfertig.

Die Einwirkzeit richtet sich nach der Art der zu entfernenden Rückstände. Die Oberfläche während der Einwirkzeit gelegentlich mechanisch bearbeiten, um die lösende Wirkung zu unterstützen. Richtwerte:

Art der Rückstände	Einwirkzeit
Leichte Rückstände	10-15 Minuten
Ausgehärtete, hartnäckige Rückstände	20-30 Minuten

Auf stark saugenden Oberflächen bei Bedarf Produkt nachgeben, um die vom Material aufgenommene Menge auszugleichen. Für ein optimales Ergebnis muss die gesamte Fläche während der Behandlung mit einer dünnen Produktschicht bedeckt bleiben.

Auf poliertem oder glasiertem, poliertem Feinsteinzeug einen Vorversuch durchführen, um die Eignung festzustellen. Die Kontaktzeit bei Bedarf verkürzen.

Mechanische Bearbeitung und Rückstandsentfernung

Ein Schleifpad oder eine Bürste verwenden, abgestimmt auf das Material sowie auf die zu entfernende Verschmutzung oder Behandlung. Für polierte, empfindliche Oberflächen wie Marmor, Kalkstein und glasierte Materialien ein **weißes Pad** einsetzen. Für raue, unpolierte Flächen wie Terrakotta und Beton ein **grünes oder hellblaues Pad** verwenden.

Nach der Einwirkzeit ausreichend sauberes Wasser zugeben, um die Reinigungslösung auf der Oberfläche zu emulgieren. Mit Einscheibenmaschine oder Bürste gleichmäßig verteilen und die Flüssigkeit entfernen, vorzugsweise mit einem Nasssauger. Anschließend gründlich mit sauberem Wasser nachspülen. Die Behandlung wiederholen, falls das Ergebnis noch nicht zufriedenstellend ist.

Wiederbenutzung und Unterhalt

Nach dem Spülen mit Wasser darf der Boden wieder genutzt werden, sobald er trocken ist. Vor einer erneuten Behandlung muss das Material vollständig, auch in der Tiefe, trocken sein. Die Trocknungszeit hängt von der Materialart und deren Saugfähigkeit ab.

Für die tägliche Reinigung nach der Anwendung von EPOXY RESIDUE REMOVER empfiehlt Faber je nach Material **NEUGEL** oder **ALGAFLOOR**.

Technische Daten und Herkunft

Physikalische und technische Eigenschaften

Eigenschaft	Wert
Form, Farbe und Geruch	Dickflüssige, weiße Flüssigkeit mit charakteristischem Geruch
pH-Wert	12,0 ± 0,5
Dichte bei 20 °C	1070 ± 10 g/l

Gerätereinigung, Lagerung und Verpackung

Geräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Behälter dicht geschlossen, kühl und trocken lagern. Haltbarkeit: **24 Monate** in der ungeöffneten Originalverpackung bei kühler und trockener Lagerung. Verpackung laut Ausgangsdatenblatt: **1-Liter-Flaschen, 12 Flaschen pro Karton**.

Sicherheit

Bei der Anwendung stets geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen und die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Produkts sorgfältig beachten.

Hersteller und Produktverantwortlicher

Faber Chimica S.r.l.
Via G. Ceresani 10, Loc. Campo d'Olmo, 60044 Fabriano (AN), Italien
Tel. +39 0732 627178 - info@fabersurfacecare.com
www.fabersurfacecare.com

Revision und Bedingungen des Herstellers

Ausgangsdatenblatt: Revision 4.0 vom 17/10/2022. Dieses technische Datenblatt ersetzt alle früheren Fassungen. Stets die aktuelle Fassung auf der Website von Faber beachten. Faber Chimica behält sich vor, die Daten und Angaben zu aktualisieren und/oder zu ändern.

Die Angaben dieses Datenblatts beruhen auf der umfangreichen Erfahrung von Faber in technischer und praktischer Forschung. Stets vorab prüfen, ob das Produkt für den vorgesehenen Zweck und das betreffende Material geeignet ist. Die Angaben und Empfehlungen stellen keine Zusage dar und begründen keine Haftung von Faber, da Faber die Anwendungsbedingungen und -methoden nicht kontrollieren kann. Faber Chimica S.r.l. übernimmt daher keine Haftung für die Verwendung dieser Daten und Empfehlungen.

Stone+ Ausgabe und Kontakt

Deutsche Übersetzung und Gestaltung: **Stone+ bv**, v1.0 vom 21/10/2026, auf Grundlage des englischen Faber-Datenblatts. Diese Fassung wird nicht als von Faber herausgegebene oder genehmigte Ausgabe bezeichnet. Bei Auslegungsfragen das Originaldatenblatt heranziehen und bei Bedarf Faber um Klärung bitten.

Abweichung der Quellen: Das französische Faber-Datenblatt Rev. 4.0 vom 17/10/2023 nennt 36 Monate Haltbarkeit. Diese Ausgabe folgt wie die niederländische Fassung der englischen Quelle mit 24 Monaten. Die für die gelieferte Ware geltende Haltbarkeit von Faber bestätigen lassen.

Stone+ bv - Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3, 3020 Herent
+32 472 73 67 54 - Management@stoneplus.eu - www.stoneplus.be

Quelle: Faber, EPOXY RESIDUE REMOVER, Technical Data Sheet EN, rev. 4.0.