EPOXY RESIDUE REMOVER

Détergent alcalin pour éliminer les joints époxy et les résidus époxy

EPOXY RESIDUE REMOVER est un détergent alcalin spécialement développé pour éliminer les résidus et les films provenant des opérations de jointoiement et de scellement réalisées avec des produits à base d'époxy.

EPOXY RESIDUE REMOVER est également particulièrement efficace pour éliminer les résidus synthétiques, même tenaces ou anciens, tels que les graffitis, les peintures et les laques.

Avantages

- Forte action extractive.
- Élimine les résidus époxy et synthétiques.
- Action rapide.

Supports adaptés

Convient aux surfaces intérieures et extérieures. Utilisable sur agglomérat marbre-ciment, agglomérat marbre-résine, agglomérat marbre-quartz, ardoise, grès, basaltina/pierre de lave, basalte fondu, carreaux de ciment, béton, céramique craquelée, céramique émaillée, clinker, cotto, granit, grès cérame naturel et structuré, pierre calcaire, marbre, pierre reconstituée (Eco stone), porphyre, quartzite, terre cuite, travertin et tuf.

Rendement et matériel

Rendement	10-15 m²/l
Matériel d'application	Disque blanc, monobrosse, machine de nettoyage des sols durs

Préparation du support

- Éliminer au préalable la poussière, les débris et les salissures grossières à l'aide d'un balai ou d'un aspirateur.
- Traiter de petites zones à la fois. Adapter la taille de chaque zone au pouvoir absorbant du matériau.
- Sur les matériaux très absorbants, comme la terre cuite, travailler par zones de 4-5 m² maximum afin d'éviter que le produit ne pénètre entièrement dans le support.
- Sur les surfaces peu absorbantes, comme la pierre naturelle polie ou les carreaux de céramique, la zone peut être plus grande, selon les besoins de l'opérateur.

Indications et précautions

- Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou surchauffée.
- Sur une surface récemment posée ou jointoyée, attendre le durcissement complet de la colle et du joint.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits chimiques, sauf indication expresse.
- Protéger toutes les surfaces voisines qui ne doivent pas être traitées.
- Avant de traiter l'ensemble de la surface, tester une zone peu visible ou un échantillon. Sur le grès cérame poli ou lappato brillant, réduire le temps de contact si nécessaire.

Mise en œuvre

Effectuer un essai, appliquer pur et rincer abondamment

Essai préalable et application

Avant utilisation, effectuer un essai sur une zone peu visible ou sur un morceau de matériau non posé afin de vérifier l'adéquation du produit. Le produit est prêt à l'emploi.

Laisser agir pendant une durée adaptée à la nature des résidus à éliminer. Travailler mécaniquement la surface de temps en temps pendant le contact afin de favoriser l'action dissolvante. Les durées indicatives sont les suivantes :

Type de résidus	Temps de contact
Résidus légers	10-15 minutes
Résidus durcis et tenaces	20-30 minutes

Sur les surfaces très absorbantes, il peut être nécessaire d'ajouter du produit pour compenser l'absorption par le matériau. Pour un résultat optimal, toute la surface doit rester recouverte d'une fine couche de produit pendant le traitement.

Sur le grès cérame poli ou émaillé poli, effectuer un essai préalable pour vérifier l'adéquation du produit. Réduire le temps de contact si nécessaire.

Action mécanique et élimination des résidus

Utiliser un disque abrasif ou une brosse adaptés au matériau et à la salissure ou au traitement à éliminer. Employer un **disque blanc** sur les surfaces polies et délicates, comme le marbre, la pierre calcaire et les matériaux émaillés. Employer un **disque vert ou bleu clair** sur les surfaces rugueuses non polies, comme la terre cuite et le béton.

À la fin du temps de contact, ajouter suffisamment d'eau propre pour émulsionner la solution de nettoyage présente sur la surface. Répartir uniformément avec une monobrosse ou une brosse, puis retirer le liquide, de préférence à l'aide d'un aspirateur à eau. Rincer abondamment à l'eau propre. Répéter le traitement si le résultat n'est pas entièrement satisfaisant.

Remise en service et entretien

Après rinçage à l'eau, le sol peut être remis en service dès qu'il est sec. Avant d'appliquer un nouveau traitement, laisser le matériau sécher complètement, y compris en profondeur. Le temps de séchage dépend du type de matériau et de son pouvoir absorbant.

Pour l'entretien quotidien après nettoyage avec EPOXY RESIDUE REMOVER, Faber recommande **NEUGEL** ou **ALGAFLOOR**, selon le matériau.

Données techniques et origine

Propriétés physiques et techniques

Propriété	Valeur
Aspect, couleur et odeur	Liquide épais blanc à odeur caractéristique
pH	12,0 ± 0,5
Masse volumique à 20 °C	1070 ± 10 g/l

Nettoyage du matériel, stockage et emballage

Nettoyer le matériel à l'eau après utilisation. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec. Durée de conservation : **24 mois** dans l'emballage d'origine scellé, conservé au frais et au sec. Emballage indiqué dans la fiche source : **bouteilles de 1 litre, 12 bouteilles par carton**.

Sécurité

Toujours porter des équipements de protection individuelle adaptés pendant l'application et suivre attentivement les instructions de la fiche de données de sécurité du produit.

Fabricant et responsable du produit

Faber Chimica S.r.l.
Via G. Ceresani 10, Loc. Campo d'Olmo, 60044 Fabriano (AN), Italie
Tel. +39 0732 627178 - info@fabersurfacecare.com
www.fabersurfacecare.com

Révision et conditions du fabricant

Fiche source : révision 4.0 du 17/10/2022. Cette fiche technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Toujours consulter la version la plus récente sur le site de Faber. Faber Chimica se réserve le droit de mettre à jour et/ou de modifier les données et informations de la fiche.

Les informations de cette fiche reposent sur la vaste expérience de Faber en recherche technique et opérationnelle. Toujours effectuer un essai préalable afin de vérifier l'adéquation au type de matériau et à l'usage prévu. Les informations et recommandations ne constituent pas un engagement et ne sauraient engager la responsabilité de Faber, qui ne peut contrôler les conditions et les méthodes d'utilisation. Faber Chimica S.r.l. décline donc toute responsabilité concernant l'utilisation de ces données et recommandations.

Édition Stone+ et contact

Traduction française et mise en page : **Stone+ bv**, v1.0 du 21/10/2026, à partir de la fiche technique anglaise de Faber. Cette version n'est pas présentée comme une édition publiée ou approuvée par Faber. En cas de divergence d'interprétation, consulter la fiche d'origine et demander des précisions à Faber si nécessaire.

Écart entre les sources : la fiche française Faber rév. 4.0 du 17/10/2023 indique une conservation de 36 mois. Cette édition suit la source anglaise utilisée pour la version néerlandaise : 24 mois. Faire confirmer par Faber la durée applicable au produit livré.

Stone+ bv - Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3, 3020 Herent
+32 472 73 67 54 - Management@stoneplus.eu - www.stoneplus.be

Source: Faber, EPOXY RESIDUE REMOVER, Technical Data Sheet EN, rev. 4.0.