EPOXY RESIDUE REMOVER

Alkalische reiniger voor het verwijderen van epoxyvoegmateriaal en epoxyresten

EPOXY RESIDUE REMOVER is een alkalische reiniger die speciaal is ontwikkeld om resten en films te verwijderen die ontstaan bij het voegen en afdichten met producten op basis van epoxy.

EPOXY RESIDUE REMOVER is ook bijzonder doeltreffend voor het verwijderen van synthetische resten, zelfs wanneer deze hardnekkig zijn of al langere tijd aanwezig zijn, zoals graffiti, verf en lak.

Voordelen

- Sterke extractieve werking.
- Verwijdert epoxyresten en synthetische resten.
- Snelle werking.

Toepassingsgebieden

Geschikt voor oppervlakken binnen en buiten. Toepasbaar op marmer-cementagglomeraat, marmer-harsagglomeraat, marmer-kwartsagglomeraat, leisteen, zandsteen, basaltina/lavasteen, gesmolten basalt, cementtegels, beton, craquelékeramiek, geglazuurde keramiek, klinker, cotto, graniet, natuurlijke en gestructureerde porseleintegels, kalksteen, marmer, gereconstitueerde steen (Eco stone), porfier, kwartsiet, terracotta, travertijn en tufsteen.

Opbrengst en gereedschap

Opbrengst	10-15 m²/l
Verwerkingsgereedschap	Witte pad, eenschijfsmachine, vloerreinigingsmachine

Ondergrond voorbereiden

- Verwijder vooraf oppervlakkige resten zoals stof, puin en grof vuil met een bezem of stofzuiger.
- Behandel telkens een beperkt oppervlak. Stem de grootte van het werkvak af op het absorptievermogen van het materiaal.
- Werk op sterk absorberende materialen, zoals terracotta, in vakken van maximaal 4-5 m². Zo voorkomt u dat het product volledig in de ondergrond trekt.
- Op weinig absorberende oppervlakken, zoals gepolijste natuursteen of keramische tegels, kan het werkvak groter zijn, afhankelijk van de werkwijze van de uitvoerder.

Aanwijzingen en aandachtspunten

- Niet aanbrengen op een nat of oververhit oppervlak.
- Bij pas geplaatste of gevoegde oppervlakken eerst lijm en voegmateriaal volledig laten uitharden.
- Niet mengen met andere chemicaliën, tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven.
- Bescherm alle aangrenzende oppervlakken die niet behandeld mogen worden.
- Test vóór behandeling van het volledige oppervlak op een onopvallende plaats of proefstuk. Bij gepolijst of glanzend gelapt porselein zo nodig de contacttijd verkorten.

Verwerking

Vooraf testen, onverdund aanbrengen en grondig naspoelen

Proef en toepassing

Voer vóór gebruik een proef uit op een onopvallende plaats of op een ongebruikt stuk materiaal om de geschiktheid van het product te controleren. Het product is gebruiksklaar.

Laat het product inwerken gedurende een tijd die afhangt van de aard van de te verwijderen resten. Bewerk het oppervlak af en toe terwijl het product aanwezig is, om de oplossende werking te ondersteunen. De richttijden zijn:

Aard van de resten	Inwerktijd
Lichte resten	10-15 minuten
Uitgeharde, hardnekkige resten	20-30 minuten

Bij sterk absorberende oppervlakken kan het nodig zijn product bij te gieten om de opname door het materiaal te compenseren. Voor een optimaal resultaat moet gedurende de volledige behandeling een dunne productlaag aanwezig blijven.

Voer bij gepolijste of glanzend geglazuurde porseleintegels vooraf een proef uit om de geschiktheid te bepalen. Verkort zo nodig de contacttijd.

Mechanisch bewerken en resten verwijderen

Gebruik een schuurpad of borstel, afgestemd op het materiaal en op het vuil of de behandeling die u wilt verwijderen. Gebruik een **witte pad** op gepolijste en delicate oppervlakken zoals marmer, kalksteen en geglazuurde materialen. Gebruik een **groene of lichtblauwe pad** op ruwe, ongepolijste oppervlakken zoals terracotta en beton.

Voeg na de inwerktijd voldoende schoon water toe om met de aanwezige reinigingsvloeistof een emulsie te vormen. Verdeel die gelijkmatig met de eenschijfsmachine of borstel en verwijder de vloeistof. Gebruik hiervoor bij voorkeur een waterzuiger. Spoel daarna grondig met schoon water. Herhaal de behandeling wanneer het resultaat nog onvoldoende is.

Oppervlak opnieuw gebruiken en onderhouden

Na het naspoelen met water mag de vloer opnieuw in gebruik zodra hij droog is. Voor het opnieuw aanbrengen van een behandeling moet het materiaal volledig, ook in de diepte, droog zijn. De benodigde droogtijd hangt af van het materiaaltype en het absorptievermogen.

Voor dagelijks onderhoud na reiniging met EPOXY RESIDUE REMOVER adviseert Faber **NEUGEL** of **ALGAFLOOR**, afhankelijk van het materiaal.

Technische gegevens en herkomst

Fysische en technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Vorm, kleur en geur	Dikke, witte vloeistof met kenmerkende geur
pH	12,0 ± 0,5
Soortelijke massa bij 20 °C	1070 ± 10 g/l

Reiniging van gereedschap, opslag en verpakking

Reinig het gebruikte gereedschap na afloop met water. Bewaar de verpakking goed gesloten op een koele, droge plaats. De houdbaarheid bedraagt **24 maanden** in de originele, ongeopende verpakking, bewaard op een koele en droge plaats. Verpakking volgens de bronfiche: **flessen van 1 liter, 12 flessen per doos**.

Veiligheid

Gebruik tijdens het aanbrengen altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en volg de aanwijzingen in het veiligheidsinformatieblad van het product zorgvuldig op.

Fabrikant en verantwoordelijke voor het product

Faber Chimica S.r.l.
Via G. Ceresani 10, Loc. Campo d'Olmo, 60044 Fabriano (AN), Italië
Tel. +39 0732 627178 - info@fabersurfacecare.com
www.fabersurfacecare.com

Revisie en voorwaarden van de fabrikant

Bronfiche: revisie 4.0 van 17/10/2022. Deze technische fiche vervangt alle eerdere versies. Raadpleeg steeds de recentste versie op de website van Faber. Faber Chimica behoudt zich het recht voor de gegevens en informatie in de fiche bij te werken en/of te wijzigen.

De informatie in deze fiche is gebaseerd op de ruime ervaring van Faber in technisch en praktisch onderzoek. Voer altijd vooraf een proef uit om de geschiktheid voor het beoogde gebruik en het te behandelen materiaal te controleren. De informatie en aanbevelingen vormen geen verbintenis en brengen geen aansprakelijkheid van Faber met zich mee, aangezien Faber de omstandigheden en de wijze van gebruik niet kan controleren. Faber Chimica S.r.l. wijst daarom aansprakelijkheid af voor het gebruik van deze gegevens en aanbevelingen.

Nederlandse vertaling en contact Stone+

Nederlandse vertaling en vormgeving: **Stone+ bv**, v1.0 van 21/10/2026, op basis van de Engelstalige Faber-fiche. Deze vertaling is niet als een door Faber uitgegeven of goedgekeurde Nederlandstalige fiche aangeduid. Raadpleeg bij interpretatieverschillen de oorspronkelijke fiche en vraag zo nodig toelichting aan Faber.

Stone+ bv - Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3, 3020 Herent
+32 472 73 67 54 - Management@stoneplus.eu - www.stoneplus.be

Bron: Faber, EPOXY RESIDUE REMOVER, Technical Data Sheet EN, rev. 4.0.