FABER 30 2.0 · Technische productfiche

Nederlandse vertaling · Bronrevisie 0.0 - 17/11/2024

Reinigers

Geconcentreerde alkalische reiniger voor de dieptereiniging van hardnekkig vuil op harde oppervlakken

FABER 30 2.0 is een geconcentreerde reiniger op alkalische basis, bijzonder doeltreffend voor de intensieve reiniging van oppervlakken met vettig vuil en vervuiling door loopverkeer.

Het product werkt snel en krachtig tegen vuil en is tegelijk mild voor het oppervlak. Het kan worden gebruikt op harde oppervlakken, waaronder gepolijst marmer en geglazuurde, gepolijste keramiek. Ook op synthetische vloerbekledingen zoals PVC, epoxy- en polyurethaanharsen levert het goede resultaten. Het is bijzonder doeltreffend tegen bandensporen.

VOORDELEN

- Doeltreffend tegen verschillende soorten vuil.
- Geschikt voor het verwijderen van bandensporen.
- Voor de dieptereiniging van intensief gebruikte oppervlakken.
- Ook geschikt voor synthetische vloeren.

TOEPASSINGEN

Voor binnen- en buitenoppervlakken. Geschikt voor marmer-cement-, marmer-hars- en marmer-kwartsagglomeraten, leisteen, zandsteen, basaltina en lavasteen, gesmolten basalt, betontegels, beton, craquelékeramiek, geglazuurde keramiek, klinker, cotto, graniet, gepolijst porselein, geglazuurd gepolijst porselein, natuurlijk en gestructureerd porselein, kalksteen, marmer, gereconstitueerde steen (Eco stone), porfier, kwartsiet, terracotta, travertin en tufsteen.

RENDEMENT

8-10 m²/l volgens de bronfiche.

GEREEDSCHAP

Witte pad, eenschijfsmachine of machine voor het reinigen van harde vloeren.

GEBRUIK

Voorbereiding van het oppervlak

- Verwijder vóór de reiniging stof, puin en grof vuil met een bezem of stofzuiger.
- Werk telkens op een beperkte oppervlakte. Stem de grootte van de werkzone af op het absorptievermogen van het materiaal.
- Behandel bij sterk zuigende oppervlakken, zoals terracotta, maximaal 4-5 m² tegelijk om te voorkomen dat het product volledig in de ondergrond trekt.
- Bij weinig zuigende oppervlakken, zoals gepolijste natuursteen of keramische tegels, kan de werkzone groter zijn, afhankelijk van de werkwijze van de uitvoerder.

Vooraf testen

Voer vóór gebruik een proef uit op een onopvallende plaats of een ongebruikt stuk materiaal om de geschiktheid van het product te controleren.

FABER 30 2.0 · Technische productfiche

Nederlandse vertaling · Bronrevisie 0.0 - 17/11/2024

Gebruiksaanwijzing

DOSERING

- Afhankelijk van het oppervlak en de vervuiling wordt het product onverdund of verdund met water gebruikt.
- **Onverdund:** als laatste stap bij dubbel strippen of voor het oplossen van bijzonder hardnekkige hars-, was- of polymeerlagen.
- **Verdunning 1:2:** voor krachtige ontvetting, grote hoeveelheden hardnekkige resten of werfreiniging op zuurgevoelige materialen.
- **Verdunning 1:6:** voor periodieke ontvetting van een vloer.

VERWERKING

Verdeel de oplossing gelijkmatig over de volledige te reinigen werkzone met een eenschijfsmachine of een grote borstel.

INWERKTIJD

Laat ongeveer **10-15 minuten** inwerken. Bewerk het oppervlak tussendoor met de eenschijfsmachine om het losmaken van het vuil te ondersteunen en het resultaat te verbeteren.

VOCHTIG HOUDEN

Op sterk zuigende oppervlakken kan tijdens de reiniging extra oplossing nodig zijn om de opname door het materiaal te compenseren. Houd het volledige oppervlak gedurende de behandeling bedekt met een dunne laag oplossing.

PAD OF BORSTEL

Kies de pad of borstel volgens het materiaal en het te verwijderen vuil of de bestaande behandeling.
Witte pad: voor gepolijste, gevoelige oppervlakken zoals marmer, kalksteen en geglazuurde materialen.
Groene of lichtblauwe pad: voor ruwe, ongepolijste oppervlakken zoals terracotta en beton.

RESTEN OPNEMEN

Voeg na de inwerktijd voldoende schoon water toe om de oplossing op de vloer te emulgeren. Verdeel met de eenschijfsmachine of borstel en verwijder de vuiloplossing, bij voorkeur met een waterzuiger.

NASPOELEN

Spoel het oppervlak grondig met schoon water. Herhaal de behandeling wanneer het resultaat nog niet voldoende is.

OPNIEUW GEBRUIKEN

Na het spoelen kan de vloer opnieuw worden gebruikt zodra hij droog is. Wacht vóór een volgende behandeling totdat het materiaal volledig, ook in de diepte, droog is. De droogtijd hangt af van het materiaal en het absorptievermogen.

DAGELIJKS ONDERHOUD

Voor de dagelijkse reiniging van een met FABER 30 2.0 gereinigd oppervlak adviseert de fabrikant **NEUGEL** of **ALGAFLOOR**, afhankelijk van het materiaal.

FABER 30 2.0 · Technische productfiche

Nederlandse vertaling · Bronrevisie 0.0 - 17/11/2024

Aanwijzingen en technische gegevens

AANWIJZINGEN

- Niet aanbrengen op een nat of oververhit oppervlak.
- Wacht bij recent geplaatste of gevoegde oppervlakken totdat de lijm en het voegmateriaal volledig zijn uitgehard.
- Niet mengen met andere chemicaliën, tenzij dit uitdrukkelijk is voorgeschreven.
- Bescherm aangrenzende oppervlakken die niet behandeld mogen worden.
- Test vóór behandeling van het volledige oppervlak op een kleine, onopvallende plaats of een ongebruikt stuk materiaal.

GEREEDSCHAP REINIGEN

Reinig het gebruikte gereedschap na afloop met water.

Fysische en technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Amberkleurig
Geur	Kenmerkend
pH	11 ± 0,5
Dichtheid bij 20 °C	1040 ± 10 g/l

OPSLAG

Houd de verpakking goed gesloten en bewaar op een koele, droge plaats.

HOUDBAARHEID

36 maanden in de originele, gesloten verpakking, koel en droog bewaard.

VERPAKKING

Flessen van 950 ml: 12 flessen per doos.
Bussen van 5 l: 4 bussen per doos.

VEILIGHEID

Gebruik tijdens de verwerking altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en volg de aanwijzingen in het veiligheidsinformatieblad van het product zorgvuldig.

Bron en revisie

Nederlandse vertaling van de Engelse Stone+ productfiche, gebaseerd op Faber FABER 30 2.0, revisie 0.0 van 17/11/2024. De technische waarden hierboven volgen de Engelse bron. Raadpleeg voor actuele fabrikantgegevens www.fabersurfacecare.com.

Deze technische fiche vervangt volgens de fabrikant alle eerdere versies. Raadpleeg steeds de meest recente fiche op de website van Faber. Faber Chimica behoudt zich het recht voor de gegevens en informatie in de fiche te actualiseren of te wijzigen.

De informatie is gebaseerd op ruime ervaring met technisch en praktisch onderzoek. Voer altijd vooraf een proef uit om na te gaan of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en het te behandelen materiaal. De informatie en aanbevelingen vormen geen resultaatsverbintenis en brengen geen aansprakelijkheid met zich mee, aangezien de fabrikant geen controle heeft over de omstandigheden en wijze van gebruik. Faber Chimica S.r.l. wijst daarom aansprakelijkheid voor het gebruik van deze gegevens en aanbevelingen af.