STONE+

GRESLUX

Fleckschutz für Feinsteinzeug und Keramik

GRESLUX ist eine geruchsarme Schutzimprägnierung auf Lösemittelbasis für Feinsteinzeug, Keramik und kompakte, gering saugende Oberflächen. Es verringert das Eindringen fleckenbildender Stoffe und bildet keinen Oberflächenfilm. Helle Materialien behalten ihre Farbe, dunkle Farbtöne können leicht verstärkt werden. Das Produkt ist UV-beständig und vergilbt nicht.

Eigenschaften

Fleckabweisende und wasserabweisende Wirkung. Für Innen- und Außenbereiche. Einfache Anwendung und schnelle Trocknung. Laut Faber für behandelte Flächen mit Lebensmittelkontakt zertifiziert. Dies bedeutet nicht, dass das flüssige Produkt ungefährlich ist.

Geeignete Materialien

Keramik, Craquelé-Keramik, poliertes und naturbelassenes Feinsteinzeug sowie Klinker. Auch vor dem Verfugen von durchgehend poliertem Feinsteinzeug geeignet, um das Eindringen von Fugenmaterial in Oberflächenporen zu begrenzen. Material und Oberflächenfinish stets vorab prüfen.

Technische Daten

Form / Farbe	Transparente, farblose Flüssigkeit
Geruch	Lösemittel / Kohlenwasserstoffe
Basis	Lösemittelbasis
Dichte bei 20 °C	0,805 kg/l (805 g/l)
Flammpunkt	< 21 °C
pH-Wert	Im aktuellen SDB nicht verfügbar
Ergiebigkeit	10–15 m²/l, abhängig vom Untergrund
Trocknung	Innerhalb maximal 1 Stunde laut TDB
Begehbar	Nach etwa 2–3 Stunden
Temperatur	Untergrund +5 bis +40 °C; Umgebung +5 bis +35 °C
Verpackung	1 l: 12 je Karton; 5 l: 4 je Karton
Haltbarkeit	36 Monate, original verschlossen, kühl und trocken

Hersteller und Produktverantwortlicher: Faber Stone & Tile · Faber Chimica S.r.l.

Vertrieb: Stone+ bv

Vorbereitung und Anwendung

01 Probe und Reinigung

Auf unauffälliger Stelle oder Reservematerial testen. Staub, Schmutz und störende Rückstände entfernen. Aufnahme, Farbe und Oberflächenfinish prüfen.

02 Trockener Untergrund

Nicht auf nassen oder feuchten Flächen anwenden. Neue Kleber und Fugenmassen vollständig aushärten lassen. Angrenzende Flächen schützen.

03 Auftragen

Mit Pinsel, Rolle, Tuch oder Lammfell eine dünne, gleichmäßige Schicht auf die gesamte gewählte Fläche auftragen.

04 Überschuss entfernen

Nach etwa 10–15 Minuten Rückstände mit einem sauberen, trockenen Tuch erneut verteilen und vollständig abnehmen. Eine geeignete Einscheibenmaschine mit weißem Pad kann dies erleichtern, sofern sie für die Sicherheitsbedingungen geeignet ist.

05 Trocknen

Trocknen lassen. Faber nennt maximal 1 Stunde Trocknung und etwa 2–3 Stunden bis zur Begehbarkeit. Diese Angaben bestätigen weder die vollständige chemische Aushärtung noch die sofortige Freigabe für Lebensmittelkontakt.

06 Industrielle Anwendung

Bei Fertigungslinien sind Auftrag und Abbürsten an die Anlage anzupassen. Die Einstellungen mit Faber abstimmen.

Anwendungshinweise

Nicht auf überhitzten Flächen oder bei drohendem Regen, Frost, Nebel oder hoher Luftfeuchte anwenden. Gut lüften und Zündquellen ausschließen. Geruchsarm bedeutet nicht dampffrei. Keine dicke Schicht oder eingetrocknete Rückstände hinterlassen. Kritische Anwendungen und Lebensmittelkontakt durch Faber bestätigen lassen.

Pflege und Lagerung

Unterhaltsreinigung: ALGAFLOOR gemäß eigenem Datenblatt. Grundreinigung: Faber nennt FABER 30 oder DETERFUG je nach Material und Verschmutzung. Werkzeuge mit Testbenzin reinigen. Im verschlossenen Originalbehälter kühl, trocken und gut belüftet, geschützt vor Sonne, Hitze und Flammen lagern.

Sicherheit

GEFAHR. H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. EUH066: Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Geeignete Handschuhe, Schutzkleidung und Augenschutz tragen. Dämpfe vermeiden. Bei Verschlucken sofort Arzt oder Giftinformationszentrum anrufen und kein Erbrechen herbeiführen. Vollständiges SDB lesen.

Quellen und Versionen

Technische Grundlage: Faber TDB IT und EN Rev. 5.0, 04/12/2018. Sicherheit und physikalische Daten: SDB IT Rev. 7, 04/03/2022. Im älteren EN-TDB sind Dichte und Flammpunkt vertauscht und H319 aufgeführt; für die Einstufung gilt hier das neuere SDB. Bei Prüfung am 08/11/2026 keine neuere Revision gefunden. Dieses Stone+ Datenblatt ersetzt das SDB nicht.

Hersteller und Produktverantwortlicher

Faber Stone & Tile · FABER CHIMICA S.R.L.
Via G. Ceresani 10, Campo d’Olmo, 60044 Fabriano (AN), Italia
+39 0732 627178 · quality@fabersurfacecare.com

Vertrieb

Stone+ bv
Pieter-Jan Herbots · +32 476 26 93 99 · Pieter-Jan@stoneplus.eu
www.stoneplus.eu · www.stoneplus.be