STONE+

GRESLUX

Vlekbescherming voor porcellanato en keramiek

GRESLUX is een geurarm beschermingsproduct op oplosmiddelbasis voor porcellanato, keramiek en compacte oppervlakken met geringe opname. Het helpt indringing van vlekvormende stoffen te beperken en vormt geen oppervlakkige film. Op lichte materialen blijft de kleur behouden; op donkere materialen kan de tint licht verdiepen. Het product is UV-bestendig en vergeelt niet.

Eigenschappen

Sterke vlekwerende en waterafstotende werking. Geschikt voor binnen en buiten. Snel aan te brengen en snel drogend. Volgens Faber gecertificeerd voor contact met voedingsmiddelen op behandelde oppervlakken. Dat is geen verklaring dat het vloeibare product ongevaarlijk is.

Geschikte materialen

Keramiek, craquelékeramiek, gepolijst porcellanato, natuurlijk porcellanato en klinker. Ook bruikbaar vóór het voegen van volmassig gepolijst porcellanato om indringing van voegmateriaal in de oppervlakteporiën te beperken. Test steeds het concrete materiaal en de afwerking.

Technische gegevens

Vorm / kleur	Transparante, kleurloze vloeistof
Geur	Oplosmiddel / koolwaterstoffen
Basis	Oplosmiddelbasis
Dichtheid bij 20 °C	0,805 kg/l (805 g/l)
Vlampunt	< 21 °C
pH	Niet beschikbaar in de actuele SDS
Rendement	10–15 m²/l, afhankelijk van de ondergrond
Droogtijd	Binnen maximaal 1 uur volgens TDS
Beloopbaar	Na circa 2–3 uur volgens TDS
Temperatuur	Ondergrond +5 tot +40 °C; omgeving +5 tot +35 °C
Verpakking	1 l: 12 per doos; 5 l: 4 per doos
Houdbaarheid	36 maanden, origineel gesloten, koel en droog

Fabrikant en productverantwoordelijke: Faber Stone & Tile · Faber Chimica S.r.l.

Distributeur: Stone+ bv

Voorbereiding en toepassing

01 Proef en reiniging

Voer een proef uit op een onopvallende plaats of een reservetegel. Verwijder stof, vuil en storende resten. Beoordeel opname, kleur en afwerking na de proef.

02 Droge ondergrond

Breng niet aan op natte of vochtige oppervlakken. Laat nieuwe lijm en voegmiddelen volledig uitharden. Bescherm aangrenzende materialen.

03 Aanbrengen

Verdeel een dunne, gelijkmatige laag met kwast, roller, doek of lamswolvacht. Behandel het volledige gekozen oppervlak gelijkmatig.

04 Restproduct verwijderen

Verdeel na circa 10–15 minuten het achtergebleven product opnieuw met een schone, droge doek en neem alle resten weg. Een geschikte eenschijfsmachine met witte pad kan dit vergemakkelijken, mits veilig voor de werkomgeving.

05 Drogen

Laat drogen. Faber vermeldt maximaal 1 uur droogtijd en circa 2–3 uur tot belopen. Deze tijden zijn geen bevestiging van volledige chemische uitharding of vrijgave voor voedselcontact.

06 Industriële toepassing

Voor toepassing in een productielijn gelden aangepaste applicatie- en afborstelstappen. Laat deze door Faber afstemmen op de lijn.

Aandachtspunten

Niet gebruiken op oververhitte oppervlakken of bij dreigende regen, vorst, mist of hoge luchtvochtigheid. Zorg voor voldoende ventilatie en vermijd ontstekingsbronnen. Geurarm betekent niet dampvrij. Laat geen dikke productlaag of opgedroogde resten achter. Voor kritische toepassingen, voedselcontact en afwijkende materialen is bevestiging van Faber nodig.

Onderhoud en bewaring

Gewone reiniging: ALGAFLOOR volgens de eigen productfiche. Grondige reiniging: Faber noemt FABER 30 of DETERFUG, afhankelijk van materiaal en vervuiling. Reinig gereedschap na gebruik met white spirit. Bewaar goed gesloten in de originele verpakking, koel, droog en goed geventileerd, buiten direct zonlicht en weg van warmte en vuur.

Veiligheid

GEVAAR. H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp. H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. EUH066: Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Draag geschikte handschoenen, beschermende kleding en oogbescherming. Vermijd dampen. Bij inslikken onmiddellijk een arts of antigifcentrum raadplegen en geen braken opwekken. Lees het volledige veiligheidsinformatieblad.

Bron- en versiecontrole

Technische basis: Faber TDS IT en EN rev. 5.0, 04/12/2018. Veiligheid en fysische gegevens: SDS IT rev. 7, 04/03/2022. De oudere EN TDS bevat verwisselde velden voor dichtheid en vlampunt en vermeldt H319; de recentere SDS bepaalt hier de veiligheidsindeling. Geen nieuwe fabrikantrevisie gevonden bij controle op 08/11/2026. Deze Stone+ productfiche vervangt de SDS niet.

Fabrikant en productverantwoordelijke

Faber Stone & Tile · FABER CHIMICA S.R.L.
Via G. Ceresani 10, Campo d’Olmo, 60044 Fabriano (AN), Italia
+39 0732 627178 · quality@fabersurfacecare.com

Distributeur

Stone+ bv
Pieter-Jan Herbots · +32 476 26 93 99 · Pieter-Jan@stoneplus.eu
www.stoneplus.eu · www.stoneplus.be