K400 NEW

Pflegepoliercreme für Granit und natürliche silikatische Gesteine

K400 NEW ist eine Poliercreme auf Wasserbasis zur Wiederherstellung und Pflege von Glanz, der durch Abnutzung und Begehung nachgelassen hat. Die wachsfreie Formel wirkt chemisch und mechanisch auf die Oberfläche und erzeugt einen glasartigen Glanz. Auch als Abschluss oder Pflege nach dem Polieren mit STAR SHINE einsetzbar.



5 kg

Eigenschaften

Vertieft den Glanz und unterstützt den Verschluss der Oberflächenporen. Dadurch haftet Schmutz weniger leicht an und die Reinigung wird erleichtert. Laut Faber bleibt die Oberflächenhärte unverändert und es entstehen keine Überlappungsflecken. Für innen und außen.

Geeignete Materialien

Granit und natürliche silikatische Gesteine, die einen Teil ihres Glanzes verloren haben. Die Eignung für das jeweilige Material und seine Oberflächenbearbeitung stets an einer Probefläche prüfen.

Technische Daten nach Faber TDS Rev. 4.0

Basis	Wasserbasis, wachsfrei
Aussehen / Farbe / Geruch	Creme / weiß / geruchlos
pH-Wert	3,0 ± 0,5*
Ergiebigkeit	40–50 m²/kg
Verpackung	5 kg · 4 Gebinde pro Karton
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +40 °C
Maschine / Pad	Mindestens 2 PS, vorzugsweise 2,2 PS / weißes Pad
Drehzahl	150–200 U/min

Hersteller: Faber Chimica S.r.l. · Via Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italien · +39 0732 627178 · info@fabersurfacecare.com

Vertrieb: Stone+ bv

Vorbereitung und Anwendung

01 Probe und Vorbereitung

An einer unauffälligen Stelle oder einem Reststück testen. Gründlich reinigen und Staub sowie Schmutz entfernen. Angrenzende Oberflächen schützen. Möglichst trocken arbeiten: niemals auf nassen, höchstens leicht feuchten Oberflächen. Bei neu verlegten Flächen Kleber und Fugen vollständig aushärten lassen.

02 Produktkonsistenz

K400 NEW kann eine feste bis cremige Konsistenz haben. Das Gebinde schütteln, um das Produkt cremiger zu machen. Laut Faber beeinflussen Konsistenzunterschiede das Endergebnis nicht: Die mechanische Bewegung beim Polieren macht das Produkt wieder cremig.

03 Dosierung und Flächeneinteilung

Eine kleine Menge direkt auf den Boden auftragen. Ungefähr 2–3 Löffel pro m² verwenden und in Abschnitten von etwa 1 m² arbeiten. Die angegebene Ergiebigkeit beträgt 40–50 m²/kg. Zwischen +5 und +40 °C verarbeiten, nicht auf überhitzten Oberflächen.

04 Mit weißem Pad verteilen

Eine Einscheibenmaschine mit mindestens 2 PS, vorzugsweise 2,2 PS, und weißem Pad verwenden. Faber nennt auch eine handgeführte Rotationspoliermaschine. Bei 150–200 U/min arbeiten und die Creme mit konzentrischen Bewegungen gleichmäßig verteilen.

05 Vollständig trocken auspolieren

Den gleichen Abschnitt bearbeiten, bis das Produkt vollständig trocken ist: Dry-Buffing-Technik. Die Bewegungen von der Mitte nach außen erweitern, um die Fläche gleichmäßig zu erfassen. Danach den nächsten Abschnitt behandeln. Für mehr Glanz oder einen stärkeren Porenverschluss kann die Behandlung wiederholt werden. Faber empfiehlt je nach Bedarf üblicherweise ein oder zwei Anwendungen.

06 Abschluss und Wiederbenutzung

Verbliebene Rückstände sorgfältig mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch, Staubsauger oder Besen entfernen. Nach vollständigem Trockenpolieren ist laut Faber keine zusätzliche Wartezeit nötig und die Fläche kann wieder begangen werden. Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Pflege und Anwendungshinweise

Glanz und Nutzung

K400 NEW dient der Glanzpflege und der Wiederherstellung nachlassenden Glanzes. Es kann an eine STAR-SHINE-Behandlung anschließen. Laut Faber kann die Behandlung die Rutschhemmung trockener Böden verbessern. Dies ist keine allgemeine Rutschhemmungszertifizierung für jeden Boden und jede Nutzungssituation.

Tägliche Reinigung

Faber empfiehlt NEUGEL oder ALGAFLOOR für die tägliche Reinigung behandelter Flächen. Eine eventuelle Grundreinigung auf Gestein, Bearbeitung und Verschmutzung abstimmen. Das Ergebnis zuvor an einer Probefläche kontrollieren.

Sicherheit

Nach Faber SDS Rev. 4.0 vom 10/01/2022: H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. H373 - Kann die Organe schädigen bei längerer oder wiederholter Exposition. Enthält Ethylenglykol. Geeignete Handschuhe, Augenschutz und Arbeitskleidung nach Abschnitt 8 der SDS verwenden. Für ausreichende Belüftung sorgen und das Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hände und Gesicht waschen. Vor der Anwendung das vollständige Sicherheitsdatenblatt lesen.

Lagerung und Haltbarkeit

Das Gebinde gut verschlossen, kühl und trocken lagern. Haltbarkeit: 24 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung bei sachgerechter Lagerung.

Quellen und Versionsunterschiede

Stone+ Bearbeitung auf Grundlage von Faber K400 NEW TDS EN Rev. 4.0 vom 24/05/2019 aus dem Adonline-Archiv. *Dieses technische Merkblatt nennt pH 3,0 ± 0,5. Die ältere öffentliche TDS Rev. 3.0 vom 11/07/2016 nennt pH 3,5 ± 0,5. Das Sicherheitsdatenblatt Rev. 4.0 vom 10/01/2022 nennt pH 3–3,5. Diese Quellenwerte sind keine neuen Stone+ Messungen. Bei kritischen Anwendungen die Angaben von Faber bestätigen lassen. Für Sicherheitsinformationen ist das Sicherheitsdatenblatt maßgeblich.

Die Angaben garantieren kein bestimmtes Endergebnis. Material, Zustand und Arbeitsweise beeinflussen das Ergebnis. Stets vorab eine Probe durchführen und die aktuellen Herstellerhinweise beachten.