K400 NEW

Crème de polissage d'entretien pour granit et pierres naturelles siliceuses

K400 NEW est une crème de polissage à base d'eau destinée à restaurer et entretenir le brillant diminué par l'usure et le passage. Sans cire, elle agit chimiquement et mécaniquement sur la surface et produit un brillant vitreux. Elle convient aussi comme finition ou entretien après un polissage avec STAR SHINE.



5 kg

Propriétés

Renforce la profondeur du brillant et contribue à fermer les pores de surface, ce qui limite l'accrochage des salissures et facilite le nettoyage. Selon Faber, la dureté de surface reste inchangée et aucun défaut de chevauchement n'apparaît. Pour l'intérieur et l'extérieur.

Matériaux adaptés

Granit et pierres naturelles siliceuses ayant perdu une partie de leur brillant. Vérifier systématiquement la compatibilité avec le matériau et sa finition au moyen d'un essai préalable.

Données techniques selon Faber TDS rév. 4.0

Base	À base d'eau, sans cire
Aspect / couleur / odeur	Crème / blanc / inodore
pH	3,0 ± 0,5*
Rendement	40–50 m²/kg
Conditionnement	5 kg · 4 unités par carton
Température d'application	+5 à +40 °C
Machine / disque	Minimum 2 ch, de préférence 2,2 ch / disque blanc
Vitesse de rotation	150–200 tr/min

Fabricant : Faber Chimica S.r.l. · Via Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italie · +39 0732 627178 · info@fabersurfacecare.com

Distributeur : Stone+ bv

Préparation et application

01 Essai et préparation

Réaliser un essai sur une zone peu visible ou une chute. Nettoyer soigneusement et éliminer poussières et salissures. Protéger les surfaces adjacentes. Travailler sur une surface aussi sèche que possible : jamais mouillée, tout au plus légèrement humide. Sur une pose récente, attendre le durcissement complet de la colle et des joints.

02 Consistance du produit

K400 NEW peut présenter une consistance solide à crémeuse. Agiter le récipient pour rendre le produit plus crémeux. Selon Faber, une différence de consistance ne modifie pas le résultat : l'action mécanique du polissage rend à nouveau le produit crémeux.

03 Dosage et répartition du travail

Appliquer une petite quantité directement sur le sol. Compter environ 2–3 cuillerées par m² et travailler par zones d'environ 1 m². Le rendement indiqué est de 40–50 m²/kg. Appliquer entre +5 et +40 °C, sans traiter de surface surchauffée.

04 Répartition avec un disque blanc

Utiliser une monobrosse d'au moins 2 ch, de préférence 2,2 ch, équipée d'un disque blanc. Faber mentionne aussi une polisseuse rotative manuelle. Travailler à 150–200 tr/min et répartir la crème uniformément par mouvements concentriques.

05 Polissage jusqu'au séchage complet

Continuer à travailler la même zone jusqu'au séchage complet du produit : technique Dry Buffing. Élargir les mouvements du centre vers l'extérieur pour couvrir uniformément la surface, puis passer à la zone suivante. Répéter le traitement pour renforcer le brillant ou la fermeture des pores. Faber recommande généralement une ou deux applications selon les besoins.

06 Finition et remise en service

Éliminer soigneusement les résidus avec un chiffon sec ou légèrement humide, un aspirateur ou un balai. Selon Faber, aucun délai supplémentaire n'est nécessaire après le polissage à sec complet et le sol peut être rouvert au passage. Nettoyer les outils à l'eau.

Entretien et points d'attention

Brillant et utilisation

K400 NEW est destiné à l'entretien du brillant et à la restauration de surfaces dont le brillant a diminué. Il peut compléter un traitement STAR SHINE. Selon Faber, le traitement peut améliorer la résistance au glissement des sols secs. Il ne s'agit pas d'une certification antidérapante générale pour tous les sols et toutes les conditions d'utilisation.

Entretien quotidien

Faber recommande NEUGEL ou ALGAFLOOR pour le nettoyage quotidien des surfaces traitées. Adapter tout nettoyage en profondeur à la pierre, à la finition et aux salissures. Contrôler préalablement le résultat sur une zone d'essai.

Sécurité

Selon Faber SDS rév. 4.0 du 10/01/2022 : H302 - Nocif en cas d'ingestion. H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. Contient de l'éthylène glycol. Porter des gants, une protection des yeux et des vêtements adaptés conformément à la rubrique 8 de la SDS. Assurer une ventilation suffisante et éviter d'inhaler brouillards ou vapeurs. Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation. Se laver les mains et le visage après utilisation. Lire la fiche de sécurité complète avant application.

Stockage et conservation

Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais et sec. Durée de conservation : 24 mois dans l'emballage d'origine non ouvert, dans de bonnes conditions de stockage.

Sources et différences entre versions

Adaptation Stone+ fondée sur Faber K400 NEW TDS EN rév. 4.0 du 24/05/2019, disponible dans les archives Adonline. *Cette fiche technique indique un pH de 3,0 ± 0,5. L'ancienne TDS publique rév. 3.0 du 11/07/2016 indique 3,5 ± 0,5. La fiche de sécurité rév. 4.0 du 10/01/2022 indique un pH de 3–3,5. Ces valeurs proviennent des sources et ne sont pas de nouvelles mesures Stone+. Demander confirmation à Faber pour une application critique. La fiche de sécurité fait référence pour les informations de sécurité.

Les informations ne garantissent pas un résultat final particulier. Le matériau, son état et la méthode influencent le résultat. Toujours réaliser un essai et suivre les instructions actuelles du fabricant.