K400 NEW

Onderhoudspolijstcrème voor graniet en natuurlijke kiezelhoudende steen

K400 NEW is een polijstcrème op waterbasis voor het herstellen en onderhouden van glans die door slijtage en beloping is afgenomen. De wasvrije formule werkt chemisch en mechanisch op het oppervlak en geeft een glasachtige glans. Ook inzetbaar als afwerking of onderhoud na polijsten met STAR SHINE.



5 kg

Eigenschappen

Verdiept de glans en ondersteunt het sluiten van oppervlakteporiën, waardoor vuil zich minder gemakkelijk hecht en reinigen eenvoudiger wordt. Volgens Faber verandert de oppervlaktehardheid niet en ontstaan geen overlapvlekken. Voor binnen en buiten.

Geschikte materialen

Graniet en natuurlijke kiezelhoudende steen die een deel van hun glans verloren hebben. Beoordeel de geschiktheid steeds op het concrete materiaal en de afwerking met een proefvlak.

Technische gegevens volgens Faber TDS rev. 4.0

Basis	Waterbasis, wasvrij
Vorm / kleur / geur	Crème / wit / geurloos
pH	3,0 ± 0,5*
Rendement	40–50 m²/kg
Verpakking	5 kg · 4 verpakkingen per doos
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 °C
Machine / pad	Minimaal 2 pk, bij voorkeur 2,2 pk / witte pad
Toerental	150–200 t/min

Fabrikant: Faber Chimica S.r.l. · Via Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italië · +39 0732 627178 · info@fabersurfacecare.com

Distributeur: Stone+ bv

Voorbereiding en toepassing

01 Proef en voorbereiding

Voer een proef uit op een onopvallende plaats of los stuk materiaal. Reinig grondig en verwijder stof en vuil. Bescherm aangrenzende oppervlakken. Werk zo droog mogelijk: nooit op een nat oppervlak, hoogstens licht vochtig. Laat lijm en voegen van recent geplaatste oppervlakken volledig uitharden.

02 Consistentie van het product

K400 NEW kan een vaste tot romige consistentie hebben. Schud de verpakking om het product romiger te maken. Volgens Faber verandert een verschil in consistentie het eindresultaat niet: de mechanische beweging tijdens het polijsten maakt het product weer romig.

03 Dosering en werkverdeling

Breng een kleine hoeveelheid rechtstreeks op de vloer aan. Reken op ongeveer 2–3 lepels per m² en werk in delen van circa 1 m². Het opgegeven rendement is 40–50 m²/kg. Verwerk tussen +5 en +40 °C, niet op oververhitte oppervlakken.

04 Verdelen met een witte pad

Gebruik een eenschijfsmachine met minimaal 2 pk, bij voorkeur 2,2 pk, en een witte pad. Faber noemt ook een handmatige roterende polijstmachine. Werk op 150–200 t/min en verdeel de crème gelijkmatig met concentrische bewegingen.

05 Volledig droog uitpolijsten

Blijf dezelfde zone bewerken tot het product volledig droog is: de Dry Buffing-techniek. Vergroot de bewegingen vanuit het midden naar buiten voor een gelijkmatige dekking. Behandel daarna de volgende zone. Voor extra glans of poriëndichting kan dezelfde behandeling worden herhaald. Faber adviseert doorgaans één of twee toepassingen, naar behoefte.

06 Afronden en weer gebruiken

Verwijder resterende resten zorgvuldig met een droge of licht vochtige doek, stofzuiger of bezem. Na volledig droog uitpolijsten is volgens Faber geen extra wachttijd nodig en kan de vloer weer worden belopen. Reinig het gebruikte gereedschap met water.

Onderhoud en aandachtspunten

Glans en gebruik

K400 NEW is bedoeld voor glansonderhoud en het herstellen van verminderd glanzende oppervlakken. Het kan volgen op een STAR SHINE-behandeling. Volgens Faber kan de behandeling de slipweerstand van droge vloeren verbeteren. Dit is geen algemene antislipcertificering voor elke vloer of gebruiksomstandigheid.

Dagelijks onderhoud

Faber adviseert NEUGEL of ALGAFLOOR voor de dagelijkse reiniging van behandelde oppervlakken. Stem een eventuele dieptereiniging af op de steen, afwerking en vervuiling. Controleer het resultaat steeds vooraf op een proefvlak.

Veiligheid

Volgens Faber SDS rev. 4.0 van 10/01/2022: H302 - Schadelijk bij inslikken. H373 - Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. Bevat ethyleenglycol. Gebruik geschikte handschoenen, oogbescherming en werkkleding volgens rubriek 8 van de SDS. Zorg voor voldoende ventilatie en vermijd het inademen van nevel of damp. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Was handen en gezicht na gebruik. Lees vóór toepassing de volledige veiligheidsfiche.

Bewaring en houdbaarheid

Bewaar de verpakking goed gesloten, koel en droog. Houdbaarheid: 24 maanden in de originele, ongeopende verpakking bij correcte bewaring.

Bronnen en versieverschillen

Stone+ bewerking op basis van Faber K400 NEW TDS EN rev. 4.0 van 24/05/2019, beschikbaar in het Adonline-archief. *Deze technische fiche vermeldt pH 3,0 ± 0,5. De oudere openbare TDS rev. 3.0 van 11/07/2016 vermeldt pH 3,5 ± 0,5. De veiligheidsfiche rev. 4.0 van 10/01/2022 vermeldt pH 3–3,5. Deze bronwaarden zijn geen nieuwe metingen door Stone+. Vraag Faber om bevestiging bij een kritische toepassing. De veiligheidsfiche blijft leidend voor veiligheidsinformatie.

De informatie is geen garantie voor een specifiek eindresultaat. Materiaal, toestand en werkwijze beïnvloeden het resultaat. Voer steeds vooraf een proef uit en volg de actuele aanwijzingen van de fabrikant.