K 500

Polijstcrème voor kwartscomposiet
en porcellanato



5 kg

Praktische productopleiding

Wat is K 500?

Glansonderhoud	Herstelt en behoudt de glans van oppervlakken die door beloping doffer worden.
Waterbasis	Wasvrije polijstcrème met een chemische en mechanische werking.
Afwerking	Geeft een glasachtige glans en helpt de reiniging te vereenvoudigen.

Geschikte materialen

Kwartscomposiet	Agglomeraten op basis van kwarts en hars.
Porcellanato	Gepolijste en lappato afgewerkte keramische tegels.
Toepassing	Kunstmatige silicaathoudende oppervlakken, binnen en buiten. Altijd eerst een proefvlak.

Voor en na het polijsten

VOOR



NA



Praktijkvoorbeeld van Faber: glansherstel met K 500

Voorbereiding

Proefvlak	Test het product en de witte pad op een onopvallende plaats of reststuk.
Ondergrond	Verwijder vuil en stof. Werk zo droog mogelijk, nooit op een nat oppervlak.
Werkzone	Ongeveer 1 m² per keer. Ondergrond +5 tot +40 °C. Scherm aangrenzende materialen af.

Dosering en gereedschap

2–3 lepels / m²	Indicatieve dosering volgens de technische fiche. Pas aan op basis van het proefvlak.
Witte pad	Eenschijfsmachine op 150–200 omw./min. Vermogen minstens 2 pk, bij voorkeur 2,2 pk.
40–50 m²/kg	Indicatief rendement. Het werkelijke verbruik hangt af van het materiaal en de toestand.

Polijsten en afwerken

Verdelen	Breng een kleine hoeveelheid aan. Verdeel onmiddellijk in cirkelvormige bewegingen.
Droog polijsten	Werk door tot het product volledig droog is. Behandel vervolgens de volgende zone.
Afwerking	Verwijder resten. Herhaal zo nodig. Zodra het product volledig droog is, is de vloer bruikbaar.

Technische eigenschappen

Eigenschap	Waarde volgens technische fiche
Basis / vorm	Waterbasis / crème
Kleur / geur	Wit / geurloos
pH-waarde	3,0 ± 0,5 (zuur)
Rendement	40–50 m²/kg
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 °C
Dichtheid bij 20 °C	Niet opgegeven
Houdbaarheid	36 maanden, origineel en ongeopend
Verpakking	5 kg, 4 verpakkingen per doos

Faber technische fiche rev. 2.0, 11/07/2016. pH 7 geldt als neutraal. K 500 is zuur.

Verpakking en bewaring

5 kg	Bevestigde verpakking in de technische fiche en op de Stone+ productpagina.
Koel en droog	Bewaar goed afgesloten in de originele verpakking.
36 maanden	Houdbaarheid volgens de beschikbare technische fiche, bij correcte bewaring.

Onderhoud na de behandeling

Dagelijkse reiniging	Faber adviseert Neugel of Algafloor voor het gewone onderhoud.
Gereedschap	Reinig de gebruikte materialen met water na de toepassing.
Glansonderhoud	K 500 kan ook dienen voor het onderhoud na een polijstbehandeling met Star Shine.

Aandachtspunten

Nieuwe vloeren	Laat lijm en voegmiddel volledig uitharden vóór de behandeling.
Temperatuur	Vermijd te warme oppervlakken. Werk tussen +5 en +40 °C.
Veilig werken	Gebruik geschikte persoonlijke bescherming en volg het etiket en de actuele veiligheidsfiche.

Stone+ helpt u verder

Advies, producten en uitvoering

Stone+ bv
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3
3020 Herent, België
BTW BE 0848.439.006

Jan Herbots
+32 471 79 39 63
Jan@stoneplus.eu

Pieter-Jan Herbots
+32 476 26 93 99
Pieter-Jan@stoneplus.eu

www.stoneplus.eu **Webshop: www.stoneplus.be**