NO MAC GEL

Fleckenentferner als Gel für farbige Flecken

Hersteller: Faber Chimica S.r.l. • Vertrieb: Stone+ bv

Produkt und Vorteile

NO MAC GEL ist ein wasserbasierter Fleckenentferner für harte Oberflächen. Die Gelformel unterstützt das Herauslösen farbiger Flecken und ermöglicht die gezielte Anwendung auch an senkrechten Flächen. Gebrauchsfertig, für innen und außen.

Geeignete Verschmutzungen

Kaffee, Wein, Tee, Erfrischungsgetränke und Tomatensauce. Filzstift und Tinte. Schimmel, Algen und Pflanzenrückstände. Die Einwirkzeit hängt von Art, Alter und Tiefe des Flecks ab.

Geeignete Untergründe

Marmor-Zement-, Marmor-Harz- und Quarz-Harz-Agglomerate; Schiefer, Sandstein, Basaltina/Lavastein, Schmelzbasalt, Betonplatten und Beton; krakelierte und glasierte Keramik, Klinker, Cotto, Granit, poliertes/naturbelassenes/strukturiertes Feinsteinzeug; Kalkstein, Marmor, Sichtziegel, Kunststein, Porphyr, Quarzit, Terrakotta, Travertin und Tuff. Nicht für Teppiche und Textilien geeignet. Fugen, Beschichtungen und vorhandene Behandlungen vorher prüfen.

Vorbereitung

Schmutz und Staub gründlich entfernen. Stark saugende Untergründe leicht mit Wasser anfeuchten. Angrenzende Flächen schützen. Nicht auf heißen Flächen oder bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Frische Fugen vollständig aushärten lassen. Vorab an unauffälliger Stelle oder einem Reststück testen.

Anwendung

1. Unverdünnt verwenden. Direkt auftragen oder mit Pinsel beziehungsweise Spachtel verteilen. Den Fleck vollständig bedecken. Für größere Flächen kann eine professionelle Einscheibenmaschine eingesetzt werden.
2. Bis zum Verschwinden des Flecks einwirken lassen. Richtzeiten und Vorversuch beachten.
3. Produkt und Rückstände vollständig mit Papier oder Tüchern aufnehmen. Auf größeren Flächen geeignete Geräte oder einen kompatiblen Nasssauger verwenden.
4. Mit leicht feuchtem Tuch nachwischen und mit Wasser nachspülen. Vor der Bewertung und erneuten Begehung vollständig trocknen lassen.
5. Bei Bedarf wiederholen. Mischverschmutzungen können einen anderen Fleckenentferner erfordern, stets als getrennte Behandlung nach vollständiger Entfernung und Nachspülen.

Richtwerte für Einwirkzeiten

Kaffee, Wein, Tee, Erfrischungsgetränke und Tomatensauce: 30 Minuten bis 2 Stunden.
Filzstift und Tinte: 30 Minuten bis 3 Stunden.
Schimmel, Algen und Pflanzenrückstände: 15 Minuten bis 1 Stunde.
Dies sind Richtwerte ohne Ergebnisgarantie.

Anwendungshinweise

NO MAC GEL niemals mit anderen Chemikalien mischen. Für ein gleichmäßiges Ergebnis gegebenenfalls eine größere zusammenhängende Fläche behandeln, etwa eine ganze Fliese. Bei tiefen Flecken nennt Faber Schleifen/Polieren als mögliche Vorbehandlung zur Erhöhung der Aufnahme. Dies kann die Oberfläche verändern und erfordert eine fachliche Beurteilung. Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Technische Eigenschaften

Form: Gel. Farbe: klar. Geruch: Hypochlorit. pH laut technischem Merkblatt: 11,5 ± 0,5. Dichte bei 20 °C: 1120 ± 10 g/l. Das Sicherheitsdatenblatt Revision 10 nennt pH 12–13; beide Quellenwerte sind hier getrennt angegeben.

Verpackung und Lagerung

Flaschen mit 500 ml und 1 l; 12 Flaschen je Karton. Haltbarkeit: 24 Monate im verschlossenen Originalgebinde, kühl und trocken gelagert. Behälter dicht geschlossen halten.

Sicherheit

Gefahr. Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Sehr giftig für Wasserorganismen und schädlich mit langfristiger Wirkung. Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Geeignete Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Augen-/Gesichtsschutz tragen. Vollständiges Sicherheitsdatenblatt beachten.

Quelle und Verantwortung

Stone+ Ausgabe v2.0 vom 25-10-2026, übersetzt und gestaltet nach Faber Merkblatt Revision 5.0 vom 17-10-2022. Keine neue Herstellerrevision. Eignung immer durch Vorversuch prüfen. Faber kann technische Angaben ändern und die Anwendungsbedingungen nicht kontrollieren. Dieses Merkblatt enthält keine Ergebnisgarantie. Aktuelle Herstellerunterlagen beachten.

Stone+ bv • Halleboomstraat 1 Blok B bus 3 • 3020 Herent • België

Management@stoneplus.eu • +32 472 73 67 54 • www.stoneplus.be

Faber Chimica S.r.l. • Via G. Ceresani 10 • 60044 Fabriano (AN), Italia
www.fabersurfacecare.com