NO MAC GEL

Gel détachant pour les taches colorées

Fabricant : Faber Chimica S.r.l. • Distributeur : Stone+ bv

Produit et avantages

NO MAC GEL est un détachant à base d’eau pour surfaces dures. Sa formule gel facilite l’extraction des taches colorées et permet une application localisée, y compris sur les surfaces verticales. Prêt à l’emploi, pour l’intérieur et l’extérieur.

Taches ciblées

Café, vin, thé, boissons gazeuses et sauce tomate. Feutre et encre. Moisissures, algues et résidus végétaux. La durée dépend de la nature, de l’ancienneté et de la profondeur de la tache.

Supports compatibles

Agglomérés marbre-ciment, marbre-résine et quartz-résine ; ardoise, grès, basaltine/pierre de lave, basalte fondu, dalles de béton et béton ; céramique craquelée ou émaillée, clinker, cotto, granit, grès cérame poli/naturel/structuré ; calcaire, marbre, brique apparente, pierre reconstituée, porphyre, quartzite, terre cuite, travertin et tuf. Ne convient pas aux tapis et tissus. Tester au préalable les joints, revêtements et traitements existants.

Préparation

Éliminer soigneusement la saleté et la poussière. Humidifier légèrement les supports très absorbants. Protéger les surfaces voisines. Ne pas appliquer sur un support chaud ou exposé au soleil direct. Attendre le durcissement complet des joints récents. Effectuer un essai sur une zone discrète ou une chute.

Application

1. Utiliser pur. Verser directement ou appliquer avec un pinceau ou une spatule en couvrant entièrement la tache. Une monobrosse professionnelle peut être utilisée sur les grandes surfaces.
2. Laisser agir jusqu’à disparition de la tache, en suivant les durées indicatives et l’essai préalable.
3. Retirer entièrement le produit et les résidus avec du papier ou des chiffons. Pour de grandes surfaces, employer du matériel adapté ou un aspirateur à eau compatible.
4. Essuyer avec un chiffon légèrement humide, puis rincer à l’eau. Attendre le séchage complet avant d’évaluer le résultat et de rouvrir au passage.
5. Répéter si nécessaire. Une contamination mixte peut nécessiter un autre détachant, appliqué séparément après élimination complète et rinçage.

Durées indicatives

Café, vin, thé, boissons gazeuses, sauce tomate : 30 minutes à 2 heures.
Feutre et encre : 30 minutes à 3 heures.
Moisissures, algues et résidus végétaux : 15 minutes à 1 heure.
Ces durées sont indicatives et ne garantissent pas un résultat.

Précautions d’application

Ne jamais mélanger NO MAC GEL avec d’autres produits chimiques. Traiter si nécessaire une zone cohérente plus grande, par exemple un carreau entier, pour un résultat homogène. Pour les taches profondes, Faber évoque un ponçage/polissage préalable pour favoriser l’absorption. Cette opération modifie potentiellement la finition et exige une évaluation professionnelle. Nettoyer les outils à l’eau.

Caractéristiques techniques

Aspect : gel. Couleur : transparent. Odeur : hypochlorite. pH selon la fiche technique : 11,5 ± 0,5. Masse volumique à 20 °C : 1120 ± 10 g/l. La FDS révision 10 indique un pH de 12–13 ; les deux valeurs sont distinguées ici.

Conditionnement et stockage

Flacons de 500 ml et 1 l ; 12 flacons par carton. Conservation : 24 mois dans l’emballage d’origine fermé, dans un endroit frais et sec. Maintenir le récipient bien fermé.

Sécurité

Danger. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques et nocif à long terme. Au contact d’un acide, dégage un gaz toxique. Porter les gants, vêtements et protections des yeux/du visage adaptés. Suivre la fiche de données de sécurité complète.

Source et responsabilité

Édition Stone+ v2.0 du 25-10-2026, traduite et mise en page d’après la fiche Faber révision 5.0 du 17-10-2022. Ne constitue pas une nouvelle révision du fabricant. Toujours réaliser un essai pour vérifier la compatibilité. Faber peut modifier les informations techniques et ne contrôle pas les conditions d’utilisation. Aucune garantie de résultat n’est donnée par cette fiche. Consulter la documentation fabricant la plus récente.

Stone+ bv • Halleboomstraat 1 Blok B bus 3 • 3020 Herent • België

Management@stoneplus.eu • +32 472 73 67 54 • www.stoneplus.be

Faber Chimica S.r.l. • Via G. Ceresani 10 • 60044 Fabriano (AN), Italia
www.fabersurfacecare.com