NO MAC GEL

Gel voor het verwijderen van gekleurde vlekken

Fabrikant: Faber Chimica S.r.l. • Distributeur: Stone+ bv

Product en voordelen

NO MAC GEL is een watergedragen vlekkenverwijderaar voor harde oppervlakken. De gel helpt gekleurde vervuiling uit het materiaal te verwijderen en is eenvoudig plaatselijk of op verticale oppervlakken aan te brengen. Gebruiksklaar en geschikt voor binnen en buiten.

Welke vlekken?

Koffie, wijn, thee, frisdrank en tomatensaus. Viltstift en inkt. Schimmel, algen en plantaardige resten. De behandelingstijd hangt af van de aard, ouderdom en diepte van de vlek.

Geschikte ondergronden

Marmer-cement-, marmer-hars- en kwarts-harsagglomeraten; leisteen, zandsteen, basaltina/lavasteen, gesmolten basalt, betontegels en beton; craquelé en geglazuurde keramiek, klinker, cotto, graniet, gepolijst/natuurlijk/gestructureerd porcellanato; kalksteen, marmer, zichtbaksteen, gereconstitueerde steen, porfier, kwartsiet, terracotta, travertijn en tufsteen. Niet geschikt voor tapijt en textiel. Test elke combinatie met coatings, voegen en bestaande behandelingen vooraf.

Voorbereiding

Verwijder vuil en stof zorgvuldig. Bevochtig sterk absorberende oppervlakken met een beetje water. Bescherm nabijgelegen oppervlakken. Niet aanbrengen op hete ondergronden of in direct zonlicht. Laat pas gelegde of gevoegde oppervlakken volledig uitharden. Test vooraf op een onopvallende plaats of reststuk.

Toepassing

1. Gebruik onverdund. Breng rechtstreeks aan of gebruik een borstel of spatel. Bedek de volledige vlek. Op grote oppervlakken kan een professionele schrob-/polijstmachine worden gebruikt.
2. Laat inwerken tot de vlek is verdwenen. Volg onderstaande richttijden en het proefvlak.
3. Neem product en resten volledig op met papier of doeken. Verwijder op grotere vlakken alle resten met geschikt materiaal of een geschikte waterzuiger.
4. Neem af met een licht vochtige doek en spoel na met water. Laat volledig drogen voordat je het resultaat beoordeelt en de vloer weer gebruikt.
5. Herhaal zo nodig. Een andere vlekkenverwijderaar kan bij gemengde vervuiling nodig zijn, altijd als afzonderlijke behandeling na volledige verwijdering en naspoelen.

Richttijden

Koffie, wijn, thee, frisdrank en tomatensaus: 30 minuten tot 2 uur.
Viltstift en inkt: 30 minuten tot 3 uur.
Schimmel, algen en plantaardige resten: 15 minuten tot 1 uur.
Dit zijn indicaties en geen gegarandeerde behandelingstijden.

Aandachtspunten

Meng NO MAC GEL nooit met andere chemicaliën. Behandel zo nodig een groter logisch vlak, bijvoorbeeld een volledige tegel, voor een gelijkmatig resultaat. Voor diepe vlekken noemt Faber schuren/polijsten als mogelijke voorbehandeling om de opname te verhogen. Dit kan de afwerking wijzigen en vraagt professionele beoordeling. Reinig gereedschap na gebruik met water.

Technische kenmerken

Vorm: gel. Kleur: helder. Geur: hypochloriet. pH volgens TDS: 11,5 ± 0,5. Dichtheid bij 20 °C: 1120 ± 10 g/l. Het veiligheidsblad revisie 10 vermeldt pH 12–13; beide bronwaarden zijn hier afzonderlijk weergegeven.

Verpakking en bewaring

Flessen van 500 ml en 1 l; 12 flessen per doos. Houdbaarheid: 24 maanden in de originele gesloten verpakking, koel en droog bewaard. Houd de verpakking goed gesloten.

Veiligheid

Gevaar. Kan bijtend zijn voor metalen. Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor waterorganismen en schadelijk met langdurige gevolgen. Contact met zuren maakt giftig gas vrij. Draag geschikte beschermende handschoenen, kleding en oog-/gelaatsbescherming. Volg het volledige veiligheidsinformatieblad.

Bron en verantwoordelijkheid

Stone+ uitgave v2.0 van 25-10-2026, vertaald en vormgegeven op basis van Faber TDS revisie 5.0 van 17-10-2022. Geen nieuwe fabrikantrevisie. De informatie vervangt geen proefvlak: controleer de geschiktheid voor elk materiaal en gebruik. Faber kan technische informatie wijzigen. De fabrikant kan de werkomstandigheden niet controleren en geeft hiermee geen resultaatgarantie. Raadpleeg steeds de recentste fabrikantdocumentatie.

Stone+ bv • Halleboomstraat 1 Blok B bus 3 • 3020 Herent • België

Management@stoneplus.eu • +32 472 73 67 54 • www.stoneplus.be

Faber Chimica S.r.l. • Via G. Ceresani 10 • 60044 Fabriano (AN), Italia
www.fabersurfacecare.com