NO OIL

Öl- und Fettflecken herauslösen

Lösemittelhaltiger Fleckenentferner mit einer dickflüssigen Gelstruktur. Zum Herauslösen eingedrungener Öl- und Fettflecken aus harten Oberflächen. Für die örtliche Anwendung innen und außen, auch an senkrechten Flächen.

Geeignete Verschmutzungen

Speiseöle und fetthaltige Lebensmittel. Mineralöle, Motoröl, Diesel und Schmiermittel. Fettflecken und bituminöse Rückstände. Das Ergebnis hängt vom Fleck, seiner Eindringtiefe und dem Untergrund ab. Wiederholungen können erforderlich sein.

Geeignete Materialien

Marmor, Kalkstein, Travertin, Granit, Quarzit, Schiefer, Sandstein, Porphyr, Basaltina/Lavastein, Schmelzbasalt und Tuff. Beton, Betonfliesen, Cotto/Terrakotta, Klinker, Sichtziegel, rekonstituierter Stein sowie Marmorharz- und Quarzharzwerkstein. Glasierte oder krakelierte Keramik sowie poliertes, naturbelassenes oder strukturiertes Feinsteinzeug.

Vorversuch erforderlich

An einer unauffälligen Stelle oder einem Reststück testen. Material, Oberfläche, Farbe und vorhandene Behandlungen nach vollständiger Trocknung prüfen. Faber nennt auch polierten Marmor und säureempfindliche Materialien. Ein Vorversuch bleibt notwendig.

Technische Daten laut EN-Merkblatt Rev. 5.0

Form	Dickflüssiges Gel · gebrochenes Weiß · Lösemittelgeruch
Dichte laut TDS	1065 ± 20 g/l bei 20 °C*
Verpackung	500 ml · 12 Einheiten pro Karton
Ergiebigkeit	Abhängig von Fleck, Eindringtiefe und Untergrund. Keine feste Ergiebigkeit pro m².

Vorbereitung und Anwendung

1. Untergrund vorbereiten

Schmutz und Staub entfernen. Auf trockenem, nicht erhitztem Untergrund und außerhalb direkter Sonneneinstrahlung arbeiten. Vorhandene Wachse entfernen. Angrenzende Materialien schützen. Frische Fugen vollständig aushärten lassen.

2. Produkt auftragen

Gut schütteln. Gebrauchsfertig und unverdünnt verwenden. Direkt, mit Pinsel oder Spachtel auftragen. Den gesamten Fleck bedecken. Für ein gleichmäßiges Ergebnis etwas über die sichtbar verschmutzte Fläche hinaus behandeln.

3. Vollständig trocknen lassen

Bis zur vollständigen Trocknung und Bildung eines weißen, pulverförmigen Rückstands einwirken lassen. Das englische Ausgangsmerkblatt nennt keine feste Einwirkzeit. Die italienische Fassung nennt etwa 1-2 Stunden. Maßgeblich ist die vollständige Trocknung zu weißem Pulver. Nicht vorzeitig entfernen. Niemals mit anderen Chemikalien mischen.

4. Rückstände entfernen

Auf porösen Materialien eine weiche Bürste verwenden. Auf kompakten, nicht saugenden Materialien Papier oder ein Tuch verwenden. Anschließend mit leicht feuchtem Tuch oder Mopp nachwischen. Bei Bedarf nachspülen und vor Beurteilung und Nutzung vollständig trocknen lassen.

5. Ergebnis prüfen und gegebenenfalls wiederholen

Bei unzureichendem Ergebnis erneut anwenden. Mischflecken können einen anderen Fleckenentferner in einem getrennten Arbeitsschritt erfordern. Pulverreste in Poren können eine geeignete Extraktionsreinigung und einen Nasssauger erfordern. Hochdruck nur auf dafür geeigneten Untergründen einsetzen.

Technische Daten und Hinweise

Technische Daten

Form: dickflüssiges Gel. Farbe: gebrochenes Weiß. Geruch: Lösemittel. Dichte bei 20 °C: 1065 ± 20 g/l. Flammpunkt laut technischem Merkblatt (ASTM D56): 21 °C. Für den sicheren Umgang gilt das Sicherheitsdatenblatt. Hinweis: Das Sicherheitsdatenblatt von 2025 nennt eine andere Dichte (1240-1280 g/l) als das Merkblatt von 2022. Vor Masse- oder Volumenberechnungen durch Faber bestätigen lassen.

Verpackung und Lagerung

500 ml, 12 Einheiten pro Karton. Dicht verschlossen, kühl und trocken lagern. Haltbarkeit: 24 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung bei sachgemäßer Lagerung. Faber nennt keine feste Ergiebigkeit pro m². Werkzeuge laut technischem Merkblatt mit Testbenzin reinigen.

Sicherheit

Gefahr. Das Faber-Sicherheitsdatenblatt Revision 10 vom 18/04/2025 nennt H225, H351, H304, H319, H315, H317, H336 und H412. Leicht entzündbar. Kann vermutlich Krebs erzeugen. Aspirationsgefahr beim Verschlucken. Kann Augen und Haut reizen und allergische Hautreaktionen verursachen. Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Gut lüften, Zündquellen fernhalten und vorgeschriebene Schutzausrüstung tragen. Vor Gebrauch das vollständige Sicherheitsdatenblatt lesen.

Quellen und Verantwortung

Stone+-Ausgabe auf Grundlage des Faber NO OIL Merkblatts Rev. 5.0 vom 17/10/2022, geprüft am 25/10/2026, und des Sicherheitsdatenblatts Rev. 10 vom 18/04/2025. Stone+ ist Vertriebspartner. Faber Chimica S.r.l. bleibt Hersteller. Ein Vorversuch bestimmt die Eignung. Dieses Merkblatt ersetzt das Sicherheitsdatenblatt nicht.

Vertrieb: Stone+ bv

Halleboomstraat 1 Blok B bus 3, 3020 Herent
+32 472 73 67 54 · Management@stoneplus.eu
BE0.848.439.006 · www.stoneplus.be · www.stoneplus.eu

Faber Stone & Tile · Faber Chimica S.r.l.
Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia
+39 0732 627178 · quality@fabersurfacecare.com