NO OIL

Olie- en vetvlekken uittrekken

Oplosmiddelhoudende vlekverwijderaar met een dikke gelstructuur. Ontwikkeld om ingetrokken olie- en vetvlekken uit harde oppervlakken te trekken. Geschikt voor plaatselijke behandeling binnen en buiten, ook verticaal.

Welke vervuiling?

Voedingsolie en vettige voedingsmiddelen. Minerale olie, motorolie, diesel en smeermiddelen. Vettige vlekken en bitumineuze resten. Het resultaat hangt af van de vlek, de diepte en de ondergrond. Herhalen kan nodig zijn.

Geschikte materialen

Marmer en kalksteen, travertijn, graniet, kwartsiet, leisteen, zandsteen, porfier, basaltina/lavasteen, gesmolten basalt en tufsteen. Ook beton, betontegels, cotto/terracotta, klinker, gevelbaksteen, gereconstitueerde steen, marmer-hars- en kwarts-harscomposiet. Verder geglazuurde en craquelékeramiek en gepolijst, natuurlijk of gestructureerd porselein.

Eerst een proefvlak

Test op een onopvallende plaats of een reststuk. Controleer materiaal, afwerking, kleur en eventuele behandelingen na volledige droging. Faber noemt ook gepolijst marmer en zuurgevoelige materialen. Dat vervangt de voorafgaande test niet.

Technische gegevens volgens EN TDS rev. 5.0

Vorm	Dikke gel · gebroken wit · oplosmiddelgeur
Dichtheid TDS	1065 ± 20 g/l bij 20 °C*
Verpakking	500 ml · 12 verpakkingen per doos
Verbruik	Afhankelijk van de vlek, diepte en ondergrond. Geen vast rendement per m².

Voorbereiding en toepassing

1. Ondergrond voorbereiden

Verwijder vuil en stof. Werk op een droge, niet opgewarmde ondergrond, buiten direct zonlicht. Verwijder aanwezige was. Bescherm aangrenzende materialen. Laat recent aangebrachte voegen volledig uitharden.

2. Product aanbrengen

Goed schudden. Kant-en-klaar en onverdund gebruiken. Breng rechtstreeks, met een kwast of met een spatel aan. Bedek de volledige vlek. Behandel voor een gelijkmatig resultaat een iets ruimer gebied dan alleen de zichtbare vlek.

3. Volledig laten drogen

Laat het product inwerken tot het volledig droog is en een wit poederresidu vormt. De Engelse basisfiche geeft geen vaste wachttijd. De Italiaanse fiche noemt indicatief 1-2 uur. Volledige droging tot wit poeder blijft het criterium. Niet voortijdig afnemen en niet met andere chemicaliën mengen.

4. Residu verwijderen

Op poreuze materialen: zachte borstel gebruiken. Op compacte, niet-absorberende materialen: papier of een doek gebruiken. Neem daarna af met een licht vochtige doek of mop. Spoel waar nodig na en laat volledig drogen vóór beoordeling en ingebruikname.

5. Beoordelen en eventueel herhalen

Herhaal de behandeling bij een onvoldoende resultaat. Bij gemengde vervuiling kan een andere vlekverwijderaar nodig zijn, in een afzonderlijke stap. Achtergebleven poeder in poriën kan een geschikte extractiereiniging en waterzuiger vereisen. Hogedruk alleen waar de ondergrond dit verdraagt.

Technische gegevens en aandachtspunten

Technische gegevens

Vorm: dikke gel. Kleur: gebroken wit. Geur: oplosmiddel. Soortelijk gewicht bij 20 °C: 1065 ± 20 g/l. Vlampunt volgens TDS (ASTM D56): 21 °C. De veiligheidsfiche blijft bepalend voor veilig gebruik. Let op: de SDS van 2025 vermeldt een andere dichtheid (1240-1280 g/l) dan de TDS van 2022. Laat Faber dit bevestigen vóór berekeningen op basis van massa of volume.

Verpakking, opslag en houdbaarheid

500 ml, 12 verpakkingen per doos. Bewaar goed gesloten, koel en droog. Houdbaarheid: 24 maanden in de originele, ongeopende verpakking bij correcte opslag. Faber geeft geen vast rendement per m² op. Reinig gereedschap volgens de TDS met white spirit.

Veiligheid

Gevaar. Volgens Faber SDS revisie 10 van 18/04/2025: H225, H351, H304, H319, H315, H317, H336 en H412. Licht ontvlambaar. Verdacht van het veroorzaken van kanker. Aspiratiegevaar bij inslikken. Kan ogen en huid irriteren en allergische huidreacties veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Schadelijk voor waterorganismen, met langdurige gevolgen. Zorg voor goede ventilatie, vermijd ontstekingsbronnen en draag de voorgeschreven bescherming. Lees de volledige SDS vóór gebruik.

Bron en verantwoordelijkheid

Inhoud gebaseerd op Faber NO OIL TDS rev. 5.0, 17/10/2022, gecontroleerd op 25/10/2026, en SDS rev. 10, 18/04/2025. Stone+ verzorgt deze Nederlandstalige uitgave als distributeur. Faber Chimica S.r.l. blijft fabrikant. Een proefvlak bepaalt de geschiktheid. Deze productfiche vervangt de veiligheidsfiche niet.

Distributeur: Stone+ bv

Halleboomstraat 1 Blok B bus 3, 3020 Herent
+32 472 73 67 54 · Management@stoneplus.eu
BE0.848.439.006 · www.stoneplus.be · www.stoneplus.eu

Faber Stone & Tile · Faber Chimica S.r.l.
Via G. Ceresani 10, 60044 Fabriano (AN), Italia
+39 0732 627178 · quality@fabersurfacecare.com