Fiche technique

SHINE REPAIR DARK

Polissage et restauration du brillant

Faber Rev. 1.0 - 12/09/2022



Avantages et domaines d’emploi

Crème de polissage à base d’eau pour les carreaux en grès cérame noirs, émaillés polis ou pleine masse polis. Atténue les rayures légères, les traces d’usure et les zones ternes, augmente le brillant et aide à réduire la sensibilité à la saleté.

Pour l’intérieur et l’extérieur. Utiliser un disque blanc avec une monobrosse ou une polisseuse manuelle. Consommation/rendement : non indiqué dans la source.

Préparation

Faire un essai préalable sur une zone peu visible ou une chute du matériau. Enlever poussières, débris et saletés grossières au balai ou à l’aspirateur. Nettoyer les surfaces très sales avec DEEP DEGREASER. Laisser sécher complètement. Protéger les surfaces voisines non traitées. Température du support : +5 à +40 °C.

Application

1. Agiter le flacon pendant environ 30 secondes. Verser quelques gouttes sur la zone à traiter.

2. Travailler uniformément avec un disque blanc, par mouvements circulaires, en exerçant une certaine pression. Traiter toute la surface de manière homogène.

3. Continuer jusqu’au séchage complet du produit. Évaluer le résultat et renouveler si nécessaire. Selon le cas, jusqu’à 10 applications sont possibles.

4. Enlever tous les résidus puis rincer à l’eau. Après élimination soigneuse des résidus et rinçage, le sol peut être rouvert à la circulation piétonne.

Fiche technique

SHINE REPAIR DARK

Polissage et restauration du brillant

Faber Rev. 1.0 - 12/09/2022



Données techniques

Aspect / base	Crème / base aqueuse
Couleur	Noir
pH	10 ± 0,5
Odeur	Non indiqué (N.A.)
Masse volumique à 20 °C	Non indiquée (N.A.)
Consommation / rendement	Non indiqué (N.A.)
Température d’application	+5 à +40 °C
Conditionnement	250 ml ; 12 flacons par carton
Durée de conservation	24 mois dans l’emballage d’origine fermé, au frais et au sec

Restrictions et entretien

Ne pas appliquer sur des surfaces sales, mouillées ou chaudes. Ne pas utiliser sur du grès cérame mat ou naturel/non poli. Selon la fiche technique, DARK est réservé aux surfaces noires. Toujours vérifier la compatibilité par un essai. Entretenir ensuite avec FLOOR CLEANER. Nettoyer les outils à l’eau.

Stockage, sécurité et déversements

Conserver le récipient bien fermé, dans un endroit frais et sec. Absorber le produit répandu avec un matériau absorbant, par exemple du papier essuie-tout, de la sciure ou de la vermiculite, et le recueillir dans un conteneur à déchets approprié. Porter des équipements de protection individuelle adaptés et suivre la fiche de données de sécurité.

Source et version

Traduction française et mise en page par Stone+. D’après la fiche Faber en anglais, révision 1.0 du 12/09/2022, proposée sur la page officielle du produit et vérifiée le 16/11/2026. Consulter toujours la dernière version du fabricant.

Le fabricant peut modifier les données. Les informations reposent sur la recherche technique et l’expérience pratique. Un essai préalable de compatibilité reste indispensable. Les conditions et méthodes d’emploi échappent au contrôle du fabricant ; ces recommandations ne garantissent pas un résultat. Faber décline toute responsabilité concernant l’utilisation de ces données et conseils.

Fiche technique d’origine - Faber