Productfiche

SHINE REPAIR DARK

Polijsten en glansherstel

Faber Rev. 1.0 - 12/09/2022



Voordelen en toepassingen

Polijstcrème op waterbasis voor zwarte geglazuurde, gepolijste en volkeramische, gepolijste porseleintegels. Vermindert de zichtbaarheid van lichte krassen, slijtage en doffe plekken, verhoogt de glans en helpt de gevoeligheid voor vuil te verminderen.

Voor binnen en buiten. Gebruik een witte pad met een eenschijfsmachine of handpolijstmachine. Verbruik/rendement: niet opgegeven in de bron.

Voorbereiding

Test vooraf op een onopvallende plaats of een ongebruikt proefstuk. Verwijder stof, los vuil en resten met bezem of stofzuiger. Reinig sterk vervuilde oppervlakken met DEEP DEGREASER. Laat de ondergrond volledig drogen. Bescherm aangrenzende delen die niet behandeld worden. Ondergrondtemperatuur: +5 tot +40 °C.

Aanbrengen

1. Schud de fles circa 30 seconden. Breng enkele druppels aan op de te behandelen zone.

2. Werk gelijkmatig met een witte pad in cirkelbewegingen en oefen enige druk uit. Behandel het volledige oppervlak gelijkmatig.

3. Werk door tot het product volledig droog is. Beoordeel het resultaat en herhaal indien nodig. Afhankelijk van de situatie zijn tot 10 toepassingen mogelijk.

4. Verwijder na afloop alle resten en spoel met water. Na zorgvuldig verwijderen van de resten en naspoelen kan de vloer opnieuw worden belopen.

Productfiche

SHINE REPAIR DARK

Polijsten en glansherstel

Faber Rev. 1.0 - 12/09/2022



Technische gegevens

Vorm / basis	Crème / waterbasis
Kleur	Zwart
pH	10 ± 0,5
Geur	Niet opgegeven (N.A.)
Soortelijk gewicht bij 20 °C	Niet opgegeven (N.A.)
Verbruik / rendement	Niet opgegeven (N.A.)
Verwerkingstemperatuur	+5 tot +40 °C
Verpakking	250 ml; 12 flessen per doos
Houdbaarheid	24 maanden in originele, gesloten verpakking; koel en droog bewaren

Beperkingen en onderhoud

Niet gebruiken op vuile, natte of verhitte oppervlakken. Niet gebruiken op matte of ongepolijste/naturel porseleintegels. DARK volgens de technische fiche uitsluitend voor zwarte oppervlakken. Test altijd eerst de geschiktheid. Onderhoud na behandeling met FLOOR CLEANER. Reinig gereedschap met water.

Opslag, veiligheid en morsen

Bewaar de verpakking goed gesloten op een koele, droge plaats. Neem gemorst product op met absorberend materiaal, zoals keukenpapier, zaagsel of vermiculiet, en verzamel het in een geschikte afvalcontainer. Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en volg het veiligheidsinformatieblad.

Bron en versie

Nederlandse vertaling en vormgeving door Stone+. Gebaseerd op de Engelstalige Faber-fiche, revisie 1.0 van 12/09/2022, aangeboden op de officiële productpagina en gecontroleerd op 16/11/2026. Raadpleeg steeds de recentste fabrikantversie.

De fabrikant kan gegevens aanpassen. De informatie berust op technisch onderzoek en praktijkervaring. Een voorafgaande geschiktheidsproef blijft noodzakelijk. Toepassingsomstandigheden en werkwijze vallen buiten de controle van de fabrikant; de aanbevelingen vormen geen resultaatsgarantie. Faber wijst aansprakelijkheid voor het gebruik van deze gegevens en adviezen af.

Oorspronkelijke technische fiche - Faber