Technisches Merkblatt

SHINE REPAIR LIGHT

Polieren und Glanzauffrischung

Faber Rev. 1.0 - 12/09/2022



Vorteile und Einsatzbereiche

Poliercreme auf Wasserbasis für hellfarbige, glasiert polierte und durchgefärbte polierte Feinsteinzeugfliesen. Verringert die Sichtbarkeit leichter Kratzer, Abriebspuren und matter Stellen, erhöht den Glanz und hilft, die Schmutzempfindlichkeit zu reduzieren.

Für innen und außen. Weißes Pad mit Einscheibenmaschine oder Handpoliermaschine verwenden. Verbrauch/Ergiebigkeit: in der Quelle nicht angegeben.

Vorbereitung

Vorab an einer unauffälligen Stelle oder einem unbenutzten Materialstück testen. Staub, lose Rückstände und groben Schmutz mit Besen oder Staubsauger entfernen. Stark verschmutzte Flächen mit DEEP DEGREASER reinigen. Oberfläche vollständig trocknen lassen. Angrenzende, nicht zu behandelnde Flächen schützen. Untergrundtemperatur: +5 bis +40 °C.

Anwendung

1. Flasche etwa 30 Sekunden schütteln. Einige Tropfen auf den zu behandelnden Bereich geben.

2. Mit einem weißen Pad in kreisenden Bewegungen gleichmäßig einarbeiten und dabei etwas Druck ausüben. Die gesamte Fläche gleichmäßig behandeln.

3. Weiterarbeiten, bis das Produkt vollständig trocken ist. Ergebnis prüfen und bei Bedarf wiederholen. Je nach Situation sind bis zu 10 Anwendungen möglich.

4. Alle Rückstände entfernen und mit Wasser nachspülen. Nach sorgfältiger Rückstandsentfernung und Nachspülen kann der Boden wieder begangen werden.

Technisches Merkblatt

SHINE REPAIR LIGHT

Polieren und Glanzauffrischung

Faber Rev. 1.0 - 12/09/2022



Technische Daten

Form / Basis	Creme / Wasserbasis
Farbe	Weiß
pH-Wert	10 ± 0,5
Geruch	Nicht angegeben (N.A.)
Spezifisches Gewicht bei 20 °C	Nicht angegeben (N.A.)
Verbrauch / Ergiebigkeit	Nicht angegeben (N.A.)
Verarbeitungstemperatur	+5 bis +40 °C
Verpackung	250 ml; 12 Flaschen je Karton
Haltbarkeit	24 Monate in original verschlossener Verpackung, kühl und trocken gelagert

Einschränkungen und Pflege

Nicht auf verschmutzten, nassen oder erhitzten Flächen anwenden. Nicht auf matten oder naturbelassenen/unpolierten Feinsteinzeugfliesen verwenden. LIGHT ist ausschließlich für hellfarbige Oberflächen bestimmt. Eignung immer vorher testen. Anschließend mit FLOOR CLEANER pflegen. Werkzeuge mit Wasser reinigen.

Lagerung, Sicherheit und Verschütten

Behälter dicht geschlossen an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Verschüttetes Produkt mit saugfähigem Material wie Küchenpapier, Sägemehl oder Vermiculit aufnehmen und in einem geeigneten Abfallbehälter sammeln. Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen und das Sicherheitsdatenblatt beachten.

Quelle und Version

Deutsche Übersetzung und Gestaltung durch Stone+. Grundlage: englisches Faber-Merkblatt, Revision 1.0 vom 12/09/2022, auf der offiziellen Produktseite angeboten und am 16/11/2026 geprüft. Stets die neueste Herstellerversion beachten.

Der Hersteller kann die Angaben ändern. Die Informationen beruhen auf technischer Forschung und praktischer Erfahrung. Eine vorherige Eignungsprüfung bleibt erforderlich. Einsatzbedingungen und Arbeitsweise liegen außerhalb der Kontrolle des Herstellers; die Empfehlungen stellen keine Ergebnisgarantie dar. Faber lehnt die Haftung für die Verwendung dieser Daten und Empfehlungen ab.

Originales technisches Merkblatt - Faber