SHINE REPAIR

Glansherstel en vermindering van lichte krassen op gepolijste keramische tegels



LIGHT voor lichte tegels
DARK voor zwarte tegels

Praktische productopleiding

Wat is SHINE REPAIR?

Crème op waterbasis	Voor plaatselijk glansherstel en het minder zichtbaar maken van lichte krassen en oppervlaktedefecten.
Gepolijste keramiek	Voor geglazuurd gepolijst en volkeramisch gepolijst porselein. Geschikt voor binnen en buiten.
Minder vuilgevoelig	Helpt de vuilgevoeligheid van het behandelde oppervlak te verminderen.
Resultaat beoordelen	Het effect hangt af van de tegel en de beschadiging. Een proefvlak bepaalt het haalbare resultaat.

LIGHT en DARK: de juiste keuze

LIGHT	Witte crème voor lichtgekleurde, gepolijste keramische tegels.
DARK	Zwarte crème. De technische fiche specificeert zwarte, gepolijste keramische tegels.
Donkere kleurtinten	De productpagina noemt donkere tinten. Bij andere kleuren dan zwart eerst geschiktheid laten bevestigen.
Niet geschikt	Niet toepassen op matte of natuurlijk afgewerkte porseleintegels. Stem de variant af op de tegelkleur.

STONE+

Voorbereiding

01 Proefvlak

Test op een onopvallende plaats of een losse tegel. Beoordeel kleur en glans.

02 Reinigen

Verwijder stof, los vuil en resten. Faber 30 kan je gebruiken om diep te reinigen.

03 Volledig drogen

Behandel alleen een schoon en volledig droog oppervlak.

04 Omgeving

Bescherm aangrenzende materialen. Oppervlaktetemperatuur: +5 tot +40 °C.

Aanbrengen met een witte pad

01 Schudden	Schud de fles ongeveer 30 seconden.
02 Doseren	Breng enkele druppels aan op de te behandelen zone.
03 Inwerken	Werk gelijkmatig met cirkelvormige bewegingen en enige druk met een witte pad.
04 Droogwerken	Blijf de crème bewerken tot het product volledig droog is.

Herhalen en afronden

Resultaat controleren	Beoordeel na iedere behandeling de glans en de zichtbaarheid van de beschadiging.
Herhalen indien nodig	De fabrikant vermeldt, afhankelijk van de situatie, tot 10 toepassingen. Beoordeel het proefvlak tussendoor.
Resten verwijderen	Verwijder de productresten zorgvuldig en spoel met water.
Opnieuw gebruiken	Na het verwijderen van de resten en het spoelen kan de vloer opnieuw in gebruik.

Gereedschap en onderhoud

Witte pad	Geschikt voor handmatig werken. Faber noemt ook een eenschijfsmachine of handpolijstmachine.
Gereedschap reinigen	Reinig het gebruikte gereedschap na afloop met water.
Dagelijks onderhoud	De technische fiche adviseert algafloor voor het schoonhouden van de behandelde vloer.
Beoordeling	Controleer het resultaat op een schone tegel, bij dezelfde lichtinval als vóór de behandeling.

Technische gegevens

Eigenschap	LIGHT	DARK
Basis en vorm	Crème op waterbasis	Crème op waterbasis
Kleur product	Wit	Zwart
pH	10 ± 0,5	10 ± 0,5
Verpakking	250 ml	250 ml
Doosinhoud	12 flessen	12 flessen
Houdbaarheid*	24 maanden	24 maanden
Verbruik / dichtheid	Niet opgegeven	Niet opgegeven

*In originele, gesloten verpakking, koel en droog bewaard.
Bron: technische fiches LIGHT en DARK, rev. 1.0, 12-09-2022.

pH: alkalisch

SHINE REPAIR	LIGHT en DARK hebben volgens Faber een pH van 10 ± 0,5. Het product is alkalisch.
Neutrale pH-waarde	pH 7 is neutraal. Onder 7 is zuur, boven 7 is alkalisch, bij circa 25 °C.
Wat zegt pH?	De pH geeft aan hoe zuur of alkalisch een waterig product is. De waarde beschrijft niet op zichzelf de polijstwerking.
Formulering	De gemeten pH hoort bij deze watergedragen formulering. Faber licht de chemische oorzaak niet toe in de technische fiche.

Veilig werken en bewaren

Veiligheidsinformatie	Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en volg het actuele etiket en veiligheidsinformatieblad.
Toepassing	Werk op een schoon, droog oppervlak binnen het aangegeven temperatuurbereik.
Bewaring	Sluit de fles goed en bewaar het product koel en droog, in de originele verpakking.
Gemorst product	Neem op met absorberend materiaal en voer het af volgens de instructies in het veiligheidsinformatieblad.

Controle vóór de uitvoering

Materiaal	Gepolijst keramisch porselein vastgesteld. Matte of natuurlijke afwerking uitgesloten.
Kleur en variant	LIGHT voor lichte tegels. DARK voor zwarte tegels volgens de technische fiche.
Proefvlak	Glans, kleur en het effect op de beschadiging beoordeeld en aanvaard.
Werkmethode	Witte pad, schone droge ondergrond en voldoende tijd om iedere toepassing droog te werken.

Stone+ helpt u verder

Advies, producten en uitvoering

Stone+ bv
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3
3020 Herent, België
BTW BE 0848.439.006
Centraal: +32 472 73 67 54
Management@stoneplus.eu
info@stoneplus.be

Jan Herbots
+32 471 79 39 63
Jan@stoneplus.eu

Pieter-Jan Herbots
+32 476 26 93 99
Pieter-Jan@stoneplus.eu

www.stoneplus.eu Webshop: www.stoneplus.be