STAR SHINE EASY BLACK

Crème de polissage noire à base d’eau pour surfaces noires adaptées

STAR SHINE EASY BLACK ravive la brillance des surfaces noires adaptées en grès cérame, granit et quartz. Son action chimique et mécanique aide à fermer la porosité superficielle et facilite l’entretien quotidien.



Propriétés

À base d’eau et sans cire selon Faber. Améliore la brillance, contribue à raviver la couleur et renforce la résistance au passage et à l’encrassement. L’agitation peut rendre la consistance plus crémeuse.

Matériaux adaptés

Pour l’intérieur et l’extérieur. La fiche BLACK cite le grès cérame noir poli ou lappato et le granit noir poli ou finement adouci. Le quartz figure également dans la description du produit. Toujours effectuer un essai sur le matériau concerné.

Caractéristiques techniques

Base	À base d’eau; sans cire selon Faber
Aspect / couleur / odeur	Crème / noir / inodore
pH	2,5 ± 0,4 (acide); pH neutre = 7
Masse volumique	1 110 ± 10 g/l
Rendement	40–50 m²/kg, valeur indicative Faber
Conditionnement	5 kg; 4 unités par carton
Conservation	24 mois, emballage scellé, au frais et au sec

Matériel

Monobrosse de 2 HP avec disque blanc; Faber recommande de préférence 2,2 HP. Une machine rotative manuelle est également mentionnée.

Fabricant et responsable produit : Faber Chimica S.r.l.

Via G. Ceresani, 10 - Campo d’Olmo - 60044 Fabriano (AN), Italia
+39 0732 627178 - info@fabersurfacecare.com

Préparation et application

01 Essai préalable

Tester sur une zone discrète ou un carreau non posé. Évaluer la compatibilité, la brillance et la couleur avant de traiter toute la surface.

02 Nettoyage et protection

Nettoyer soigneusement et éliminer poussières et salissures. Protéger les matériaux adjacents qui ne doivent pas être traités.

03 Mélange et répartition

Bien remuer ou agiter. Utiliser pur et travailler par zones d’environ 1 m². Le rendement de 40–50 m²/kg correspond par calcul à environ 20–25 g/m²; l’essai détermine la quantité pratique.

04 Polissage mécanique

Travailler avec un disque blanc par mouvements circulaires réguliers. Polir jusqu’au séchage du produit et poursuivre pour détacher les résidus éventuels.

05 Répétition si nécessaire

Répéter pour augmenter la brillance ou améliorer la fermeture superficielle. Selon Faber, une application répétée correctement réalisée ne provoque pas de défaut de chevauchement.

06 Rinçage et nettoyage

Après polissage, bien rincer à l’eau et aspirer les résidus superficiels. Nettoyer le matériel à l’eau. Éliminer tous les résidus avant remise en service.

Entretien, sécurité et stockage

Entretien quotidien

Maintenir le sol propre et éliminer régulièrement les salissures libres. Choisir un nettoyant adapté au matériau et à sa finition; effectuer un essai en cas de doute.

Précautions liées au pigment noir

Cette variante contient du pigment noir, selon la confirmation de Stone+. Vérifier l'effet sur la couleur lors d'un essai et protéger les surfaces voisines. Utiliser BLACK uniquement lorsque l'essai confirme un résultat adapté.

Sécurité

Selon la confirmation de Stone+, la FDS de base STAR SHINE EASY, révision Faber 4 du 18/04/2025, est aussi utilisée pour BLACK. Mentions : H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. EUH071 Corrosif pour les voies respiratoires. Porter des gants et une protection des yeux/du visage adaptés et suivre la FDS complète.

Stockage et durée de conservation

Conserver l'emballage d'origine bien fermé, au frais et au sec. La fiche spécifique BLACK indique une durée de conservation de 24 mois en emballage d'origine scellé, dans les conditions prescrites.

Source et version

Traduction et adaptation Stone+ de STAR SHINE EASY BLACK TDS EN, révision 0.0 du 23/01/2020, trouvée sur Adonline Drive. Il s'agit de la fiche spécifique BLACK retrouvée; aucune version BLACK plus récente n'a été trouvée. La photo est retouchée numériquement; l'étiquette du fabricant n'est pas vérifiée.

Fiche technique et FDS

La fiche technique BLACK indique un pH de 2,5 ± 0,4. La FDS de base indique un pH de 2,1–3 à une concentration de 5 %. Ces indications de mesure sont distinctes. Cette fiche produit ne remplace pas la FDS complète.

Conditions d'application

La compatibilité et le résultat dépendent du matériau et des conditions de mise en œuvre. Toujours effectuer un essai préalable. Consulter Faber ou Stone+ en cas de doute.

Fiche source Faber STAR SHINE EASY BLACK