STRIP 40

Wachsentferner für alte Wachsschichten und Behandlungen

Produkt und Anwendungen

Beschreibung



STRIP 40 ist ein tiefenwirksamer Wachsentferner zur Beseitigung alter Rückstände von Wachsen, Versiegelungen und Behandlungen. Zusammen mit einem alkalischen Wachsentferner wie FABER 30 2.0 ermöglicht es eine gründliche Doppelentwachsung.

Vorteile

Sehr gute Wachsentfernung. Laut Faber geringeres Gefahrenpotenzial als herkömmliche Wachsentferner. Kombinierte Anwendung zur Doppelentwachsung. Sehr gute Benetzung. Die Schutzmaßnahmen des Sicherheitsdatenblatts bleiben erforderlich.

Anwendungen

Für innen und außen. Geeignet für Marmor-Zement-, Marmor-Harz- und Marmor-Quarz-Agglomerate, Schiefer, Sandstein, Basaltina/Lavastein, Schmelzbasalt, Beton, Craquelé-Keramik, glasierte Keramik, Klinker, Cotto, Granit, poliertes, naturbelassenes und strukturiertes Feinsteinzeug, Kalkstein, Marmor, rekonstituierten Stein (Eco stone), Porphyr, Quarzit, Terrakotta, Travertin und Tuff. Material und Oberflächenbearbeitung immer vorab prüfen.

Ergiebigkeit und Geräte

Ergiebigkeit: 10-20 m²/l. Faber nennt weißes Pad, Einscheibenmaschine und Hartbodenreinigungsmaschine.

Vorbereitung

Staub, lose Rückstände und groben Schmutz mit Besen oder Staubsauger entfernen. Kleine Arbeitsbereiche entsprechend der Saugfähigkeit wählen. Bei stark saugenden Materialien wie Terrakotta höchstens 4-5 m² gleichzeitig bearbeiten, damit das Produkt nicht vollständig einzieht. Bei schwach saugenden Flächen wie poliertem Naturstein oder Keramik kann die Arbeitsfläche größer sein. An verdeckter Stelle oder einem Reststück eine Eignungsprüfung durchführen.

STRIP 40

Wachsentferner für alte Wachsschichten und Behandlungen

Anwendung von STRIP 40

1. Unverdünnt auftragen

STRIP 40 ist gebrauchsfertig. Den gesamten Reinigungsbereich bedecken und das unverdünnte Produkt mit Einscheibenmaschine oder großer Bürste gleichmäßig verteilen.

2. Etwa 10-15 Minuten einwirken lassen

Je nach Hartnäckigkeit der Rückstände regelmäßig mit Maschine oder Bürste nacharbeiten. Dies unterstützt das Lösen der Rückstände.

3. Produktschicht erhalten

Auf stark saugenden Flächen bei Bedarf Produkt ergänzen, um die Aufnahme auszugleichen. Die gesamte Fläche während der Behandlung mit einer dünnen Produktschicht bedeckt halten.

4. Emulgieren und aufnehmen

Nach der Einwirkzeit ausreichend sauberes Wasser zugeben, um mit der Lösung am Boden eine Emulsion zu bilden. Mit Maschine oder Bürste verteilen und überschüssige Flüssigkeit entfernen. Faber empfiehlt einen Nasssauger.

5. Gründlich nachspülen

Nach Entfernung der Rückstände gründlich mit sauberem Wasser spülen. Bei Bedarf den gesamten Vorgang wiederholen.

Nutzung und erneute Behandlung

Nach dem Spülen ist der Boden wieder nutzbar, sobald er trocken ist. Vor einer neuen Behandlung muss das Material vollständig bis in die Tiefe trocknen. Die Dauer hängt von Material und Saugfähigkeit ab.

STRIP 40

Wachsentferner für alte Wachsschichten und Behandlungen

Doppelentwachsung mit FABER 30 2.0

Vorprüfung

Die Kombination an verdeckter Stelle oder an einem unbenutzten Materialstück auf Eignung prüfen.

1. STRIP 40

STRIP 40 unverdünnt im gesamten Bereich auftragen. Mit Einscheibenmaschine oder großer Bürste gleichmäßig und kräftig verteilen. Etwa 10-15 Minuten einwirken lassen und regelmäßig nacharbeiten. Auf saugenden Flächen Produkt ergänzen, damit eine dünne Schicht erhalten bleibt.

2. Pad oder Bürste

Die Abrasivität nach Material und zu entfernendem Schmutz oder Behandlung wählen. Laut Faber werden zum Entwachsen üblicherweise grüne Pads eingesetzt. Vorher prüfen, dass das Pad die Oberfläche nicht beschädigt.

3. FABER 30 2.0 zugeben

Anschließend FABER 30 2.0 auf den gesamten bereits mit STRIP 40 bedeckten Bereich auftragen. Auf saugenden Materialien wie Beton oder Cotto FABER 30 2.0 unverdünnt verwenden. Auf nicht saugendem Feinsteinzeug und Keramik auf 50 % in Wasser verdünnen. Mit Maschine oder Bürste gleichmäßig und kräftig verteilen.

4. Zweite Einwirkzeit

Weitere etwa 10-15 Minuten einwirken lassen und regelmäßig nacharbeiten. Eine dünne Produktschicht im gesamten Bereich erhalten und auf saugenden Materialien bei Bedarf ergänzen.

5. Emulgieren, aufnehmen und spülen

Ausreichend sauberes Wasser zugeben, die Emulsion mit Maschine oder Bürste verteilen und die Flüssigkeit aufnehmen. Faber empfiehlt einen Nasssauger oder alternativ Tücher bzw. saugfähiges Papier. Gründlich mit sauberem Wasser nachspülen. Bei unzureichendem Ergebnis wiederholen.

STRIP 40

Wachsentferner für alte Wachsschichten und Behandlungen

Technische Daten und Hinweise

Eigenschaft	Wert
Form / Farbe / Geruch	Flüssig / bernsteinfarben / typisch
pH	12 ± 0,5
Dichte bei 20 °C	1070 ± 10 g/l
Ergiebigkeit	10-20 m²/l
Verpackung	5 l; 4 Kanister pro Karton
Lagerung	Gut verschlossen, kühl und trocken
Haltbarkeit	36 Monate, original verschlossen, kühl und trocken

Anwendungshinweise

Nicht auf nassen oder überhitzten Flächen anwenden. Bei frisch verlegten oder verfugten Flächen die vollständige Aushärtung von Kleber und Fugenmaterial abwarten. Benachbarte, nicht zu behandelnde Flächen schützen. Immer einen Eignungstest durchführen.

Pflege und Geräte

Für die tägliche Reinigung empfiehlt Faber je nach Material NEUGEL oder ALGAFLOOR. Geräte nach der Anwendung mit Wasser und FABER 30 2.0 reinigen.

Sicherheit

Geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen und das Sicherheitsdatenblatt sorgfältig beachten. Dieses technische Datenblatt ersetzt kein Sicherheitsdatenblatt.

Quelle und Nutzungsbedingungen

Übersetzung und Stone+ Gestaltung auf Grundlage von Faber STRIP 40, Rev. 0.0 vom 09/07/2026. Laut Faber ersetzt dieses Datenblatt frühere Fassungen und kann aktualisiert werden. Immer die neueste Herstellerfassung beachten. Die Angaben beruhen auf technischer Forschung und Erfahrung. Eignung für Material und Verwendungszweck stets vorab prüfen. Faber kann Bedingungen und Methoden der Anwendung nicht kontrollieren und schließt die Haftung für die Verwendung dieser Daten und Hinweise aus.