STRIP 40

Décapant pour anciennes cires et traitements

Produit et applications

Description



STRIP 40 est un décapant agissant en profondeur pour éliminer les anciens résidus de cires, de produits de scellement et de traitements. Associé à un décapant alcalin tel que FABER 30 2.0, il permet un double décapage approfondi.

Avantages

Excellent pouvoir décapant. Dangerosité réduite par rapport aux décapants traditionnels selon Faber. Application combinée pour le double décapage. Excellent pouvoir mouillant. Les précautions de la fiche de données de sécurité restent applicables.

Applications

Surfaces intérieures et extérieures. Convient aux agglomérés marbre-ciment, marbre-résine et marbre-quartz, à l'ardoise, au grès, à la basaltine/pierre de lave, au basalte fondu, au béton, aux céramiques craquelées et émaillées, au clinker, au cotto, au granit, au grès cérame poli, naturel et structuré, au calcaire, au marbre, à la pierre reconstituée (Eco stone), au porphyre, au quartzite, à la terre cuite, au travertin et au tuf. Tester chaque matériau et sa finition.

Rendement et matériel

Rendement : 10-20 m²/l. Matériel indiqué par Faber : disque blanc, monobrosse et machine de nettoyage des sols durs.

Préparation

Éliminer poussières, débris et salissures grossières au balai ou à l'aspirateur. Travailler par petites zones adaptées à l'absorption. Sur les supports très absorbants, comme la terre cuite, limiter la zone à 4-5 m² afin d'éviter la pénétration complète du produit. Sur les surfaces peu absorbantes, comme la pierre naturelle polie ou la céramique, la zone peut être plus grande. Faire un essai sur une partie discrète ou une chute.

STRIP 40

Décapant pour anciennes cires et traitements

Application de STRIP 40

1. Appliquer pur

STRIP 40 est prêt à l’emploi. Couvrir toute la zone à nettoyer et répartir uniformément le produit non dilué avec une monobrosse ou une grande brosse.

2. Laisser agir environ 10-15 minutes

Repasser régulièrement avec la machine ou la brosse selon la résistance des résidus afin de favoriser leur dissolution.

3. Maintenir une couche de produit

Sur les supports très absorbants, ajouter du produit si nécessaire pour compenser l’absorption. Toute la surface doit rester couverte d’une fine couche pendant le traitement.

4. Émulsionner et éliminer

Après le temps d’action, ajouter suffisamment d’eau propre pour former une émulsion avec la solution au sol. Répartir à la machine ou à la brosse puis enlever l’excédent. Faber recommande un aspirateur à liquides.

5. Rincer abondamment

Après élimination des résidus, rincer soigneusement à l’eau propre. Répéter toute l’opération si nécessaire.

Remise en service et nouveau traitement

Après rinçage, le sol peut être utilisé dès qu’il est sec. Avant tout nouveau traitement, attendre le séchage complet du support en profondeur. Le délai dépend du matériau et de son absorption.

STRIP 40

Décapant pour anciennes cires et traitements

Double décapage avec FABER 30 2.0

Essai préalable

Vérifier la compatibilité de l’association sur une zone discrète ou une chute de matériau.

1. STRIP 40

Appliquer STRIP 40 pur sur toute la zone. Répartir uniformément et énergiquement à la monobrosse ou à la grande brosse. Laisser agir environ 10-15 minutes en repassant régulièrement. Ajouter du produit sur les supports absorbants pour maintenir une fine couche.

2. Disque ou brosse

Choisir l’abrasivité selon le matériau et les résidus ou le traitement à enlever. Faber indique que des disques verts sont généralement utilisés pour le décapage. Vérifier par essai qu’ils ne détériorent pas la finition.

3. Ajouter FABER 30 2.0

Appliquer ensuite FABER 30 2.0 sur toute la zone déjà couverte de STRIP 40. Utiliser FABER 30 2.0 pur sur les matériaux absorbants tels que béton ou cotto. Sur le grès cérame et la céramique non absorbants, diluer à 50 % dans l’eau. Répartir uniformément et énergiquement à la machine ou à la brosse.

4. Deuxième temps d’action

Laisser agir encore environ 10-15 minutes en repassant régulièrement. Maintenir une fine couche sur toute la zone et ajouter du produit si le support absorbant le nécessite.

5. Émulsionner, récupérer et rincer

Ajouter suffisamment d’eau propre, répartir l’émulsion à la machine ou à la brosse puis récupérer le liquide. Faber recommande un aspirateur à liquides ou, à défaut, des chiffons ou du papier absorbant. Rincer abondamment à l’eau propre. Répéter si le résultat est insuffisant.

STRIP 40

Décapant pour anciennes cires et traitements

Données techniques et recommandations

Propriété	Valeur
Aspect / couleur / odeur	Liquide / ambré / caractéristique
pH	12 ± 0,5
Masse volumique à 20 °C	1070 ± 10 g/l
Rendement	10-20 m²/l
Conditionnement	5 l ; 4 bidons par carton
Stockage	Bien fermé, au frais et au sec
Conservation	36 mois, emballage d’origine scellé, au frais et au sec

Précautions d’application

Ne pas appliquer sur une surface mouillée ou surchauffée. Sur un sol récemment posé ou jointoyé, attendre le durcissement complet de la colle et des joints. Protéger les surfaces voisines non traitées. Toujours effectuer un essai préalable.

Entretien et matériel

Faber recommande NEUGEL ou ALGAFLOOR pour le nettoyage quotidien, selon le matériau. Nettoyer le matériel à l’eau et avec FABER 30 2.0 après utilisation.

Sécurité

Utiliser les équipements de protection individuelle appropriés et respecter soigneusement la fiche de données de sécurité. Cette fiche technique ne remplace pas la fiche de données de sécurité.

Source et conditions d’utilisation

Traduction et mise en page Stone+ d’après Faber STRIP 40, rév. 0.0 du 09/07/2026. Selon Faber, cette fiche remplace les versions précédentes et peut être actualisée. Consulter toujours la dernière version du fabricant. Les informations reposent sur la recherche technique et l’expérience. Vérifier par essai la compatibilité avec le matériau et l’usage prévus. Faber ne maîtrise pas les conditions et méthodes d’utilisation et décline toute responsabilité relative à l’application de ces données et conseils.