STRIP 40

Ontwasreiniger voor oude waslagen en behandelingen

Product en toepassingen

Omschrijving



STRIP 40 is een diepwerkende ontwasreiniger voor het verwijderen van oude resten van was, sealers en behandelingen. In combinatie met een alkalische ontwasreiniger zoals FABER 30 2.0 maakt het een grondige dubbele stripping mogelijk.

Voordelen

Sterke ontwaswerking. Lager gevarenpotentieel dan traditionele ontwasmiddelen volgens Faber. Geschikt voor gecombineerde toepassing bij dubbele stripping. Goed bevochtigend vermogen. Dit vervangt de voorzorgsmaatregelen uit het veiligheidsinformatieblad niet.

Toepassingen

Voor binnen en buiten. Geschikt voor cement-marmeragglomeraat, hars-marmeragglomeraat, marmer-kwartsagglomeraat, leisteen, zandsteen, basaltina/lavasteen, gesmolten basalt, beton, craquelékeramiek, geglazuurde keramiek, klinker, cotto, graniet, gepolijst, natuurlijk en gestructureerd porselein, kalksteen, marmer, gereconstitueerde steen (Eco stone), porfier, kwartsiet, terracotta, travertijn en tufsteen. Controleer altijd de specifieke ondergrond en afwerking met een proef.

Rendement en gereedschap

Rendement: 10-20 m²/l. Gereedschap volgens Faber: witte pad, eenschijfsmachine en vloerreinigingsmachine.

Voorbereiding

Verwijder stof, afval en grof vuil met een bezem of stofzuiger. Werk in kleine zones, afgestemd op het absorptievermogen. Op sterk absorberende oppervlakken zoals terracotta: maximaal 4-5 m² per keer, zodat het product niet volledig in de ondergrond trekt. Op weinig absorberende oppervlakken, zoals gepolijste natuursteen of keramiek, kan de werkzone groter zijn. Test op een onopvallende plaats of los materiaalstuk.

STRIP 40

Ontwasreiniger voor oude waslagen en behandelingen

Gebruik van STRIP 40

1. Onverdund aanbrengen

STRIP 40 is gebruiksklaar. Bedek het volledige te reinigen oppervlak en verdeel het onverdunde product gelijkmatig met een eenschijfsmachine of grote borstel.

2. Ongeveer 10-15 minuten laten inwerken

Bewerk het oppervlak tussendoor regelmatig met de machine of borstel, afhankelijk van de hardnekkigheid van de resten. Dit ondersteunt de oplossende werking.

3. Productlaag behouden

Voeg op sterk absorberende oppervlakken zo nodig product toe ter compensatie van de opname. Het oppervlak moet tijdens de volledige behandeling bedekt blijven met een dunne productlaag.

4. Emulgeren en verwijderen

Voeg na de inwerktijd voldoende schoon water toe om een emulsie te vormen met de oplossing op de vloer. Verdeel deze met de machine of borstel en verwijder de overtollige vloeistof. Faber beveelt hiervoor een waterzuiger aan.

5. Grondig naspoelen

Spoel na het verwijderen van de resten grondig met schoon water. Herhaal de volledige behandeling indien nodig.

Opnieuw gebruiken of behandelen

Na het naspoelen is de vloer weer bruikbaar zodra hij droog is. Laat de ondergrond vóór een nieuwe behandeling volledig tot in de diepte uitdrogen. De droogtijd hangt af van materiaalsoort en absorptievermogen.

STRIP 40

Ontwasreiniger voor oude waslagen en behandelingen

Dubbele stripping met FABER 30 2.0

Vooraf testen

Controleer de geschiktheid van de combinatie op een onopvallende plaats of een ongebruikt stuk materiaal.

1. STRIP 40

Breng STRIP 40 onverdund aan over de volledige werkzone. Verdeel krachtig en gelijkmatig met eenschijfsmachine of grote borstel. Laat circa 10-15 minuten inwerken en bewerk tussendoor regelmatig. Vul op absorberende materialen zo nodig product bij, zodat een dunne productlaag aanwezig blijft.

2. Pad of borstel

Kies de abrasiviteit volgens de ondergrond en de te verwijderen vervuiling of behandeling. Faber vermeldt dat doorgaans groene pads worden gebruikt voor ontwaswerk. Controleer met een proef of de pad de afwerking niet beschadigt.

3. FABER 30 2.0 toevoegen

Breng vervolgens FABER 30 2.0 aan op de volledige zone die al met STRIP 40 is bedekt. Gebruik FABER 30 2.0 onverdund op absorberende materialen zoals beton of cotto. Op niet-absorberende materialen zoals porselein en keramiek: verdunnen tot 50% in water. Verdeel gelijkmatig en krachtig met machine of borstel.

4. Tweede inwerktijd

Laat opnieuw circa 10-15 minuten inwerken en bewerk tussendoor. Houd de volledige zone bedekt met een dunne productlaag en voeg zo nodig product bij op absorberende materialen.

5. Emulgeren, opnemen en spoelen

Voeg voldoende schoon water toe, verdeel de emulsie met machine of borstel en neem de vloeistof op. Faber noemt een waterzuiger, of als alternatief doeken of absorberend papier. Spoel daarna grondig met schoon water. Herhaal indien het resultaat onvoldoende is.

STRIP 40

Ontwasreiniger voor oude waslagen en behandelingen

Technische gegevens en richtlijnen

Eigenschap	Waarde
Vorm / kleur / geur	Vloeibaar / amber / kenmerkend
pH	12 ± 0,5
Dichtheid bij 20 °C	1070 ± 10 g/l
Rendement	10-20 m²/l
Verpakking	5 l; 4 bussen per doos
Bewaring	Goed gesloten, koel en droog
Houdbaarheid	36 maanden in originele gesloten verpakking, koel en droog

Aandachtspunten

Niet toepassen op een nat of oververhit oppervlak. Wacht bij recent geplaatste of gevoegde vloeren tot lijm en voeg volledig zijn uitgehard. Bescherm aangrenzende oppervlakken die niet behandeld worden. Voer altijd een voorafgaande geschiktheidsproef uit.

Onderhoud en gereedschap

Voor dagelijkse reiniging adviseert Faber NEUGEL of ALGAFLOOR, afhankelijk van het materiaal. Reinig het gereedschap na gebruik met water en FABER 30 2.0.

Veiligheid

Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen en volg het veiligheidsinformatieblad zorgvuldig. Deze technische productfiche vervangt het veiligheidsinformatieblad niet.

Bron en gebruiksvoorwaarden

Vertaling en Stone+ opmaak op basis van Faber STRIP 40, Rev. 0.0 van 09/07/2026. Faber vermeldt dat deze technische fiche vorige versies vervangt en kan worden bijgewerkt. Raadpleeg steeds de meest recente fabrikantversie. De gegevens berusten op technisch onderzoek en ervaring. Voer altijd een proef uit voor de beoogde toepassing en ondergrond. Faber kan de gebruiksomstandigheden niet controleren en sluit aansprakelijkheid voor toepassing van deze gegevens en adviezen uit.