STRIP 40

Diepgaande verwijdering van oude waslagen en behandelingen



Professionele ontwasreiniger

Wat is STRIP 40?

Werking	Organische oplosmiddelen maken oude waslagen, sealers en behandelingen los.
Gebruiksklaar	Onverdund aanbrengen.
Benatting	De formule verdeelt zich goed over het oppervlak en is wateroplosbaar.
Dubbele stripping	Combineer volgens de Faber-werkwijze met FABER 30 2.0.

Geschikte materialen

Natuursteen	Onder andere marmer, travertijn, kalksteen en graniet.
Keramiek	Keramische tegels, porselein en klinker.
Poreuze vloeren	Cotto, terracotta en beton.
Altijd een proef	Controleer materiaal, afwerking en bestaande behandeling. Binnen en buiten toepasbaar.

Faber praktijkvoorbeeld

VOOR



NA



Voor-en-na-beelden bij STRIP 40 op de Faber-productpagina.

Voorbereiding

Proefvlak	Test vooraf op een onopvallende plaats.
Ondergrond	Verwijder los vuil. Werk op een droge, niet oververhitte vloer.
Bescherming	Scherm aangrenzende oppervlakken af.
Werkzones	Op sterk absorberende vloeren maximaal 4–5 m^2 per keer.

Aanbrengen en laten inwerken

Aanbrengen	Verdeel STRIP 40 onverdund met borstel of eenschijfsmachine.
10–15 minuten	Bewerk tussendoor om de loswerking te ondersteunen.
Vochtig houden	Vul product bij als de ondergrond het opneemt.
Padkeuze	Kies een materiaalgeschikte pad. De fiche noemt een witte pad. Witte pad is altijd meest veilige !

Verwijderen en naspoelen

Emulgeren	Voeg schoon water toe en borstel de losgemaakte resten los.
Opnemen	Verwijder de vloeistof met geschikte apparatuur.
Naspoelen	Spoel grondig met schoon water. Herhaal indien nodig.
Hergebruik	Na droging beloopbaar. Vóór herbehandeling volledig laten uitdrogen.

Dubbele stripping

Eerste fase	STRIP 40 onverdund, 10–15 minuten met tussentijdse bewerking.
Tweede fase	Breng FABER 30 2.0 aan op de nog behandelde zone.
Dosering FABER 30	Absorberend: onverdund. Niet-absorberend: 50% in water.
Afronding	Nog 10–15 minuten bewerken, emulgeren, opnemen en grondig naspoelen.

Technische gegevens

Eigenschap	Waarde
Vorm / kleur	Vloeibaar / amberkleurig
Geur	Kenmerkend
pH	12 ± 0,5 (alkalisch)
Dichtheid bij 20 °C	1070 ± 10 g/l
Rendement	10–20 m²/l
Verpakking	5 l, 4 bussen per doos
Houdbaarheid	36 maanden, origineel gesloten

Neutrale pH = 7. STRIP 40 is alkalisch volgens de technische fiche.

Veiligheid en bewaring

Bescherming	Gebruik passende persoonlijke bescherming volgens het veiligheidsinformatieblad.
Werkplek	Volg etiket en veiligheidsinformatieblad vóór gebruik.
Bewaren	Goed gesloten, op een koele en droge plaats.
Gereedschap	Reinig met water en FABER 30 2.0 volgens de fiche.

Onderhoud na de reiniging

Dagelijks onderhoud	NEUGEL of ALGAFLOOR, afgestemd op het materiaal.
Nieuwe behandeling	Wacht tot de ondergrond volledig is uitgedroogd.
Advies	Stone+ helpt bij productkeuze en uitvoering.

Stone+ helpt u verder

Advies, producten en uitvoering

Stone+ bv
Halleboomstraat 1, Blok B, bus 3
3020 Herent, België
BTW BE 0848.439.006
Centraal: +32 472 73 67 54
Management@stoneplus.eu
info@stoneplus.be

Jan Herbots
+32 471 79 39 63
Jan@stoneplus.eu

Pieter-Jan Herbots
+32 476 26 93 99
Pieter-Jan@stoneplus.eu

www.stoneplus.eu Webshop: www.stoneplus.be